Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia sali wielofunkcyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KRAŚNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019402

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 84

1.5.2.) Miejscowość: Kraśnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@krasnik.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krasnik.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż wyposażenia sali wielofunkcyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d001d136-7de7-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025435/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż wyposażenia Sali widowiskowej w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Kraśnik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034663/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.FiZP.271.1.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Dostawa i montaż wyposażenia sali wielofunkcyjnej w budynku przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku". Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Kraśnik" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich.
2. Wszystkie elementy wyposażenia muszą spełniać wskazane minimalne parametry techniczne podane poniższej tabeli (lub równoważne):

Nazwa Ilość
(szt.)
Parametry techniczne
Projektor 1 Projektor:
- Jasność minimum 6000 ANSI lumenów,
- Technologia wyświetlania DLP,
- Natywna rozdzielczość minimum WUXGA 1920 x 1200,
- Kontrast minimum 300 000:1,
- Źródło światła: Fosfor laserowy,
- Życie źródła światła: minimum 20 000 godzin,
- Złącza: HDMI x1, HDMI/MHL x1, VGA in x1, VGA out x1, Audio in 1/Mic x1, Audio in 2 x1, Audio out x1, USB Power (5V/1,5A), RJ-45, RS232, Composite x1, Wyjście 12 V x1 drugie wejście VGA, S-video i HDBaseT
- Głośnik: minimum 10W x 2
- Waga: nie większa niż 5,7 kg
- Wymiary nie większe (szer. x gł. x wys.) (cm): 37,5 x 30,3 x 10,8
- Współczynnik proporcji: 4:3, 16:9 lub 16:10, LBX, Natywny, Auto
Optyka 1 Optyka rekomendowana do projektora:
- Współczynnik rzutu: 0,8,
- Przesunięcie obiektywu: 100% – 120% w pionie,
- Korekcja trapezu: ±20° w pionie, ±20° w poziomie,
Uchwyt projektora 1 Uchwyt projektora rekomendowany do projektora:
- aluminiowa konstrukcja z półmatową powłoką lakierowaną proszkowo lub anodowaną,
- mechanizm mikro regulacji,
- mocowanie do projektora w zestawieniu,
- regulacja odległości projektora od sufitu od 450 mm do 1700 mm,
- regulacja 45° w poziomie,
- maskownica zakrywająca mocowanie,
- miejsce do organizacji kabli wewnątrz rury.
Ekran elektryczny do montażu naściennego z linkami napinającymi 1 Ekran elektryczny do montażu naściennego z linkami napinającymi. Aluminiowa kaseta, proszkowo malowana na kolor: biały matowy RAL9010 (standard). Kaseta z aluminiowymi bokami. Wysuw materiału z tyłu kasety. Silnik po prawej stronie. Powierzchnie projekcyjne wykonane z PVC bez kadmu opatrzone certyfikatem trudnopalności. Zestaw do montażu ściennego i sufitowego w komplecie, możliwość przesuwu uchwytów montażowych wzdłuż kasety.
Szerokość całkowita: 350cm Szerokość robocza: 308cm, Wysokość: 231,6cm, Przekątna: 152". Wizja: biała.
Rozdzielacz sygnału 1 Rozdzielacz sygnału HDMI 1:4:
Obsługa pasma co najmniej -17.82Gbps,
Obsługa rozdzielczości 4K@60Hz (4:4:4),
Wejścia sygnałowe: 1x HDMI
Wyjścia sygnałowe: 4x HDMI
Wsparcie dla: HDR, sygnał zgodny z HDCP 2.2, obsługujący głębokie kolory, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1, PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC (tylko OUT 1), 2K, 4K i 3D zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.0.,
Port RS-232 dedykowany dla aktualizacji oprogramowania,

Panel przedni posiada wskaźniki stanu podłączonych portów HDMI.
Przełącznik sygnału HDMI 2:1 oraz audio
1 Przełącznik sygnału HDMI 2:1 oraz audio:
- Obsługa pasma co najmniej -8,91 Gb/s (2,97 Gb/s na kanał graficzny),
- Obsługa rozdzielczości 4K@60Hz (4:2:0),
- Wejścia sygnałowe: 2x HDMI,
- Wyjścia sygnałowe: 1x HDMI,
- Zbalansowane wyjście stereo audio
- Wsparcie dla: Deep Color, 3D, do 7.1 nieskompresowanych kanałów audio, ARC (wspierane wyłącznie na wejściu 1).
- Aktywne przełączanie — możliwość wyboru ręcznego (za pomocą przycisków na przednim panelu) lub szybkiego automatycznego przełączania zgodnie z ostatnim podłączonym źródłem lub wstępnie ustawionym priorytetem dla danego portu,
- Możliwość zarządzania EDiD,
- Aktualizacja oprogramowania przez RS-232 lub mini-USB
Różne opcje sterowania — przyciski na panelu przednim, IR, RS–232, porty zwarciowe.
Nadajnik HDMI 2 Nadajnik HDMI:
- Obsługa HDCP 2.2, HDR,
- Transmisja sygnału 4K@30 (4:4:4) na odległość do 70 metrów,
- Transmisja sygnału 4K@60 (4:4:4) na odległość do 60 metrów,
- Dwukierunkowe zasilanie przewodem Ethernet (odbiornik PoE lub nadajnik),
- Dioda kontrolna,
- Wymiary 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm,
- Możliwość montażu 4 odbiorników/nadajników w 1U szafy rack, przy pomocy dodatkowych akcesoriów.
Odbiornik HDMI 3 Odbiornik HDMI:
- Obsługa HDCP 2.2, HDR,
- Transmisja sygnału 4K@30 (4:4:4) na odległość do 70 metrów,
- Transmisja sygnału 4K@60 (4:4:4) na odległość do 60 metrów,
- Dwukierunkowe zasilanie przewodem Ethernet (odbiornik PoE lub nadajnik),
- Dioda kontrolna,
- Wymiary 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm,
- Możliwość montażu 4 odbiorników/nadajników w 1U szafy rack, przy pomocy dodatkowych akcesoriów.
Nadajnik HDMI 1 Nadajnik HDMI:
- Obsługa rozdzielczości co najmniej 4K @ 60 UHD (4: 2: 0),
- Obsługa pasmo co najmniej - 10.2Gbps (3.4Gbps na kanał graficzny),
- Wymagana obsługa HDTV,
- Wymagana obsługa HDCP,
- Pełna zgodność z protokołem HDBaseT Technology ™,
- Obsługa funkcji HDMI - Deep Color, x.v.Color ™, Lip Sync,
- Obsługa HDMI audio nieskompresowanego dźwięku, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC,
- Wymagana obsługa 3D pass-through,
- Wymagane przekazywanie informacji EDID pomiędzy źródłem a wyświetlaczem,
- Wymagana obsługa RS-232 w obu kierunkach,
- Wymagana obsługa przekazywania IR w obu kierunkach,
- Zasięg transmisji nie mniejszy niż 70m (230ft),
- Możliwość sygnalizacji stanu urządzenia - Diody stanu wejścia, wyjścia, połączenia oraz zasilania,
- Możliwość instalacji na ścianie za pomocą uchwytów,
-Możliwość instalacji w szafie rack 3 urządzeń na przestrzeni 1U za pomocą opcjonalnego adaptera.
Nadajnik ścienny HDMI 1 Nadajnik sygnału HDMI po skrętce w formie przyłącza ściennego:
-Wymiary zgodne ze standardową puszką elektryczną europejską 8.00cm x 3.10cm x 8.00cm,
- Obsługa HDCP 2.2, HDR,
- Transmisja sygnału 4K@30 (4:4:4) na odległość do 70 metrów,
- Transmisja sygnału 4K@60 (4:4:4) na odległość do 60 metrów,
-Dwukierunkowe zasilanie przewodem Ethernet (odbiornik PoE lub nadajnik),
- Dioda kontrolna.
Monitor 65" 2 Monitor:
- Rozmiar ekranu: 65”
- Technologia panelu: IPS
- Rozdzielczość natywna: 3 840 x 2 160 (UHD)
- Jasność (typ.): co najmniej 400 nitów
- Współczynnik kontrastu: co najmniej 1200:1
- Dynamic CR: co najmniej 1 000 000: 1
- Paleta kolorów: co najmniej DCI 80%,
- Kąt widzenia: co najmniej 178° x 178° ,
- Godziny pracy: co najmniej 16/7,
- Praca w pionie/poziomie: nie / tak,
- Wejście: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 typ A (2),

- Wyjście: Dźwięk
- Sterowanie z zewnątrz: Wejście/wyjście RS232C (4-pinowy Jack), wejście RJ45 (LAN),
- Kolor ramki: Ceramiczny czarny,
- Szerokość ramki nie więcej niż: 1,55 cm (prawa/lewa/góra), 2,23 cm (dół)
- Waga: maksymalnie 21,4 kg,
- Wymiary monitora (szer. × wys. × gł.) nie większe niż 146,3cm × 85cm × 8,78 cm,
- Standardowy uchwyt VESA™: 300 x 300 mm

Ramię obrotowe ścienne do monitorów 65" 2 Ramię obrotowe ścienne rekomendowane do monitorów 65":
- Opcja poziomego i pionowego położenia ekranu,
- Możliwość pochylenia ekranu w zakresie -10°/+10°,
- Maksymalny udźwig 120 kg,
- Możliwość obrotu ekranu prawo-lewo 180°,
- Regulowana odległość od ściany od 17,4 do 70,7 cm,
- Standard VESA: 300x300mm

Sieciowy pad kontrolny AV 1 Sieciowy pad kontrolny AV z pokrętłem obrotowym rekomendowany do matrycy audio przez producenta matrycy:
- interfejs użytkownika: pokrętło obrotowe,
- pojemnościowy ekran dotykowy o wysokim kontraście,
- Rozmiar wyświetlacza minimum przekątna 2,9 cala,
- Wskaźnik stanu: pasek LED RGB z regulowaną jasnością,
- Połączenie sieciowe: RJ-45,
- Długość łańcucha Daisy: maks. 4 urządzenia,
- Moc: PoE,
- Pobór mocy: <2 W maks,
- Wysokość maksymalna 13cm,
- Szerokość: maksymalna 90cm,
- Głębokość: maksymalna 1,4 cm,
- Waga: nie większa niż 160 g

Switch 1 Typ przełącznika: Zarządzany, Obsługa PoE, Przełącznik wielowarstwowy: L3. Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: co najmniej 28, Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2, Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2. Wielkość tabeli adresów: 16384 wejścia, Przepustowość rutowania/przełączania: nie mniej niż 56 Gbit/s. Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ab,IEEE.

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć wraz z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi montaż w przestrzeni sali wielofunkcyjnej. Należy przewidzieć odpowiednie okablowanie oraz złącza umożliwiające poprawność działania systemu. System AV należy zintegrować z systemem nagłośnieniowym.

3. Adres dostawy i montażu elementów wyposażenia:
Zespół budynków przy ul. Kościuszki 26 w Kraśniku

4.5.3.) Główny kod CPV: 32340000-8 - Mikrofony i głośniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32310000-9 - Odbiorniki audycji radiowych

34999200-8 - Rozdzielacze sygnału antenowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 35960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106622,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 106622,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WISE CLUBS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452217458

7.3.3) Ulica: Adama Vetulaniego

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-226

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 106622,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni