Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa plaż nad jeziorem „Ilno" w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko" w Boczowie."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Torzym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Torzym

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-235

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 68 341 6219

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@torzym.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torzym.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/torzym

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa plaż nad jeziorem „Ilno" w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko" w Boczowie."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-906abe61-a913-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00173947

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011036/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa plaż nad jeziorem Ilno w Torzymiu oraz nad jeziorem Boczowskim w Boczowie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00092985/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGN.II.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: ,,Budowa plaż nad jeziorem „Ilno" w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko" w Boczowie.". Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektami" lub „przedmiotem zamówienia".
2. Zakres rzeczowy obejmuje:
Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne nad Jeziorem „Ilno" w Torzymiu na działce ewid. 124/20 obręb Torzym
2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
W ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: „wykonanie uporządkowania terenów zielonych polegających na usunięciu nieuporządkowanej zieleni w postaci zarośli, krzaków i trzciny oraz wykonaniu boiska do piłki plażowej, 2 wiat piknikowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonania ciągów pieszych, utwardzenia powierzchni terenu, montażu elementów małej architektury, miejsca do plażowania" przewiduje się wykonanie następujących prac budowlano-montażowych:
2.3. ZAKRES ROBÓT:
• Boisko do piłki plażowej o wymiarach 8 x 16m o nawierzchni z piasku sortowanego powierzchnia 128 m2. z wyposażeniem w postaci słupków i siatki.
• 2 wiaty w konstrukcji drewnianej, sześciokątne o średnicy 5 m z utwardzeniem powierzchniowym terenu pod nimi wykonanym z kostki betonowej, powierzchnia wiaty 16,24 m2,
• Montaż elementów malej architektury:
- Przebieralnia wykonana w konstrukcji drewnianej (nie zadaszona)- wymiary 1 ,32 m x 4,92 m
- Ławki 4 szt. (z lokalizacja do ustalenia)
- Stoły piknikowe 2 szt.
- Stoły piknikowe pod wiatami szt. 2 – zakotwione na stałe do podłoża.
- Stół do gry w szachy/warcaby,
Urządzenia siłowni zewnętrznej:
- orbitrek 1 szt.
- wioślarz 1 szt.
- biegacz 1 szt.
- stojak na rowery, 5 stanowiskowy, do wkopania
• Tablica informacyjna z regulaminem
• Utwardzenie powierzchni terenu z kostki betonowej szerokości 5,5m, długości w osi 135,5m i powierzchni 753,5m2.
• Utwardzenie powierzchni terenu z kostki betonowej szerokości 3,5 m, długości w osi 51,5m i powierzchni 192,5 m2
• Utwardzenie powierzchni terenu z kostki betonowej o wymiarach 7x7m i powierzchni 49m2
• Utwardzenie powierzchni terenu z kostki betonowej o szerokości 2,5m, długości w osi 27,5m i powierzchni 69 m2
• Utwardzenie powierzchni terenu, wodoprzepuszczalne z tłucznia o powierzchni 287,5m2
• Utwardzenie powierzchni terenu- schody terenowe z kostki betonowej
• Utwardzenie powierzchni terenu z kostki betonowej szerokości 1,2m, długości 21,6 m
i powierzchni 26,7m2
• Utwardzenie powierzchni terenu z piasku sortowanego na geowłókninie
Elementy robót przedstawione na załączniku graficznym, wyłączone z zakresu robót: (nr 2, nr 8, 9, 12, 13, 14)
2.4. BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych warstw nawierzchni należy wyrównać teren - podłoże powinno być jednorodne i uprzątnięte. Pod nawierzchnią z piasku płukanego należy zastosować geowłókninę separacyjno filtracyjną. Boisko ograniczyć obrzeżem PCV. Nawierzchnię wykonać z piasku płukanego, powierzchnia boiska o wymiarach 8x16m 128 m2, piasek płukany, bez zawartości części pylastych i iłów o frakcji od 1-3mm, grubość warstwy 40cm.
Słupki do siatkówki systemowe o średnicy 12 cm.
2.5. UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU
Przekrój utwardzenia powierzchni terenu z kostki betonowej o szerokości 5,5m, 3,5m, 2,5m:
• Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm (z betonu wibroprasowanego), kostka typu Holland, układana w rzędy
• Podsypka cementowo-piaskowa(l grubości 5 cm
• Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym
• Podbudowa pomocnicza grubości min.10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa
Utwardzenia powierzchni terenu z kostki betonowej zostaną ograniczone krawężnikiem typu lekkiego o wymiarach 15 x 30

cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z betonu C12/15
Przekrój konstrukcyjny utwardzenia powierzchni terenu z kostki betonowej o szerokości 1,2m i schodów terenowych:
• Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 6 cm (z betonu wibroprasowanego), kostka typu Holland układana w rzędy
• Podsypka cementowo-piaskowa(1:3) grubości 5 cm
Utwardzenia powierzchni terenu z kostki betonowej zostaną ograniczone opornikiem betonowym 8/30cm na ławie z oporem.
W celu wykonania projektowanych utwardzeń powierzchni terenu należy zdjąć warstwę humusu, istniejące podłoże dogęścić, następnie wykonać warstwę wyrównującą z podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5 MPa
Utwardzenie powierzchniowe terenu, wodoprzepuszczalne z tłucznia o powierzchni 287,5m2,
Nawierzchnia z tłucznia układana będzie w 2 warstwach:
• Kruszywo o frakcji 31,5 – 63 mm grubości 12cm (po zagęszczeniu)
• Kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren od 4 mm do 31,5 mm (po zagęszczeniu)
Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm.
2.6. WIATY
Planuje się wykonać 2 wiaty.
Wiaty wykonane i zamówione na budowę jako element gotowy:
Wiaty piknikowe sześciokątne o średnicy 5m z posadzką wykonaną z kostki betonowej powierzchnia wiaty 15,9m2.
Kotwienie wiat należy wykonać na stopach fundamentowych.
Słupy nośne w rozmiarze 13 x 13 cm, wykonane ze specjalnego drewna klejonego, odpornego na powstawanie pęknięć i szczelin. Dodatkowo ryflowane słupy, szeroka deska okapowa oraz półokrągłe podpory wspierające dach. Wysokość słupów nośnych 2,2m, wysokość do kalenicy 2,9m. Wiata, pokryta zostanie gontem bitumicznym w kolorze grafitowym.
Podłoże pod wiatą stanowić będzie utwardzenie powierzchni terenu z kostki betonowej - warstwy jak dla utwardzeń szerokości 1 ,2m

3. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne nad Jeziorem „Rzepinko” w Boczowie na działce ewid. 251 oraz 239 i 184 obręb Boczów

3.1 Przedmiotem inwestycji jest „Budowa pomostu z elementami małej architektury przy plaży jeziora Rzepinko.”
Planuje się budowę pomostu wraz z elementami małej architektury w celu umożliwienia powszechnego korzystania z wód i terenu przyległego do plaży przez mieszkańców i turystów przebywających nad jeziorem.
Do zakresu wchodzi rozbiórka starego pomostu i budowa pomostu na palach drewnianych przy linii brzegowej jeziora.
W ramach zadania przy plaży zamontowane zostaną trzy ławki z koszami na odpadki, stolik szachy+warcaby, stojak na 5 rowerów, dodatkowe dwie lampy parkowe (włączone do istniejącego słupa oświetleniowego o wystarczających parametrach elektroenergetycznych, trzy elementy siłowni zewnętrznej na pylonach: surfer/wahadło + jeździec, masażer bioder i pleców, narty biegówki/narciarz + wioślarz i trzy elementy placu zabaw dla dzieci: huśtawka podwójna, karuzela obrotowa, zjeżdżalnia z el. wspinaczkowym.
Zagospodarowanie linii brzegowej praktycznie pozostanie bez zmian, tym bardziej iż w miejscu planowanej budowy pomostu w latach poprzednich funkcjonował już pomost o nieco mniejszych parametrach. W miejscu wejścia na pomost zostanie podniesiony (nawieziony i utwardzony) żwir o kilkadziesiąt centymetrów w celu wyrównania poziomu z istniejącą plażą w sąsiedztwie projektowanego pomostu.
Podstawowe parametry pomostu:
a) pomost w kształcie litery „T” o długości 25,0m,
b) szerokość: na odcinku 21m — 2,5m, na odc. 4,0m - 25,0m
c) Powierzchnia pokładu pomostu — 152,5m2, d) Projektowana rzędna góry pokładu pomostu — 1,0m ponad max. poziom piętrzenia wód — wstępnie określa się - 75,9m n.p.m.,
e) wysokość pokładu pomostu ponad dnem jeziora — do 2,4m,
f) obarierowanie na całej długości o wysokości 110 cm,
Słupy nośne — materiał modrzew o średnicy 28-30cm posadowione w gruncie na głębokość 2,5 do 5,0m i wystające ponad maksymalny poziom piętrzenia 0,7m nad lustro wody w jeziorze. Oczepy i legary (14x20 i 12x20) konstrukcji nośnej również wykonane z modrzewia europejskiego, gęstosłoistego impregnowanego dodatkowo ciśnieniowo, środkami o IV kategorii toksyczności (nieszkodliwe dla ryb i środowiska). Pokład pomostu również wykonany z deski modrzewiowej, konserwowanej ciśnieniowo o grubości 7cm i szerokości 14 cm — gładkiej — nie ryflowanej. Między deski pokładu a legary i między legary a oczepy należy zastosować dylatację z folii pvc o grubości min. 0,8mm j szerokości 0 2 — 4 cm szerszej od legarów i oczepów na których się znajdą stanowiąc dodatkową ochronę przed gniciem i butwieniem.
Projektowany pomost, przeznaczony jest jako galeria rekreacyjno - widokowa. W rzucie stanowi on zabudowę jedno-osiową, z dwoma odnogami widokowymi. Konstrukcję nośną stanowi zespół pali fundamentowych zespolonych w odcinku głowicowym podciągami poprzecznymi i podłużnymi nośnymi. Usztywnienie poprzeczne stanowią rygle-oczepy pomostu usytuowane prostopadle do podciągów podłużnych - legarów.
Pomost o nieograniczonym dostępie publiczności. Pomost zabezpieczony obustronnie drewnianą balustradą.
3.2 POSADOWIENIE OBIEKTU:
pomost posadowiony zostanie na 38 słupach modrzewiowych o średnicy 28-30 cm i długościach od 3,5 do 9,5m. Słupy posadowione w gruncie nośnym na głębokość 2,5 do 5,0m. Słupy zostaną zabite w dno po 3 sztuki w rzędzie pod pokładem i związane legarami i oczepami.
3.3 OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA:
a) lokalizacja wejścia/wyjścia: 1 przy plaży),
b) ilość osób/dobę: bez ograniczeń na pomoście,

3.4 DYLATACJE:
Na oczepy i legary jako dylatacja położona zostanie folia pvc o grubości pow. 0,8mm, zachodzić będzie na boki konstrukcji 2-3cm.
3.5 NAWIERZCHNIA
Zostanie również wykonana z modrzewia. Dylina pokładu przewidziana do montażu na całej powierzchni pokładu ma grubość 7cm i szerokość 14 cm. Deska pokładu przykręcana jest do legarów za pomocą wkrętów ze stali A2 8 x 140mm. Wkręty z łbem soczewkowym zagłębione poniżej powierzchni pokładu o min. 5mm.
3.6 OBARIEROWANIE:
Modrzewiowe, na całej długości za wyjątkiem wewnętrznej strony kąpieliska o wysokości 1, lm. Pochwyt 12 x 20 cm wyoblony powierzchniowo umożliwia spływ wody. Pochwyt zakonserwowany i malowany lazurą wodoodporną do drewna trzykrotnie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1061091,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1061091,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1061091,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydrobudowa Nowe Miasto Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7792512729

7.3.3) Ulica: Kolejowa 23

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-717

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1061091,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-05-31