Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy Małogoszcz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413855135

1.5.8.) Numer faksu: 413860159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy Małogoszcz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43f2d516-dbf9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00288240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026878/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa 2 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176832/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPSiP.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1631488,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 (część I) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, skoczni do skoku w dal i obiektów małej architektury oraz przebudowa bieżni prostej przy szkole podstawowej w Rembieszycach
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego należy wykonać:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę oraz tenisa. Wymiar boiska 22 x 44 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym. Pole gry boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m oraz strefy wybiegu po 2 metry za bramkami i 1 m wzdłuż boiska. Linie o szerokości 5 cm w kolorze białym. W kierunku poprzecznym zaprojektowano 2 boiska do koszykówki o polu gry 15 x 21 metrów z liniami o szerokości 5 cm w kolorze żółtym. Na środku przewidziano kort do tenisa o polu gry 10,97 x 23,77 metra z liniami o szerokości 5 cm w kolorze białym oraz boisko do siatkówki o polu gry 9 x 18 m z liniami o szerokości 5 cm w kolorze niebieskim.
NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).
Łączna grubość nawierzchni 13,1 mm
Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm.
PODBUDOWA
Planuje się wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z tłucznia oraz miału kamiennego w następujących warstwach :
• Podbudowa ET gr. 3,5 cm
• Miał kamienny fakcji 0-4mm gr. 4,0 cm
• Tłuczeń frakcji 4-31,5mm gr. 10,0 cm
• Tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm gr. 20,0cm
• Geowłóknina o gęstości 100g/m2
• Warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 15,0cm
• Grunt rodzimy
WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Zestaw do piłki ręcznej (1 komplet = 2 bramki)
• Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B, typ 1 (tulejowana), biało-niebieska, tył stalowy o głębokości 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujące siatkę (zapinki i zaczepy) w komplecie.
• Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 80/100 cm, niebieskie.
• Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka 80x80 mm)
• Pokrywa tulei, stal nierdzewna
Kosze do koszykówki (2 komplety = 4 kosze)
• Konstrukcja do koszykówki 1 słupowej, wysięg 1,65 m.
• Tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykówki 1 słupowej.
• Obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.
• Siatka do obręczy łańcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepów
• Osłona słupa koszykówki 120x120 cm (koszykówka jednosłupowa) w kształcie litery C, grubość: 5 cm, wysokość 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep.
• Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykówki 1 słupowej
Zestaw do siatkówki (1 komplet = słupki)
• Słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
• Siatka do siatkówki PP 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie.
Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm)
• Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła, aluminiowa

Zestaw do tenisa (1 komplet = 2 słupki)
• Słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
• Siatka do tenisa PP 3 mm, kolor czarny
• Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm)
• Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła, aluminiowa
PIŁKOCHWYTY
Projektuje się ogrodzenie wysokości 6,0 m. Rozmieszczenie słupków wskazano na rysunku wykonawczym.
Zastosowano:
- słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakończone zaślepką o wysokości 6 metrów,
- zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 3 mm, krawędź oczka 5,0 cm
- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,
- linki naciągowe stalowe,
- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,
- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną - profile ocynkowane ogniowo,
- bramę techniczną 300x300cm z profili 45x45x5mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną - profile ocynkowane ogniowo,
Słupy należy ustawiać w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm i głębokości 90cm. Zalewać mieszanką betonową.
BIEŻNIA PROSTA
Zaprojektowano bieżnię prostą trzytorową o nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia umożliwia bieg na dystansie 60 m. Łącza długość bieżni wynosi 75,35 metra, a szerokość 4,3 metra. Linie szerokości 5 cm w kolorze białym.
NAWIERZCHNIA BIEŻNI
Na bieżni zaprojektowano nawierzchnię o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
PODBUDOWA
Na bieżni zaprojektowano podbudowę o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
WYPOSAŻENIE BIEŻNI
• Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stóp przy starcie do biegów krótkodystansowych.
Urządzenie mocowane do bieżni za pomocą kołków. Blok długości 80 cm, posiada na długości 58 cm skokową regulację rozstawu płytek oparcia stóp co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi. Płytki oparcia stóp pokryte gumową wykładziną antypoślizgową
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
Zaprojektowano skocznię do skoku w dal o łącznej długości 37 metrów. Rozbieg o nawierzchni poliuretanowej o długości 30 metrów i szerokości 1,32 metra. Zeskok o nawierzchni piaskowej o długości 7 i szerokości 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzeżem bezpiecznym z betonu włóknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym.
NAWIERZCHNIA ROZBIEGU
Na rozbiegu zaprojektowano nawierzchnię o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
PODBUDOWA
Na rozbiegu zaprojektowano podbudowę o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego.
WYPOSAŻENIE SKOCZNI
• Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę należy osadzić w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm
• Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stałe na rozbiegu skoczni. Góra pokrywy wyklejona nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnętrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm
• Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynie po wyjęciu belki. Górę pokrywy można wykleić nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni.
• Mata na zeskocznię - wykonana z siatki PCW, krawędzie obciążane łańcuchem stalowym cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami stałymi.
MAŁA ARCHITEKTURA
Ławka bez oparcia
Dane urządzenia:
• Długość: 160 cm
• Szerokość: 35 cm
• Wysokość: 37 cm
Specyfikacja materiałowa
• Konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo
• Siedzisko i oparcie HPL
Kosz na śmieci z daszkiem
Uniwersalny kosz na śmieci o pojemności 37 L., dodatkowo posiadającym daszek.
Wykonany ze stali ocynkowanej i/lub malowana proszkowo.
• Wysokość : 95 cm
• Pojemność: 37 l
• Głębokość fundamentowania: -0,55 m

Należy również wykonać oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421141-4 - Instalowanie przegród

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 978915,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 (część II) Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, utwardzenia terenu i obiektów małej architektury przy szkole podstawowej w Żarczycach Dużych
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego należy wykonać:
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. Wymiar boiska 24 x 44 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym.
Pole gry boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m oraz strefy wybiegu po 2 metry z każdej strony.
Linie o szerokości 5 cm w kolorze białym. W kierunku poprzecznym zaprojektowano 2 boiska do koszykówki o polu gry 15 x 22 metry z liniami o szerokości 5 cm w kolorze żółtym. Na środku przewidziano boisko do siatkówki o polu gry 9 x 18 metrów z liniami o szerokości 5 cm w kolorze niebieskim oraz kort do tenisa o polu gry 10,97 x 23,77 metra z liniami o szerokości 5 cm w kolorze białym.
NAWIERZCHNIA
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).
Łączna grubość nawierzchni 13,1 mm
Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm
PODBUDOWA
Planuje się wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z tłucznia oraz miału kamiennego w następujących warstwach :
• Podbudowa ET gr. 3,5 cm
• Miał kamienny fakcji 0-4mm gr. 4,0 cm
• Tłuczeń frakcji 4-31,5mm gr. 10,0 cm
• Tłuczeń frakcji 31,5-63,0mm gr. 20,0cm
• Geowłóknina o gęstości 100g/m2
• Warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 15,0cm
• Grunt rodzimy
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw. Jeżeli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzić wg.BN-64/8931-02, stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +- 4 mm na łacie 4-ro metrowej.
WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
Zestaw do piłki ręcznej (1 komplet = 2 bramki)
• Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B, typ 1 (tulejowana), biało-niebieska, tył stalowy o głębokości 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujące siatkę (zapinki i zaczepy) w komplecie.
• Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 80/100 cm, niebieskie.
• Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka 80x80 mm)

• Pokrywa tulei, stal nierdzewna
Kosze do koszykówki (2 komplety = 4 kosze)
• Konstrukcja do koszykówki 1 słupowej, wysięg 1,65 m.
• Tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykówki 1 słupowej.
• Obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.
•Siatka do obręczy łańcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepów
• Osłona słupa koszykówki 120x120 cm (koszykówka jednosłupowa) w kształcie litery C, grubość: 5 cm, wysokość 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na rzep.
• Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykówki 1 słupowej
Zestaw do siatkówki (1 komplet = 2 słupki)
• Słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
• Siatka do siatkówki PP 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki
z kieszeniami w komplecie.
• Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm)
• Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła, aluminiowa
Zestaw do tenisa (1 komplet = 2 słupki)
• Słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
• Siatka do tenisa PP 3 mm, kolor czarny
• Tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm)
• Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła, aluminiowa
PIŁKOCHWYTY
Projektuje się ogrodzenie wysokości 6,0 m. Rozmieszczenie słupków wskazano na rysunku wykonawczym.
Zastosowano:
- słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakończone zaślepką o wysokości 6 metrów,
- zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 3 mm, krawędź oczka 5,0 cm
- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,
- linki naciągowe stalowe,
- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,
- furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną - profile ocynkowane ogniowo,
- bramę techniczną 300x300cm z profili 45x45x5mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną - profile ocynkowane ogniowo,
Słupy należy ustawiać w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm i głębokości 90cm. Zalewać mieszanką betonową.
MAŁA ARCHITEKURA
Ławka bez oparcia
Dane urządzenia:
• Długość: 160 cm
• Szerokość: 35 cm
• Wysokość: 37 cm
Specyfikacja materiałowa
• Konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo
• Siedzisko i oparcie HPL
Kosz na śmieci z daszkiem
Uniwersalny kosz na śmieci o pojemności 37 L., dodatkowo posiadającym daszek.
Wykonany ze stali ocynkowanej i/lub malowana proszkowo.
• Wysokość : 95 cm
• Pojemność: 37 l
• Głębokość fundamentowania: -0,55 m
NAWIERZCHNIA UTWARDZEŃ I PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI
Zaprojektowano utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm gr. 6cm szarej. Podbudowa pod nawierzchnię z kostki betonowej szarej prostokątnej 10x20 gr. 6cm powinna posiadać następujące warstwy:
- podsypka cementowo - piaskowa – gr. 3cm;
- kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie– gr. 20cm;
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.
Należy również wykonać oświetlenie oraz zagospodarowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45421141-4 - Instalowanie przegród

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.5.5.) Wartość części: 652573,25 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 879097,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1769852,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 879097,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Konsorcjum firm GB Technology Sp. z o.o. Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: GB Technology s.c. – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 959-204-64-71

7.3.3) Ulica: Dewońska

7.3.4) Miejscowość: Szewce

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres w postaci „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska" zostanie zrealizowany przez podwykonawcę – Ecoforma Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 879097,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 768305,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1189968,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 768305,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): GB Technology Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: GB Technology s.c. – Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 959-204-64-71

7.3.3) Ulica: Dewońska

7.3.4) Miejscowość: Szewce

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zakres w postaci „Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska” zostanie zrealizowany przez podwykonawcę – Ecoforma Hubert Wójcik, ul. Za Torem 41, 25-807 Kielce

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 768305,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy