Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Konserwacja doprowadzalników zasilających układ wodny w Parku Potulickich w Pruszkowie w 2022r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16

1.5.2.) Miejscowość: Pruszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.um.pruszkow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Konserwacja doprowadzalników zasilających układ wodny w Parku Potulickich w Pruszkowie w 2022r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0293976a-0e76-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSR.271.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji doprowadzalników zasilających układ wodny w Parku Potulickich w Pruszkowie w 2022r.
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Konserwacja doprowadzalników polega na usunięciu osadów zgromadzonych na dnie doprowadzalników A i C oraz wykoszeniu jego brzegów. Zaleca się mechaniczną konserwację przy użyciu sprzętu pływającego typu refuler. Wg zaleceń określonych w opracowaniu wykonanym na zlecenie Gminy Pruszków przez SGGW w Warszawie oraz zgodnie z zaleceniami decyzji RDOŚ WPN-I.6401.227.2021.PK z dnia 4 maja 2021 roku.

1.DOPROWADZALNIK A

a/ odcinek A1 na długości 585m
1.Wykoszenie brzegów doprowadzalnika na szerokości do 1,5 (w zależności od możliwości dojścia), oczyszczenie i odmulenie koryta rowu z osadów .
2. Doprowadzenie koryta rowu do zachowania stałego, średniego spadku w profilu podłużnym wynoszącego 0,3‰ .
3.Rzędne dna po oczyszczeniu kanału z osadów powinny wynosić:
- rzędna dna w przekroju wlotowym (km 0 + 000) = 92,90 m n.p.m.
-rzędna dna w przekroju przy wlocie do przepustu 1P (km 0 + 585) = 92,70 m n.p.m.
W wyniku oczyszczenia kanału powinny być ukształtowane także jego przekroje poprzeczne i doprowadzone do następujących wymiarów:
- szerokość na poziomie dna - 1,0m
- nachylenie skarp 1:1
- głębokość koryta: od około 1,80 m na początkowym odcinku (przy rzece) do około 1,30 m przy placu garażowym.
W celu ułatwienia wykonywania prac konserwacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie wlotu do rurociągu podziemnego 1P należy koryto umocnić przed wlotem na odcinku o długości 3,0m.
(propozycja rozwiązania technicznego umocnień i wizualizacja zamieszczona w załączniku do zakresu prac)

b/ odcinek A2 na długości 75m bierze początek za nasypem kolejowym (teren prywatny) – wejście w teren po uzyskaniu zgody.
Na tym odcinku ukształtowane powinno być regularne, prostoliniowe koryto kanału o przekroju poprzecznym trapezowym, szerokości dna wynoszącej 1,00 m, nachyleniu skarp 1:1 i głębokości zawierającej się w przedziale od 1,00 m do 1,20 m. Spadek podłużny może być zapewniony tylko minimalny, wynoszący około 0,1 ‰ z uwagi na terenowe warunki lokalizacyjne, tzn. planowane rzędne dna kanału wynoszą:
-rzędna dna w przekroju za wylotem przepustu 1P (km 0 + 649) = 92,60 m n.p.m.
-rzędna dna w przekroju przy wlocie do przepustu 1MN (km 0 + 724) = 92,50 m n.p.m. – tu należy pogłębić koryto przed wlotem do rzędnej dna 92,50, aby uzyskać minimalny spadek. W tym celu do istniejącej przepusto -zastawki 1MN w jej stanowisku górnym wstawić należy krawężnik o wysokości 0,50 m w celu uzyskania stabilnego dna koryta przed budowlą dla zalecanego spadku. Proponowane rozwiązanie przedstawiono w opracowaniu koncepcyjnym SGGW z 2022r.w części dot. modernizacji urządzeń wodnych (rozdz. 6).
Aby ułatwić wykonywanie prac konserwacyjnych na tym odcinku kanału po odbudowie koryta (oczyszczanie dna z osadów) koryto powinno być umocnione w bezpośrednim sąsiedztwie wlotów/wylotów budowli, tzn. 1P i 1MN na odcinku o długości co najmniej 2,0 m. Propozycję rozwiązania technicznego umocnień i wizualizację zamieszczono w rozdz. 6 opracowania SGGW z dnia 2022r.

W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej Zamawiający może odstąpić od umowy we wskazanym zakresie.

c / Odcinek A3 na długości 250m

1.Wykoszenie brzegów doprowadzalnika na szerokość do 1,5 m ,(w zależności od możliwości dojścia) oczyszczenie i odmulenie koryta poprzez usunięcie osadów z dna
2.Dno kanału powinno zostać doprowadzone do zachowania stałego, średniego spadku w profilu podłużnym wynoszącego 0,3‰.
3.Rzędne dna po oczyszczeniu kanału z osadów powinny wynosić:
-rzędna dna w przekroju wlotowym (km 0 + 734) – wylot 1MN = 92,86 m n.p.m.
-rzędna dna w przekroju przy wlocie do 3MN (km 0 + 984) = 92,75 m n.p.m.

2. DOPROWADZALNIK C na długości wynoszącej około 450 m
(stanowi lewostronne odgałęzienie doprowadzalnika A w jego końcowym biegu, na obszarze Parku.)

1. Wykoszenie brzegów ,oczyszczenie i odmulenie koryta rowu z osadów
2. Doprowadzenie koryta do zachowania stałego , średniego spadku w profilu podłużnym
do 0,1‰,
3.Rzędne dna po oczyszczeniu kanału z osadów powinny wynosić:
- rzędna dna w przekroju wlotowym = 92,83 m n. p. m
-rzędna dna w przekroju wylotowym = 92,75 m n.p.m.
W wyniku oczyszczenia kanału powinny być ukształtowane także jego przekroje poprzeczne i doprowadzone do następujących wymiarów: szerokość na poziomie dna 1,0 m, nachylenie skarp 1:1, głębokość koryta od 0,60 m do około 0,80 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w umowie oraz załączniku nr 1 do umowy „szczegółowy zakres robót", a także w opracowaniu pn. „Inwentaryzacja urządzeń wodnych w układzie wodnym w Parku Potulickich oraz zasilających układ wodny w wodę z rzeki Utraty" oraz zgodnie z zaleceniami decyzji RDOŚ WPN-I.6401.227.2021.PK z dnia 4 maja 2021 roku stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

90700000-4 - Usługi środowiska naturalnego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, wpłynęły dwie oferty.
Oferta złożona przez Wykonawcę - GLOBAL ADVER BUILDING SP. Z O.O. , 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 43a/51 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Cena pozostałej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia