Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338452770

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d114741-9bbf-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu asenizacyjnego do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d114741-9bbf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058775

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK/01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 430000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojazd asenizacyjny do odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o DMC do 18 000 kg
Podwozie i zabudowa wyprodukowana i skompletowana nie wcześniej niż 01.06.2022 r.
Pojazd fabrycznie nowy.

Komplet dokumentów do rejestracji tj. świadectwo homologacji dla pojazdów kompletnych lub dopuszczenie jednostkowe (tj. dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i rejestracji pojazdu) Wykonawca dostarczy w dniu odbioru pojazdu.

1. Podwozie musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się dostawy prototypów lub pierwszych urządzeń z danej serii,
2. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 255 KM i momencie obrotowym minimum 990 Nm, spełniający wymagania normy Euro 6 przy zastosowaniu technologii SCR, w szczególności w zakresie zużycia energii oraz dla emisji CO2, tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych.
3. Skrzynia biegów zautomatyzowana, wyposażona w system automatycznej i manualnej, zmiany biegów lub manualna, 6 biegowa lub 9 biegowa,
4. Rozstaw osi w przedziale od 3700mm do 4150mm,
5. Zawieszenie:
- dwuosiowe
- przednie zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
- tylne zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne
- blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej,
6. Przystawka odbioru mocy od silnikowa, spełniająca wymagania zabudowy pojazdu,

Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia z przystawką odbioru mocy od skrzyni biegów.

7. Układ hamulcowy:
- hamulec osi przedniej i tylnej tarczowy,
- układ hamulcowy z systemem ABS,
- system ASR, ESP,
8. Koła 22,5 x 9,00 cala z oponami o rozmiarze
- opony dla osi przedniej – 315/80/22,5
- opony dla osi tylnej napędowej – 315/80/22,5
9. Kabina:
- kabina dzienna dwu lub trzymiejscowa,
- kabina klimatyzowana
- siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
- ogrzewane i elektryczne regulowane lusterka,
- elektrycznie sterowane szyby,
- radio z głośnikami
- tachograf cyfrowy legalizowany po wydaniu pojazdu na przez Wykonawcę i na jego koszt (instrukcja w języku polskim)
- komputer pokładowy, komunikaty wyświetlane w języku polskim,
- zbiornik paliwa zamykany na kluczyk,
- centralny zamek zdalnie sterowany,
- dywaniki gumowe w kabinie,
- tempomat
- akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa,

II. Nadwozie pojazdu
1. Zbiornik
- zbiornik o pojemności min. 10 m3 pochylony ku tyłowi pojazdu, dwukomorowy: 1 komora min. 1 m3 na czystą wodę, 2

komora min. 9 m3 na osad,
- wykonany z blachy stalowej o grubości min. 6 mm, o podwyższonej wytrzymałości, cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej, zamknięty dennicami wypukłymi,
- kolor RAL 5010
- płynowskaz rurowy wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony przed uszkodzeniem z możliwością czyszczenia bez demontażu,
- koryto zrzutowe szlamu pod dennicą wykonane ze stali nierdzewnej,
- wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy prostopadłe do kierunku poruszania się pojazdu, w liczbie nie mniejszej niż określona w aktualnie obowiązujących przepisach,
- rynny boczne wyłożone blachą aluminiową zamocowane po obu stronach zbiornika,
- dennica tylna otwierana mechanicznie

2. Układ ssąco-spustowy
- kompresor łopatkowy o wydajności min. 10200 l/min,
- hydrauliczny napęd kompresora,
- licznik czasu pracy kompresora,
- automatyczny wyłącznik kompresora w przypadku całkowitego napełnienia zbiornika,
- system zaworów odcinających, zabezpieczający pompę ssącą przez zalaniem,
- dodatkowy zawór pomiędzy zabudową a kompresorem, zabezpieczający kompresor przed zalaniem w czasie przejazdu z pełnym zbiornikiem – sterowany pneumatycznie,
- czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia zasysanego powietrza, umożliwiający ciśnieniowe opróżnienie zbiornika,
- króćce ssąco-spustowe umieszczone na dennicy tylnej,
- dodatkowy króciec (DN 110) ssąco-spustowy umieszczony z przodu zbiornika po prawej stronie, sterowany ręcznie i wyposażony w zawór odpowietrzający
- manowakuometr
- zestaw węży ssawnych (DN 110) o długości min. 20 m zakończony koszem

3. Dodatkowe wyposażenie
- pompa wody podłączona do zbiornika na wodę czystą, o wydajności min. 20 l/min i ciśnieniu min. 120 bar, wyposażona w wąż wysokociśnieniowy zakończony lancą do mycia, z automatycznym zwijaniem, o długości min. 15 mb.
- pojemnik na wodę i mydło
- zamykana skrzynka na narzędzia z materiałów odpornych na korozję
- z tyłu pojazdu lampa ostrzegawcza i doświetlająca miejsce pracy wykonane w technologii LED,
- belka ze światłami ostrzegawczymi, podświetlaną nazwą zamawiającego umieszczona na dachu kabiny
- koło zapasowe, pełnowymiarowe z oponą o rozmiarze 315/80/22,5
- trójkąt ostrzegawczy,
- apteczka,
- gaśnica,
- podnośnik hydrauliczny 20 tonowy,
- klucz do kół,
- kompletny zestaw narzędzi,
- przewód do pompowania kół,
- kliny zabezpieczające pod koła (min 2 szt)
- światła do jazdy dziennej,
- zabudowa wykonana zgodnie z prawem unijnym i posiadająca znak CE,
- instrukcja obsługi oraz katalog części zamiennych w języku polskim,
- homologacja na kompletny pojazd lub dopuszczenie jednostkowe,
- podłączenie modułu GPS dostarczonego przez Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez wykonawcę, z którym jest związany umową, bez utraty gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.

III. Pojazd powinien spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, tj.
1. Pojazdy asenizacyjne powinny być dodatkowo wyposażone w:
1) pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,
2) odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej,
3) zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika,
4) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku,
5) zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona,
6) zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża,
7) zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny,
8) manowakuometr,

9) wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków,
10) komplet węży elastycznych z łącznikami,
11) zbiornik.
2. Zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojemności większej niż 6.000 l powinien być wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy prostopadłe do kierunku poruszania się pojazdów asenizacyjnych, w liczbie nie mniejszej niż określona w załączniku do rozporządzenia,
3. Każda z przegród, o których mowa w ust. 2, powinna być równa co najmniej 2/3 powierzchni przekroju zbiornika,
4. Pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik,
5. Miejsca, w których może nastąpić przeciek nieczystości, powinny być dodatkowo zabezpieczone rynną odprowadzającą przeciek do dodatkowego zbiornika.
Gwarancja na podwozie nie mniejsza niż 26 miesięcy.
Gwarancja na zabudowę nie mniejsza niż 24 miesiące.
Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryteriów oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34144410-5 - Szambiarki

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty. Ich wartość to 651 654,00 zł brutto i 658 419,00 zł brutto. Cena tych ofert, a w szczególności oferta z najniższą ceną przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 430 000,00 zł netto plus VAT – 528 900,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 651654,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 658419,00 PLN