Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach Dolnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świerklany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276259008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościelna 85

1.5.2.) Miejscowość: Świerklany

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-266

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324327521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swierklany.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swierklany.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce88ace1-bca6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach Dolnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce88ace1-bca6-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00210721

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023435/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa boisk do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00128121

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Zakres opracowania:
4.2.1. wykonanie prac obejmujących odpowiednie przygotowanie i wyrównanie terenu,
4.2.2. wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej na boiskach,
4.2.3. wykonanie nawierzchni utwardzonych (ścieżki i place z kostki brukowej),
4.2.4. montaż elementów infrastruktury boiska (wiaty dla zawodników, bramki, chorągiewki narożne, piłkochwyty),
4.2.5. wykonanie ogrodzenia części płyty boiska.
Uwaga:
W przedmiarze robót dokonano korekty w stosunku do dokumentacji projektowej, tj. zrezygnowano z wykonania wykopów pod boiska, wywozu oraz utylizacji ziemi, z wykonania części podbudów. Roboty te wykonane zostaną przez Zamawiającego.
4.3. Zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie w skali 1:500 w granicach objętych projektem. Obejmuje ono:
4.3.1. boisko pełnowymiarowe z nawierzchni trawiastej syntetycznej do gry w piłkę nożną,
4.3.2. boisko dla juniorów z nawierzchni trawiastej syntetycznej do gry w piłkę nożną,
4.3.3. urządzenia sportowe: bramki, wiaty dla zawodników, chorągiewki,
4.3.4. piłkochwyty i ogrodzenie wraz z furtkami i bramami,
4.3.5. ciągi komunikacyjne: chodniki i place.
Boisko pełnowymiarowe o wymiarach 71m x 110,25m
Projektuje się system nawierzchni, który składa się z elementów: prefabrykowany podkład oraz sztuczna trawa zasypana granulatem gumowym EPDM. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej zostanie wykonane bezpośrednio na uprzednio wyrównanym i ukształtowanej nawierzchni.

Nawierzchnia syntetyczna - parametry
Rodzaj włókna: włókno monofilowe i fibrylowane
Wysokość włókna: min. 45mm max. 50mm
Dtex: min. 17 700
Ciężar włókna: min. 1 700 g/m2
Grubość włókna monofilowego: min. 320 µm
Grubość włókna fibrylowanego: min. 115 µm
Kształt włókna monofilowego: dowolny kształt, włókno wzmocnione 1 lub więcej rdzeniami
Waga całkowita nawierzchni: min. 2 800 g/m2
Ilość pęczków: min. 8 800/m2
Ilość włókien: min. 140 000/m2
Kolor: min. dwa odcienie zieleni
Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1 100 mm/h
Wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: min. 50N
Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min. 120N
Rodzaj trawy: tuftowana

Wypełnienie użytkowe:
- Rodzaj: EPDM z recyklingu
Mata amortyzująca:
- Grubość maty: min. 12mm (nie dopuszcza się mat wykonywanych metodą in-situ)
- Rodzaj maty: mata prefabrykowana

System nawierzchni musi posiadać
1. raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni, wypełnienia EPDM (z recyklingu lub produkcji pierwotnej) oraz maty, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez

Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
2. raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypełnia EPDM z recyklingu i maty , potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
3. kartę techniczną oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań
4. aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
5. atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)
6. autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
7. raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna monofilowego przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania" potwierdzający, że włókno po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
8. sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w powyższych punktach.

Boisko dla juniorów o wymiarach 52,2 x 80m
Projektuje się system nawierzchni, który składa się z elementów: prefabrykowany podkład oraz sztuczna trawa zasypana granulatem gumowym EPDM. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej zostanie wykonane bezpośrednio na uprzednio wyrównanym i ukształtowanej nawierzchni.

Nawierzchnia syntetyczna - parametry
Rodzaj włókna: włókno monofilowe
Wysokość włókna min. 45 max. 47 mm
Ilość pęczków min. 9 400/m2
Ilość włókien min 132 000/m2
Grubość każdego włókna min. 360 µm
Dtex min 13 300
Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
Wyrywanie pęczka po starzeniu min. 78 N
Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1 600 mm/h
Typ trawy: monofil prosty o jednym kształcie włókna
Kształt włókna: diament z min. 2 żeberkami/rdzeniami
Rodzaj trawy: polietylen
Trawa tuftowana
Podkład: lateksowy lub poliuretanowy

Wypełnienie użytkowe:
- Rodzaj: EPDM z recyklingu
Mata amortyzująca:
- Grubość maty: min. 12mm (nie dopuszcza się mat wykonywanych metodą in-situ)
- Rodzaj maty: mata prefabrykowana

System nawierzchni musi posiadać
1. raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu (nawierzchni, wypełnienia EPDM recyklingu lub produkcji pierwotnej i maty), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)
2. raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z wypełnieniem EPDM z recyklingu i matą), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
3. kartę techniczną oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality lub z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02
4. aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
5. atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni, maty i EPDM z recyklingu.
6. autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

7. raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania" potwierdzający, że włókno trawy syntetycznej po min. 200.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń. Badanie musi być wystawione przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 i wprost potwierdzać brak widocznych uszkodzeń włókna oferowanej trawy syntetycznej.
8. raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych) w odniesieniu do rozporządzenia REACH
9. dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100 % do recyklingu. Dokument ma być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w powyższych punktach.

4.6. Wykonawca zobowiązany jest, po instalacji systemu nawierzchni trawy syntetycznej, do wykonania certyfikacji boiska pełnowymiarowego na poziomie FIFA Quality Pro, w celu weryfikacji jakości wykonanego obiektu. Certyfikat należy uzyskać i dostarczyć Zamawiającemu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego budowy (robót budowlanych).
4.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SWZ:
4.7.1. dokumentacji projektowej,
4.7.2. specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, dalej: STWiOR,
4.7.3. projektowanych postanowieniach umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5229848,61 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5800307,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5229848,61 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTERHALL Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542517721

7.3.3) Ulica: Milowicka 1F

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-312

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5229848,61 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące