Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą 18szt. stanowisk do ćwiczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dd28a54-311b-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup wraz z dostawą 18szt. stanowisk do ćwiczeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd28a54-311b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401749

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040547/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Zakup wraz z dostawą stanowisk do ćwiczeń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00346936

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.67.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 60975,61 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, 18 stanowisk do ćwiczeń na teren Bazy MZUK, mieszczącej się w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c.
Opis i specyfikacja techniczna stanowisk:
1) Wypychacz – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 2020 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 1314 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 742 mm.;
2) Jeździec – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Siedzisko wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym i dodatkowo kotwione do betonowego fundamentu w gruncie. Wymiary urządzenia: dł. 906 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 1368 mm;
3) Rower – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym i dodatkowo kotwione do betonowego fundamentu w gruncie. Wymiary urządzenia: dł. 1635 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 603 mm;
4) Małe koła TAI-CHI – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 687 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 1208 mm;
5) Motyl – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 2020 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 1285 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 473 mm;
6) Prasa nożna – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 2020 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø

48,3x3,2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na ścieranie o grubości 4 mm z otworami odprowadzającymi wodę deszczową. Gumowe odbojniki przykręcane za pomocą śruby z gwintem metrycznym. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 1030 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 512 mm;
7) Wahadło – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane jednopunktowo za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierza mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 815 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 882 mm;
8) Stepper – stanowisko musi być kompatybilne z istniejącym słupem konstrukcyjnym/nośnym o wysokości 1520 mm, liczonej od poziomu gruntu, zamontowanym w 2018 roku oraz strefami bezpieczeństwa. Konstrukcja nośna stanowiska wykonana ze stalowych rur Ø 60,3x3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy ruchome wykonane z rur Ø 31,8x3,6 mm, oraz Ø 48,3x3,2 mm. Wszystkie elementy ruchome wyposażone w łożyska kryte typu 2RS. Maksymalne obciążenie urządzenia nie mniejsze niż 155 kg. Stopnice wykonane ze stali perforowanej ocynkowanej. Stanowisko zabezpieczone antykorozyjnie podkładem wysokocynkowym i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Stanowisko montowane dwupunktowo, każdy z punktów mocowany za pomocą 4 śrub do istniejącego gniazda/kołnierz mocującego znajdującego się w słupie konstrukcyjnym/nośnym, bez konieczności wykonania dodatkowych fundamentów. Wymiary urządzenia: dł. 777 mm liczona od środka istniejącego słupa konstrukcyjnego/nośnego, szer. 672 mm.
Istotne warunki zamówienia:
1. Wszystkie stanowiska muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompatybilne z istniejącymi słupami konstrukcyjnymi/nośnymi. Wykonane z najwyższej jakości materiałów w sposób wysoce estetyczny, zapewniający ich funkcjonalność i atrakcyjny wygląd.
2. Wszystkie stanowiska muszą być zgodne z normą PN-EN 16630:2015 i spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 16630:2015.
3. Odbiór stanowisk zostanie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakości dostarczonych stanowisk na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania stanowisk ze specyfikacją techniczną.
4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
5. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
- certyfikaty potwierdzające zgodności z normą dla każdego stanowiska, szczegółowe karty techniczne urządzeń,
- instrukcje montażu, eksploatacji i konserwacji oraz karty gwarancje
- certyfikat poświadczający spełnianie pełnych wymagań dotyczących jakości spawania PN-EN ISO 3834-2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72758,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72758,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72758,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BODYS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522122899

7.3.3) Ulica: Patriotów 174

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-832

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-09-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72758,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-02