Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wirach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komorniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawna 1

1.5.2.) Miejscowość: Komorniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-052

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48618107751

1.5.8.) Numer faksu: +48618107985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@komorniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/934751

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Wirach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cb8c14a-1d91-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00449875

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00028322/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wirach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00348895

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1362223,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy trzeciej generacji o wymiarach 20 x 40m (wymiar do piłkochwytu: 24 x 44 m), które będzie przeznaczone do gry w piłkę nożną na całej długości. Boisko należy wyposażyć w 2 bramki do piłki nożnej o wymiarach szer. 300 cm x wys. 200 cm x gł. 90 cm. System nawierzchni składa się z dwóch elementów: sztuczna trawa oraz wypełnienie – rodzaj i ilość wypełnienia muszą być zgodne z raportem z badań dotyczącym oferowanego systemu nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosportlub ISA-Sport lub Sports Labs. Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA QualityProgrammefor Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku.
Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące minimalne parametry:
- skład włókna: polietylen (PE) 100%
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), o dowolnym przekroju, wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość
- wysokość włókna: 60 mm
- grubość włókna: min. 370 µm
- ciężar włókna – Dtex: min. 14 750
- waga pojedynczego włókna: min. 2000 g/ m2
- ilość pęczków: min. 10 000/m2
- ilość włókien: min. 122 000 / m2
- waga całkowita trawy: min. 3100 g/m2
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu: min 2000 mm/h
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: min 134N/ 100mm
- wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu: min 80N
- podkład trawy: poliuretanowy. Nie dopuszcza się podkładu lateksowego
- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu.

2. Obszar poza boiskiem do bieżni z nawierzchni sportowej poliuretanowo – gumowej o grubości warstwy 13 mm na podbudowie z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu połączonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia powinna spełniać następujące minimalne wymagania:
- wytrzymałość na rozciąganie: min. 0,63MPa
- Wydłużenie względne przy zerwaniu: min. 61%
- Poślizg (wg PN EN 14877) dla nawierzchni suchej: 80 do 110
- Poślizg (wg PN EN 14877) dla nawierzchni mokrej: 55 do 110
- Odkształcenie pionowe (wg PN EN 14877) ≤ 3mm
- Amortyzacja – redukcja siły (wg PN EN 14877) – 35-50%
- Grubość całkowita nawierzchni – min. 13mm
- Nawierzchnia musi posiadać badania na zgodność z normą PN EN 14877.

3. Podbudowa (dotyczy trawy oraz nawierzchni syntetycznej):
- koryto (grunt rodzimy)
- warstwa rozsączająca z piasku lub pospółki - 10cm
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
- frakcja 31,5-63,0mm - 20cm
- górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
- frakcja 4-31,5mm - 10cm
- warstwa wyrównawcza kamienna 0-4 mm gr. 3 cm
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą ok. gr. 3,5cm

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu C12/15 oporem lub odwodnieniem liniowym (na dłuższych bokach) wykonanym z prefabrykatów betonowych (koryta płaskiego typu „D”). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy daszkowy o wartości 1,0 %.

4. Bieżnia ze skocznią do skoku w dal - dookoła boiska budowa bieżni trzytorowej o długości 150 m, stanowiącej

jednocześnie rozbieżnię do skoku w dal. Tory o szerokości każdego toru 122 cm, linie oddzielające poszczególne tory o szerokości 5 cm oznaczone na biało. Nawierzchnia bieżni - sportowa poliuretanowo – gumowa o gr. 13 mm na podbudowie z mieszkanki kruszywa i granulatu połączonego lepiszczem wg powyższych wymagań jak dla obszaru poza boiskiem. Rozbieg zakończony piaskownicą o wymiarach 3,00 m x 9,00 m wypełnionej piaskiem.
5. Utwardzenie terenu za pomocą krat trawnikowych służące jako dojazd do boiska - kraty trawnikowe przeznaczone do tworzenia nawierzchni utwardzonych wysoce przepuszczalnych. Kraty trawnikowe mocowane do podłoża za pomocą systemowych kotew mocujących i układane na uprzednio przygotowanej podbudowie przepuszczalnej z tłucznia łamanego zagęszczonego mechaniczne o gr. warstwy 50 cm, na podsypce piaskowej gr. 5cm, wypełnienie krat stanowić będzie podłoże trawiaste.
6. Piłkochwyt - dookoła boiska o wysokości 6,0 m wykonany ze słupków o wymiarach min. 80 mm x 80 mm x 4 mm w tulejach montażowych z zestawem karabinków, naciągów oraz stężeń umożliwiających zawieszenie siatki zabezpieczającej o wielkości oczka 4,5 cm x 4,5 cm i grubości 5 mm wykonanej z polipropylenu. W środkowej części boiska należy zostawić przerwę pomiędzy słupami piłkochwytu w której nie należy wykonywać siatki. Przerwa ta umożliwi dostęp sprzętu do uzupełnienia nawierzchni.
7. Przesunięcie ogrodzenia - od strony placu manewrowego opisanego numerem 10 należy przenieść istniejącą bramę o 8 m w kierunku ul. Szyftera (Sportowej). Należy zdemontować istniejące ogrodzenie wraz z słupkami na odcinku AB i wykonać je od nowa wykorzystując, o ile to możliwe, istniejące przęsła. Ponadto należy wykonać przesunięcie ogrodzenia przy istniejącej wiacie nr 14 tworząc kontynuację linii ogrodzenia wzdłuż granicy działki. W przypadku uszkodzenia przęseł lub słupków podczas demontażu należy zastosować słupki analogiczne jak istniejące.
8. Odwodnienie boiska oraz bieżni - stosując spadek kopertowy w kierunku wpustu liniowego zlokalizowanego poza bieżną. Z wpustu wody opadowe będą odprowadzone za pomocą projektowanych rurociągów do kanalizacji deszczowej.
9. Oświetlenie boiska - 6 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na dłuższych bokach piłkochwytu.
10. Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na pendrive i przekazania jej Zamawiającemu.
12. Zadanie dofinansowane będzie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy nr Edycja8/2023/1942/PolskiLad.
13. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
14. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł, ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
15. Wymagany okres gwarancji - zgodnie z ofertą, minimum 36 miesięcy.
Zakres uprawnień z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
16. Informacje dotyczące zastosowania wyrobów, materiałów i technologii równoważnych.
W przypadku użytych w dokumentacji postępowania nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe – o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność. W takim wypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej oraz w każdym systemie referencji technicznych.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentach jest obowiązany udowodnić poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych w dokumentacji projektowej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1519050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1519050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1519050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SODEX Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634155306

7.3.3) Ulica: ul. Dworcowa 22

7.3.4) Miejscowość: Złotniki

7.3.5) Kod pocztowy: 62-002

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

PUH COLD POINT Wincenty Klappa ul. Morszyńska 9, 60-464 Poznań, roboty ziemne, podbudowa, odwodnienie, 40%

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1519050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe