Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łabiszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac 1000-lecia

1.5.2.) Miejscowość: Łabiszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-210

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@labiszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.labiszyn.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/62035/summary

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fba62bf-4746-460d-b868-18fb6172e218

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00088618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00227846/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00623489

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IGM.271.12.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1956C relacji Chomętowo – Łabiszyn do drogi wewnętrznej w miejscowości Smerzyn, na odcinku 828,75m.
2) Inwestycja polegać będzie na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywem łamanym, a na odcinkach o nowym przebiegu drogi wykonaniu koryta i podbudowy tłuczniowej. Następnie na przygotowanej podbudowie wykonanie warstw bitumicznych, warstwy wiążącej z AC16W grub. 4 cm i warstwy ścieralnej z AC11S grub. 4 cm. W ramach przedmiotowego zadania należy zlikwidować kolizję elektroenergetycznej z inwestycją drogową 0,4kV (dz. nr 278)
3) Jezdnia o przekroju drogowym jednojezdniową dwukierunkową początkowo z dwoma pasami ruchu po jednym w każdym kierunku, następnie o jednym pasie ruchu w dwóch kierunkach o szerokości 4 m z poboczami umocnionymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m i ziemnymi 0,25 m (łączna szeroko poboczy 1,0 m).
Początkowo od drogi powiatowej nr 1956C droga biegnie po istniejącym śladzie na działce leśnej i szerokości 5,0m. Następnie przed rowem melioracyjnym droga skręca w prawo i biegnie wzdłuż tego rowu by ominąć działkę nr 105/15. Następnie skręca w lewo i przekracza rów melioracyjny przez projektowany przepust w km około 0+150. W tym miejscu odbija także sięgacz na działkę nr 139/4. Wykonanie nawierzchni jezdni sięgacza o długości 15 m o przekroju drogowym o szeroko ci 5,0 m z poboczami umocnionymi tłuczniem 0,75 m i ziemnymi 0,25 m, łączna szerokość poboczy 1,0 m. W km około 0+260 drogi wewnętrznej szerokość jezdni zmniejsza się do 4,0 m ze względu na szerokości istniejącej nawierzchni tłuczniowej i pasa drogowego. Na łukach w km od około 0+446 do km 0+520 jezdnia poszerza się do 5,0 m. Przebudowa kończy się w km około 0+828,75 na istniejącej nawierzchni bitumicznej.
4) W zawiązku z przebudową drogi wewnętrznej zmiany w dotychczasowej infrastrukturze polegać będą na:
- wycince drzew pod projektowaną drogę wykonaną przez Lasy Państwowe;
- budowie nawierzchni jezdni bitumicznej o przekroju drogowym o szeroko ci od 6,0 do 4,0 m z poboczami szerokości - 1,0 m umocnionymi tłuczniem na szerokości 0,75 m;
- budowie skarp;
- likwidacji kolizji elektroenergetycznej poprzez: przebudowę linii kablowej n.n.; zastosowanie mufy kablowej, unieczynnienie istniejącej linii kablowej;
5) W ramach zadania zostaną wykonanie następujące podstawowe roboty:
• oznakowanie tymczasowe robót,
• roboty pomiarowe,
• rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,
• wykonanie robót ziemnych,
• wykonanie przepustu skrzynkowego,
• wyrównanie i zagęszczenie koryta,
• wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm,
• wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni dwuwarstwowej wraz ze skropieniem między warstwowym,
• przebudowa kolizji linii elektroenergetycznej
• wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem traw,
• wykonanie projektowanej organizacji ruchu,
• prace wykończeniowe i porządkowe,
6) Założenia projektowe drogi:
• Klasa techniczna – L lokalna, droga gminna wewnętrzna
• Prędkość projektowa – 40 km/h
• Kategoria ruchu – KR 2
• Szerokość jezdni – 4,0 - 6,0 m
• Spadki poprzeczne jezdni – daszkowy 2%, na łukach jednostronny od 2% - 4%
• Szerokość poboczy – 1,0 (0,75 m pobocza gruntowe umocnione kruszywem, 0,25 m pobocza ziemne)
• Spadek poboczy – 6%
7) Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej na istniejącej podbudowie dla obciążenia ruchem KR-2:
• Wyrównana warstwa istniejącej podbudowy tłuczniowej,
• Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 15 cm,
• Skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m,
• Warstwa wiążąca AC16W, grub. 4 cm,
• Skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilo ci 0,5 kg/m2,
• Warstwa ścieralna AC11S, grub. 4 cm,

8) Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej w nowym przebiegu trasy i na poszerzeniach,
• Wyrównane koryto ziemne,
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm) grub. 25 cm,
• Skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,8 kg/m2,
• Warstwa wiążąca AC16W, grub. 4 cm,
• Skropienie emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,5 kg/m2,
• Warstwa ścieralna AC11S, grub. 4 cm,
9) Parametry kruszywa dla mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm: ścieralność LA 35; mrozoodporność F1; nasiąkliwość WA24 2; odporność na ścieranie MDE 20
10) Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na pobocza i tereny zielone.
11) Prace należy wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
12) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Załącznik nr 5 – Projekt Budowlany
Załącznik nr 6 – Projekt Techniczny
Załącznik nr 7 – SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna)
Załącznik nr 8 -Projekt przebudowy przyłącza elektroenergetycznego
13) Rękojmia. Zamawiający wymaga udzielenia min. 24 miesięcy rękojmi, (zgodnie kodeksem cywilnym) na wykonane prace związane z przedmiotem zamówienia. Rękojmia stanowi kryterium oceny ofert i podlega ocenie, wykonawca będzie zobligowany do określenia długości rękojmi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SWZ.
14) Jeżeli dokumentacja projektowa wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywał będzie na Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
15) W przypadku, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowego PZP oraz art. 101 ust. 3 nowego PZP - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentach zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 11

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 836835,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 953372,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 836835,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOWALSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5621804660

7.3.3) Ulica: UL. DWORCOWA 12

7.3.4) Miejscowość: ŻNIN

7.3.5) Kod pocztowy: 88-400

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 836835,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy