Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa drewna: część II - impregnowana tarcica i drewno kantowe, podkłady wąskotorowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa drewna: część II - impregnowana tarcica i drewno kantowe, podkłady wąskotorowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2fc2199-87f5-4aa7-8a32-43cb935c47ef

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00123454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-02-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00615048

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2024/EZM/116

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 983000,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 666500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna – tarcicy iglastej, drewna kantowego, podkładów wąskotorowych oraz desek zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”.
1.2. Szczegółowy opis, wymagania oraz ilości zostały określone poniżej (lp. nazwa maksymalna ilość j/m):
I. Impregnowana tarcica iglasta obrzynana dwustronnie równolegle
1) Impregnowana tarcica grubości 25mm klasy I o długości w przedziale 2,4 m - 6,3 m i szerokości w przedziale 100 mm-250 mm, spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważne zawarte w punkcie 1.3* - 51 m3,
2) Impregnowana tarcica grubości 32mm klasy I o długości w przedziale 2,4 m - 6,3 m i szerokości w przedziale 100 mm-250 mm spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważne zawarte w punkcie 1.3* - 116 m3,
3) Impregnowana tarcica grubości 50mm klasy I o długości w przedziale 2,4 m - 6,3 m i szerokości w przedziale 100 mm-250 mm spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważne zawarte w punkcie 1.3* - 106 m3,
4) Impregnowana tarcica grubości 25mm klasy II, długość 1250 mm, szerokość w przedziale 100 mm-250 mm, spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważne zawarte w punkcie 1.3* - 12 m3,
II. Impregnowane drewno kantowe
5) Impregnowane drewno kantowe wymiary 200mm x 200mm spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważne zawarte w punkcie 1.3* - 4 m3,
6) Impregnowane drewno kantowe wymiary 100 mm x 100 mm spełniające wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważne zawarte w punkcie 1.3* - 30 m3,
III. Podkłady wąskotorowe
7) Podkłady wąskotorowe wymiary 1250mm x 160mm x 125mm - 23 m3,
IV. Deski
8) Deski iglaste wykładowe, strugane i felcowane na zakładkę (grub.:25-40mm x dł.1,0 - 3,0 m i szer. min.80mm) - 150 m2.
1.3. Zamawiający uzna następujące rozwiązania za równoważne:
1) Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia - klasa I:
a) obrzynana równolegle;
b) wilgotność drewna: nie większa niż 22%;
c) zabezpieczona przed sinizną;
d) wymiary obrzynanych desek i bali: grubość: 25, 32, 50mm;
e) zabarwienia:
- sinizna – niedopuszczalna;
- brunatnica i podobne zmiany barwy – niedopuszczalne;
- zaszarzenie – dopuszczalne, zanikające przy struganiu;
f) zgnilizna: twarda i miękka - niedopuszczalna;
g) chodniki owadzie: małe i duże - niedopuszczalne;
h) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach proste – niedopuszczalne pow. 1 mm, dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do 1/2 szerokości sztuki o łącznej długości nie większej niż ¼ i o głębokości nie większej niż 1/4 grubości sztuki;
i) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach skośne – niedopuszczalne;
j) pęknięcia czołowe jednostronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/5 długości sztuki i do głębokości do 1/5 grubości sztuki;
k) pęknięcia czołowe dwustronne – dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do 1/2 szerokości sztuki o łącznej długości nie większej niż szerokość sztuki;
l) pęknięcia okrężne i łukowe – niedopuszczalne;
2) Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia - klasa II:
a) obrzynana równolegle;
b) wilgotność drewna: nie większa niż 22%;
c) zabezpieczona przed sinizną;
d) wymiary obrzynanych desek i bali: grubość: 25mm;
e) zabarwienia:
- sinizna – dopuszczalna, zanikająca przy struganiu;
- brunatnica i podobne zmiany barwy – dopuszczalne w postaci plam;

- zaszarzenie – dopuszczalne zanikające przy struganiu;
f) zgnilizna – dopuszczalna, nie przechodząca w postać smug;
g) chodniki owadzie: małe i duże - niedopuszczalne;
h) pęknięcia nieprzechodzące na płaszczyznach skośne – nie bierze się pod uwagę pęknięć o głębokości do 1mm;
i) pęknięcia czołowe jednostronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/4 długości sztuki i do głębokości do 1/4 grubości sztuki;
j) pęknięcia czołowe dwustronne – dopuszczalne w pasie środkowym zajmującym do 2 szerokości sztuki;
k) pęknięcia okrężne i łukowe – dopuszczalne o łącznej długości do 1 szerokości sztuki;
3) Drewno kantowe
a) grubość 100mm i 200mm;
b) zabarwienia:
- sinizna i brunatnica dopuszczone w postaci plam i smug w 10% sztuk partii;
c) zgnilizna twarda i miękka – niedopuszczalna;
d) chodniki owadzie – niedopuszczalne;
e) wilgotność drewna nie większa niż 22%;
f) zabezpieczone przed sinizną;
g) pęknięcia powierzchniowe nie przechodzące na boki i czoła – dopuszczalne;
h) pęknięcia jedno i dwu stronne – dopuszczalne o łącznej długości do 1/4 długości sztuki.
1.4. Dostarczana tarcica oraz drewno kantowe winny być zaimpregnowane zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego z dnia 01.08.2018 r., w sprawie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” do materiału trudno zapalnego, które stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji.
1.5. Zamawiający uzna impregnację ochronną tarcicy oraz drewna kantowego wykorzystywanych w podziemnych wyrobiskach górniczych przy zastosowaniu środka posiadającego następujące parametry równoważne do wymienionego w Zarządzeniu, które stanowi załącznik nr 7 do specyfikacji:
1) chlorek benzylo-C12-C16 alkilodwumetyloamoniowy-ADBAC – stężenie w mieszaninie min. 1,7 %,
2) butylokarbaminian3-jodo-2 propynylu – stężenie w mieszaninie min. 0,13 %,
3) boraks – tetroboran disodowy – Etibor-48 – stężenie min. 2,6 %,
4) zastosowany środek impregnujący musi być bezbarwny lub posiadać właściwości, które po wykonaniu impregnacji umożliwiają zachowanie naturalnego koloru drewna,
5) preparat powinien zabezpieczać powierzchnie przed szkodliwym działaniem ognia oraz charakteryzować się małą i malejącą agresywnością korozyjną roztworu wobec stali i brakiem wpływu roztworu wodnego na wytrzymałość drewna na ściskanie wzdłuż włókien,
6) zastosowany środek impregnujący musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
2. Warunki dostawy.
2.1. Wykonawca na zlecenia Zamawiającego zobowiązuje się sprzedawać i dostarczać elementy przedmiotu zamówienia sukcesywnie w okresie trwania umowy, partiami (maksymalnie w 30 partiach), w terminie do 20 dni roboczych od daty złożenia zlecenia przez Zamawiającego.
2.2. Ilość i rodzaj elementów przedmiotu zamówienia, jakie będą sprzedawane i dostarczane w jednej partii, zależy od potrzeb Zamawiającego i będzie określana w zleceniu, o którym mowa w pkt 2.1.
2.3. Zamawiający będzie składać zlecenia Wykonawcy pocztą elektroniczną.
2.4. O przygotowaniu zleconej dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną, nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem dostarczenia.
2.5. Dostarczana tarcica winna być sztaplowana, każda warstwa przełożona listwą o grubości od 15mm do 30mm.
2.6. Dostarczane podkłady wąskotorowe winny być sztaplowane, każda warstwa przełożona listwą o grubości od 15mm do 30mm.
2.7. Drewno kantowe oraz deski wykładowe winny być przełożone listwą o grubości od 15mm do 30mm na każdej warstwie.
2.8. Jednorazowa dostawa elementów przedmiotu zamówienia nie będzie mniejsza niż 5 m3.
2.9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i we własnym zakresie.
2.10. Miejsce dostawy – magazyn główny Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., 32–020 Wieliczka, Park Kingi 1. Godziny dostawy ustala się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.
2.11. Wraz z jednostkowymi dostawami elementów przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:
1) dowód wydania wyrobu na zewnątrz (WZ) lub fakturę VAT,
2) dokument potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych zawartych w normie PN-75/D-96000 lub rozwiązań równoważnych - dotyczy tarcicy iglastej obrzynanej dwustronnie równolegle klasy I i II oraz drewna kantowego,
3) oświadczenie o wykonaniu impregnacji zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego z dnia 01.08.2018 r., w sprawie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju podziemnych wyrobisk Kopalni Soli „Wieliczka” do materiału trudno zapalnego
lub
w przypadku zastosowania środka spełniającego parametry równoważności, określone w punkcie 1.5:
- dokumenty potwierdzające rodzaj zastosowanego środka impregnującego wraz z jego kartami charakterystyki oraz
- oświadczenie skuteczności oraz zgodności i prawidłowości wykonania procesu impregnacji oraz zabezpieczenia drewna do materiału trudno zapalnego z zapisami producenta środka impregnującego w tym względzie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji.

Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia zostały udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 03410000-7 - Drewno

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437757,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 437757,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437757,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Stanisław Szydłowski "STAN-TAR"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8681045946

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-02-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437757,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące