Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 472 63 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminanml.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanml.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e11aa297-96ef-4ebd-a72e-29e62f14120e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e11aa297-96ef-4ebd-a72e-29e62f14120e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00150269

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00029356/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00038413

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.1.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5926227,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego). Zakres przedmiotu obejmuje min. :

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie – branża drogowa

A).Roboty przygotowawcze
- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 3000 m3
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych sr. 160 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem) – 86 m
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych sr. 230 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem) – 15 m
- Wycinka drzew i krzewów – 41 szt.
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem – 60 szt.

B) Kanalizacja deszczowa
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 200 mm, z podłączeniem do wpustu, kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności – 302,5 m
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 300 mm, z podłączeniem do kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności – 403,0 m
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm, z podłączeniem do kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności – 340,5 m
- Ażury betonowe szarej 8x40x60 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą – 600 m2
- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 – 100 m2
- Wylot – 1 szt.
- Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej – 34 szt.
- Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej, wymiana istniejących – 4 szt.
- Krata uliczna – 2 szt.
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej – 23 szt.
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1500 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej – 6 szt.
- Separator, Qnom do 30l/s Qmax do 300l/s z osadnikiem 3100l (D1/SEP) – 1 szt.

C) Jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki przy jezdni
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm.– 5303,8 m2
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem – 1430 m
- Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem – 320 m
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją – 150 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 4637,90 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 4637,90 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 4637,90 m2

- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 4637,90 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń – 150 m2

D) Zjazdy z kostki betonowej
- Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 260 m2
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm.– 260 m2
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 70 m
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją – 210 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń – 30 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej kolorowej 100% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń – 180 m2

E) Droga dla pieszych z kostki betonowej
- Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 1450 m2
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm– 1450 m2
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 700 m
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją – 1200 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, 20% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń – 1169 m2

F) Miejsca postojowe z kostki betonowej
- Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 400 m2
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm– 400 m2
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją – 320 m2
- Nawierzchnia z kostki betonowej, 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń – 320 m2

G) Wykończenia
- Wyrównanie zjazdów, drogi z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubości po zagęszczeniu 15 cm – 500 m2
- Ażury betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 200 m2
- Przebudowa / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiórki istniejącej nawierzchni wraz z podbudową betonową gr. 20 cm, wraz z ponownym ułożeniem nowej podbudowy betonowej C8/10 mechanicznie gr. 20 cm, na nowej warstwie z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2 gr. 22 cm i ułożeniem starej kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń – 100 m2
- Ustawienie ogrodzeń segmentowych dł. 200 m (2 bramy, 1 furtka) – 1 szt.
- Regulacja bram wjazdowych – 2 szt.
- Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń – 3000 m2
- Malowanie symboli farbą cienkowarstwowe – 40,982 m2
- Malowanie symboli farbą grubowarstwową – 46 m2
- Malowanie symboli farbą grubowarstwową kolor miejsca dla niepełnosprawnych – 16,8 m2
- Punktowe elementy odblaskowe – 46 szt.
- Oznakowanie pionowe – 36 szt.
- Oznakowanie pionowe aktywne – 6 szt.
- Sadzenie drzew - 41 szt.

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie - oświetlenie
- Układanie kabla YAKXS 4x50 mm2 – 996 m
- Układanie kabla YAKXS 4x35 mm2 – 207 m
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg o wysokości 6 i 8 m– 34 szt. (6m – 29 szt., 8m – 5 szt.)
- Montaż wysięgników o długości 1m – 34 szt. w tym 1 szt. – dwuramienny
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie – 35 szt. (35-40W – 21 szt., 68-70W – 6 szt., 68-70W z asymetrycznym rozsyłem strumienia świetlnego – 8 szt.)
- Przebudowa szafki oświetleniowej – 1 szt.

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie - kanał technologiczny
- kanał technologiczny uliczny (KTu) - 645m
- kanał technologiczny przepustowy (KTp) - 21m
- studnie kablowe SK-2 -7 szt.
- studnie kablowe SKR-2 -6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4418319,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6708597,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4418319,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871096310

7.3.3) Ulica: Długa 27

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.5) Kod pocztowy: 87-300

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego. Podwykonawcy nie zostali wyłonieni.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4418319,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 225 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy