Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska w 2025 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83-343-66-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska w 2025 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3319a31-26f5-40cb-94a0-88e036abb591

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00156403

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00042424/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Biała Podlaska w 2025 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00066281

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2025.JW2

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2977370,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu wykonanie remontów cząstkowych ulic o nawierzchni bitumicznej oraz likwidacja przełomów na terenie miasta Biała Podlaska w 2025 roku.
2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;
3. Zakres robót obejmuje:
1) remont cząstkowy w technologii „na gorąco” mieszanką mineralno-asfaltową wyprodukowaną w wytwórni mas bitumicznych, w zakres którego wchodzą następujące prace:
a) remont o powierzchni do 1m2 - bez ramowania:
- usunięcie uszkodzonych fragmentów brzegów wyboju lub ubytku,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno- suchego,
- posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem,
- ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia wyremontowanego wyboju lub ubytku z istniejącą nawierzchnią wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo-asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;

b) remont o powierzchni do 5m2 - z ramowaniem:
- sfrezowanie lub wykucie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach
do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta) i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska, Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- ręczne rozłożenie masy bitumicznej w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg /m2, grubości warstwy po zagęszczeniu minimum 4 cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
c) remont o powierzchni od 5m2 do 50m2 - z ramowaniem:
- sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego, - posmarowanie dna i krawędzi wyboju lub ubytku rozgrzanym asfaltem z zastrzeżeniem - na dk 2 (obwodnica miasta) i w ciągu drogi wojewódzkiej (ulice: Janowska, Zamkowa, Łomaska, Witoroska i Lubelska), skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2,
- ręczne lub mechaniczne (układarką do masy bitumicznej) rozłożenie masy bitumicznej
w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy
po zagęszczeniu minimum 4cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych
do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy,
- wyprofilowanie i zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią wykonać samoprzylepną taśmą

kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
d) remonty o powierzchni powyżej 50 m2 - z ramowaniem:
- sfrezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni w miejscach do naprawy, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca,
- usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno- suchego,
- skropienie dna oraz krawędzi sfrezowanej powierzchni emulsją asfaltową w ilości
0,5 kg/m2,
- mechaniczne rozłożenie masy bitumicznej (układarką do masy bitumicznej)
w przygotowanych do naprawy miejscach w ilości 100 kg/m2, grubość warstwy
po zagęszczeniu minimum 4 cm. Jeżeli wybój, ubytek lub zaniżenie w przygotowanych
do naprawy miejscach jest o głębokości większej od 4 cm, należy wstępnie rozłożyć warstwę wyrównawczą z masy bitumicznej w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr grubości warstwy, - zagęszczenie walcem wbudowanej masy bitumicznej,
- uszczelnienie połączenia (dylatacji) wyremontowanego miejsca z nawierzchnią istniejącą wykonać samoprzylepną taśmą kauczukowo - asfaltową do uszczelniania spoin,
- uprzątnięcie remontowanego miejsca z rumoszu oraz innych nieczystości;
e) wykonanie remontu przełomów ok. 50,00 m2 , w tym:
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S 50/70 KR 1-2
o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W 35/50 KR 1-2
o gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3- kruszywa łamanego
stab. mechanicznie 0-31,5mm o gr. 20 cm,
- wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C5/6 - gruntu stabilizowanego
cementem 5 MPa o gr. 15 cm,
- rozbiórka nawierzchni grubości do 43 cm.
2) naprawa (poprzez uszczelnienie) pojedynczych, podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznej poprzez zastosowanie samoprzylepnej taśmy kauczukowo – asfaltowej.
4. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. dostarczać we własnym zakresie i na własny koszt masę mineralno-bitumiczną przeznaczoną do remontów cząstkowych.
5. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
2) przedmiar robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (przygotowany zgodnie z przedmiarem robót załącznik nr 1 do SWZ).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3422991,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3422991,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3422991,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5372142153

7.3.3) Ulica: UL. SIDORSKA 84-90

7.3.4) Miejscowość: Biała Podlaska

7.3.5) Kod pocztowy: 21-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3422991,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy