Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lecha 12

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 530 51 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gmina-tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eaab8fb5-ec34-43b6-bd1e-e3adae87ffcd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eaab8fb5-ec34-43b6-bd1e-e3adae87ffcd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00259690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-06-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00044597/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00206387

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WKI.271.1.16.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przejścia dla pieszych w Rokitkach.
Lokalizacja inwestycji: Gmina Tczew, obręb Rokitki, działka nr 196/8, 118.
W ramach inwestycji przewiduje się budowę przejścia dla pieszych, tzw. aktywnego wraz jego doświetleniem. 1.1 Zakres robót – roboty elektryczne:
Zasilanie oświetlenia wykonać z nowej szafki oświetleniowej SO ROKITKI-TCZEWSKA. Szafkę zasilić z szafki pomiarowej wybudowanej przez EOP przy słupie 101/1 w ramach wydanych warunków przyłączenia. Połączenie pomiędzy szafką oświetleniową i pomiarową wykonać kablem YAKXS 4x25.
Ze względu na równolegle realizowane prace projektowe i budowlane przez EOP na etapie inwestycji zinwentaryzować docelową lokalizację złącz pomiarowych EOP i w razie konieczności dostosować długość/trasę kabli zasilających szafki oświetleniowej. Samą szafkę winno się posadowić równolegle do szafki pomiarowej. Szafkę oświetlenia wyposażyć jako min. 4 obwodową i trójfazową w obudowie prefabrykowanej termoutwardzalnej zamykanej na zamek „baskwilowy" i przystosowaną do sterowania kaskadowego. Szafkę należy wyposażyć w zegar sterujący oraz czujnik zmierzchowy korygujący czas zapalania sterowany przez zegar. Czujkę fotokomórki zamontować na szczycie najbliższego słupa, nie przewiduje się montażu czujki w obudowie szafki oświetleniowej. W szafce zamontować przełącznik umożliwiający wybór sterowania pomiędzy ręcznym, z czujki zmierzchowej oraz za pomocą sterownika. W szafce oświetleniowej zamontować dodatkowo filtr wyższych harmonicznych (prąd znamionowy 25A), ograniczniki przepięć klasy 1 i 2 oraz moduł grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury poniżej dopuszczalnej dla najbardziej wrażliwych elementów układu. Teren przed szafką oświetleniową utwardzić płytami chodnikowymi. Fundamenty szafek oświetleniowych w całości pomalować bitumiczną masą zabezpieczającą przed wilgocią zaś do wysokości min. 30 cm ponad poziom terenu zabezpieczyć elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt. Grunt wewnątrz szafek wymienić na kermazyt.
Sterowanie szafki winno zapewniać możliwość podziału oświetlenia na całonocne i dopółnocne (2 styczniki w układach sterowania – niezależnie sterowane ze sterownika). Przy szafce oświetleniowej wykonać uziemienie mieszane taśmowo-prętowe o rezystancji nie większej niż 10. Szafkę oświetleniową jak i instalację wykonać jako trójfazową dla umożliwienia perspektywicznej realizacji oświetlenia ulicy Tczewskiej. Obie oprawy przy projektowanym przejściu zasilić z tej samej fazy (L1). 1.2 Słupy i oprawy oświetleniowe: Przy przejściach dla pieszych należy posadowić nowe słupy wysokości 6 m wraz z nasadkowo (bez wysięgnika) montowaną oprawą LED z rozsyłem asymetrycznym dostosowanym do przejść i temperaturze barwowej 5700K w celu dodatkowej ekspozycji przejść światłem „zimnym".
Stosować oprawy o mocy nie większej niż podana na planie/schemacie (44,5W) i strumieniu oprawy nie mniejszym niż podany w projekcie (7000Lm).
Stosować oprawy doświetlenia przejścia ze sterowaniem „adaptacyjnym". Po wykryciu pieszego oprawa zwiększa strumień z 30% do 100% strumienia początkowego. Na słupie oświetleniowym pod oprawą zamontować zewnętrzny multisensor. Przedmiotowy multisensor winien wykrywać: ruch (w oparciu o RADAR), zmianę oświetlenia, wykrywanie hałasu otoczenia, wykrywanie temperatury otoczenia, wykrywane pochylenia oraz wykrywanie uderzenia. Komunikacja miedzy czujnikiem, a oprawą poprzez protokół DALI (kabel umieścić wewnątrz słupa). Czujnik montowany na każdym słupie pod oprawą celem właściwego odcięcia czujnika od ruchu samochodowego. Zastosowana komunikacja bezprzewodowa pomiędzy oprawami - oba oprawy rozjaśniają i ściemniają się równocześnie. Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych 120x40, w przypadku lokalizacji słupa w chodniku śruby montażowe zabezpieczyć kapturkami ochronnymi i schować pod kostką brukową (słupy z doświetleniem przejścia). W przypadku montażu słupa w zieleńcu fundament winien wystawać na około 5 cm ponad poziom zieleńca. Stosować słupy stalowe ocynkowane o profilu okrągłym – zbieżnym ku górze. Słupy fabrycznie malowane w kolorze ciemno-szarym. Oprawy powinny posiadać identyczną budowę i być tego samego typu. Oprawy ze źródłem typu LED w II klasie izolacji o stopniu ochrony IP66, współczynnik oddawania barw Ra>70 z modułem zasilającym kompensującym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczną redukcją strumienia w godzinach późnonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiadać certyfikat ENEC+ gwarantujący spełnienie zakładanych parametrów. Na słupach należy zamontować wyraźne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru obwodu. Oznaczenie wykonać cyframi wysokości 10 cm w kolorze czarnym wykonanym na kwadracie w kolorze żółtym. Połączenie słupów wykonać kablami typu YAKXS 4x25, wraz z kablem energetycznym układać bednarkę FeZn 25x4. Linię kablową pod ulicą Tczewską przeprowadzić bezwykopowo. Metoda przecisku pneumatycznego w rurze grubościennej HDPE 110. 2. Szczegółowy zakres robót został wskazany w Rozdziale V SWZ oraz dokumentacji projektowej, STWiORB i przedmiarze robót, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45510,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe ESAND Adam Piasecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190965106

7.3.3) Ulica: Klonowa 7

7.3.4) Miejscowość: Przejazdowo

7.3.5) Kod pocztowy: 83-021

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-06-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45510,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy