Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kołbiel

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582687

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Kołbiel

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-340

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kolbiel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolbiel.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://kolbiel.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a2ef2ae-8289-4129-a5ee-01e011617fb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00482847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-10-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00055111/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rudzienku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00354152

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: INW.271.08.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu" – edycja 2025.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ Dokumentacja.

Dodaje się opis dotyczący wymagań Zamawiającego w zakresie wykładzin do montażu:

System nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż:
• Klasyfikowana wg EN 14904: A3
• Grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 36,00 mm – 36,5 mm
• Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm
• Fabryczne zabezpieczenie powierzchni linoleum sportowego poliuretanem PUR. Brak konieczności dodatkowego zabezpieczania wykładziną ochronną do zajęć pozasportowych: egzaminy, apele, koncerty. Niskie koszty mycia i czyszczenia, brak wchłaniania zabrudzeń przez linoleum.
• Odporność na ścieranie wg EN ISO 5470-1: ≤ 0,18 g
• Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1 na cały system podłogi sportowej
• Współczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110
• Amortyzacja uderzeń EN 14808: powierzchniowo elastyczna A3 (wymagane ≥50% ˂55%)
• Odkształcenie pionowe EN 14809: A3
• Pionowe odbicie piłki EN 12235: ≥ 90%
• Odporna na obciążenia toczne: ≥2000 kg i nacisk punktowy ≥1200 kg .
• min. 10-letnia gwarancja do użytku komercyjnego na cały system

Opis konstrukcji:
1. Powłoka PUR fabrycznie zabezpieczona poliuretanem, niewymagająca konserwacji i akrylowania przez cały okres użytkowania – niskie koszty czyszczenia i konserwacji bieżącej, brak wchłaniania zabrudzeń oraz ochrona wykładziny przed obuwiem inne niż sportowe.
2. Homogeniczne i jednorodne w swoim kolorze, w całym przekroju, naturalne linoleum sportowe o grubości 3,2 mm zabezpieczone fabrycznie poliuretanem PUR
3. Juta
4. Sklejka brzozowa wilgocioodporna, grubość min. 18 mm w formie paneli 2 490 mm x 395 mm łączonych podwójnym pióro-wpust (wyklucza się zastosowanie zamiennie płyt typu HDF ze względu na nasiąkliwość wilgoci, oraz innej sklejki liściastej niż brzozowa z jednym zamkiem i większych formatach niż w projekcie). Sklejka musi posiadać od spodu odpowiednie frezy dylatacyjne poprzeczne i podłużny celem rozkładania dużych obciążeń tocznych, oraz poprawiające komfort amortyzacji systemu dla odpowiedniego odbicia piłki, ochrony stawów przed mikrourazami.
5. Pianka o grubości min. 15 mm (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej) o gęstości min. 60 kg/m3
6. Folia polietylenowa 0,2 mm

Wymaga się, aby cały system podłogi sportowej: podkonstrukcja + wykładzina pochodził od jednego producenta i był przebadany w 13 punktach zgodności z normą sportową EN 14904.
Wykładzina naturalna Linoleum 3,2 mm musi posiadać zabezpieczenie fabryczne twardym poliuretanem PUR, wykonana w fabryce danego producenta wykładziny, bez konieczności jej odnawiania w trakcie użytkowania. Nie dopuszcza się zastosowania wykładziny linoleum z zabezpieczeniem fabrycznym akrylowym lub przeprowadzania aplikacji powłoki zabezpieczającej na budowie, ze względu na mniej trwalszą powłokę i konieczność przeprowadzania odnawiania linoleum w trakcie użytkowania.

Parametry techniczne systemu zgodnego z normą EN 14904 – halowe nawierzchnie sportowe

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE NORMY Systemowa powierzchniowo elastyczna podłoga sportowa
Grubość całkowita ISO 24346 (EN 428) 36,2 mm – 36,5 mm
Waga całkowita ISO 23997 (EN 430) 15,4 kg/m²

Wymiary paneli ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427) 2490x395x18mm
Szerokość rolki ISO 24342 (EN 427) 2 m
Długość rolki ISO 24341 (EN 426) ca. 28 ml
Reakcja na ogień całego systemu EN 13501-1 Cfl s1
Ochrona powierzchni X-treme Finish xf²
Kolory Min. 15
WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE NORMY Systemowa powierzchniowo elastyczna podłoga sportowa
Współczynnik tarcia linoleum EN 13036-4 80-110
Amortyzacja uderzeń

Amortyzacja uderzeń
EN 14808 A3
Wymagane wg EN 14808 ≥ 50% ˂ 55% (A3)
Odkształcenie pionowe EN 14809 A3
Odbicie pionowe piłki EN 12235 ≥ 90%
Odporność na ścieranie Linoleum EN ISO 5470-1 ≤ 30 mg
Odporność na wgniecenia Wartość wymagana wg EN 1516 0,16 mm
Odporność na obciążenie toczne EN 1569 ≤ 0.10 mm - brak uszkodzeń
Współczynnik połysku EN ISO 2813 ≤ 30%

System zainstalowany na podłożu cementowym <2% CCM lub podłożu anhydrytowym <0,5% CCM, czystym, równym 6mm/3m i nośnym.
Podłoga sportowa musi posiadać systemowe drewniane listwy: klonowe lub dębowe, zgodne z systemem producenta podłogi sportowej o wysokości min. 65 mm i szerokości min. 65 mm montowane do ściany (nigdy do podłogi) za pomocą śrub 5,0 x 100 mm. Drewniane listwy przypodłogowe zostały zaprojektowane do zasłonięcia szczeliny dylatacyjnej. Jeśli ściany są nierówne, w celu osiągnięcia idealnego wykończenia listwy można dodatkowo przymocować klejem. System nie wymaga zastosowania wymuszonej wentylacji mechanicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

44111400-5 - Farby i okładziny ścienne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 969732,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 985377,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 969732,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FLEXFLOOR s.c. Andrzej Potrzuski Krzysztof Kolebuk

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: FLEXFLOOR KRZYSZTOF KOLEBUK, POTRZUSKI ANDRZEJ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393858627

7.3.3) Ulica: Lubelska 36

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-408

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-09-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 969732,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni