

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remonty częściowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ORZESZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257653

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Wawrzyńca 21

1.5.2.) Miejscowość: Orzesze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-180

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@orzesze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty częściowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f6e6bfd-0446-4aa5-a6a8-323a9dcdd74a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00151176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00013044/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Remonty częściowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie zostało przewidziane w postępowaniu nr WRZP.271.27.2024 pn. „Remonty częściowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze w latach 2025-2026”. Zamawiający przewidział udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w rozdz. I. przedmiotowej SWZ.

Zamawiający wskazał warunki, na jakich roboty zostają udzielone:

- w przypadku wyczerpania min. 80% kwoty, o której mowa w umowie lub
- w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, a udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcę.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-ee9a188d-0142-4fc1-9c53-16e2d613fafc

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 347966,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest robota budowlana.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych
 - 1.1 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego, kostkowych i klinkierowych o powierzchni do 5 m²) - 95 t
 - 1.2 Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi, bez obcinania krawędzi (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat bitumicznych typu lekkiego o powierzchni do 5 m²) - 65 t
 - 1.3 Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno – wyboje o głębokości do 5 cm – 5 t
 2. Remonty częściowe nawierzchnie pozostałe
 - 2.1 Remonty częściowe nawierzchni frezem asfaltowym (lub żużlem hutniczym), przy gł. wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat pozostałych o powierzchni do 10 m²) - 950 m²
 - 2.2 Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych o głębokości wyboi do 7 cm z mechanicznym zagęszczeniem tłucznia (naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni o wielkości łat o powierzchni do 2 m²) – 950 m²
3. Podbudowy
 - 3.1 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopieczowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 950m²
 - 3.2 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 125 m²
 - 3.3 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr 15cm – 125 m²
4. Pobocza
 - 4.1 Plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm - 125 m²
 - 4.2 Górna warstwa podbudowy z żużla wielkopieczowego (lub kory asfaltowej), grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm p.a. obsypanie poboczy - 190 m²
 - 4.3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - 120 m²
5. Naprawy nawierzchni z betonu asfaltowego
 - 5.1. Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - 40 m
 - 5.2. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - analogia: Frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni, lokalnych nierówności - 1400 m²
 - 5.3. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m² - 1403 m²
 - 5.4. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową AC16P – wypełnienie pozostałych ubytków po frezowaniu - 20 t
 - 5.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W - grubość po zagęszcz. 4 cm z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - 1400 m²
 - 5.6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km - 1400 m²
6. Profilowanie

- 6.1 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV – 149 m²
- 6.2 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 150 m²
7. Roboty ziemne
- 7.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat.III-IV - 25 m³
8. Krawężniki, obrzeża, chodniki
- 8.1 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej - 50 m
- 8.2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej - 40 m
- 8.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem –przez analogię rozebranie kostki brukowej betonowej lub płytek betonowych 50x50 - 30 m²
- 8.4 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm lub 15x22cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo – piaskowej - 30 m
- 8.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 30 m
- 8.6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem –przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) – 15 m²
- 8.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – przez analogię ułożenie kostki (z wykorzystaniem 90% materiału z rozbiórki) - 15 m²
- 8.8 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem – 15 m²
- 8.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm szarej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 15m²
9. Odwodnienie
- 9.1.Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - 15 szt.
- 9.2 .Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20cm bez naruszania skarp rowu - 45 m
- 9.3 .Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20cm - 40 m
- 9.4 .Oczyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m z namułu gr. namułu w cm do 50% jego średnicy - 30 m
- 9.5 .Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików - 15 kpl.
- 10 Roboty inne
- 10.1.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych – 15 szt.
- 10.2.Dla usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych nie wymienionych w powyższych pozycjach stawka roboczogodziny z narzutami (Rg+Kp+Z) - 46 r-g

3. Obowiązki Wykonawcy:

- 3.1 Wykonawca wprowadzający organizację ruchu na podstawie zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu jest zobowiązany do zawiadomienia Organu zarządzającego ruchem, Zarząd drogi i komendanta Powiatowego Policji o terminie jej wprowadzenia na 24 godziny przed wprowadzeniem organizacji ruchu. W czasie realizacji zamówienia Projekty Czasowej Organizacji Ruchu dla remontów bieżących będą przez Zamawiającego przed upływem ważności zatwierdzenia na nowo składane w Powiatowym Zarządzie Dróg (dla dróg gminnych) i w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Orzesze (dla dróg wewnętrznych) i po uzyskaniu ich zatwierdzenia niezwłocznie przekazywane Wykonawcy.
- 3.2 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót objętych umową prac prowadzonych w odległości mniejszej niż 50 m od skrzyżowania.
- 3.3 Gęstość mieszanki mineralno bitumicznej używanej do remontów bieżących nie przekroczy 2,618 Mg/m³.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 3 do umowy).

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

90470000-2 - Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MARBUD Marek Dobosiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351399551

7.3.3) Ulica: Ul. J. Poniatowskiego 6

7.3.4) Miejscowość: Orzesze

7.3.5) Kod pocztowy: 43-180

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 427998,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2026-03-03 do 2026-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy