

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Remonty częściowe nawierzchni z elementów betonowych na drogach publicznych w granicach Gminy Miasta Elk w 2026 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Elk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Elk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Elcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@um.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.elk.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1b679d1-5d6b-44f1-be1f-191cfe7304bc>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty częściowe nawierzchni z elementów betonowych na drogach publicznych w granicach Gminy Miasta Elk w 2026 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1b679d1-5d6b-44f1-be1f-191cfe7304bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00164333

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00028295/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Remonty częściowe nawierzchni z elementów betonowych na drogach publicznych w granicach Gminy Miasta Elk w 2026 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00116534

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O-ZP.271.07.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203251,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres remontu:

- a) nawierzchnia z kostki betonowej, kamiennej lub płytki betonowej (nowej lub rozbiórkowej) - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie przez wykonawcę materiałów na teren robót, przygotowanie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub płytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm z zachowaniem niwelety drogi, zagęszczenie mechaniczne, wypełnienie spoin piaskiem;
- b) przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki lub płytki betonowej – roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie przez wykonawcę materiałów na teren robót, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wyrównanie warstwy podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki lub płytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem niwelety drogi, zagęszczenie mechaniczne, wypełnienie spoin piaskiem;
- c) ustawienie krawężnika betonowego, kamiennego (nowego lub rozbiórkowego) – roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie przez wykonawcę materiałów na teren robót, wykonanie koryta pod krawężnik, wykonanie ławy betonowej, ustawienie krawężnika na ławie betonowej z zachowaniem niwelety drogi;
- d) ustawienie obrzeża betonowego (nowego lub rozbiórkowego) – roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, wykonanie koryta pod obrzeże, ustawienie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem niwelety drogi;
- e) przestawienie istniejącego krawężnika betonowego – roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, rozbiórka istniejącego krawężnika wraz z ławą betonową, przygotowanie koryta pod krawężnik, ustawienie krawężnika na ławie betonowej z zachowaniem niwelety drogi;
- f) przestawienie istniejącego obrzeża betonowego – roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie przez wykonawcę materiałów na teren robót, rozebranie istniejącego obrzeża, wykonanie koryta pod obrzeże, ustawienie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z zachowaniem niwelety drogi;
- g) podbudowa z kruszywa lub gruntu betonowego – roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie przez wykonawcę materiałów na teren robót, roboty ziemne wykonanie koryta, uzupełnienie podbudowy z mechanicznym zagęszczeniem warstwami z zachowaniem niwelety drogi;
- h) regulacja studni kanalizacyjnej - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z podbudową, usunięcie rumoszu na wysypisko lub wykorzystanie ponowne, wyregulowanie kompletnego wjazdu żeliwnego z zastosowaniem mas szybko wiążących odpornych na obciążenia i środowiska kwaśne lub z zastosowaniem podkładów gumowych lub zastosowanie obu technologii jednocześnie, przygotowanie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub płytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm z zachowaniem niwelety drogi, zagęszczenie mechaniczne, wypełnienie spoin piaskiem;
- i) regulacja wpustu ulicznego - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z podbudową, usunięcie rumoszu na wysypisko lub wykorzystanie ponowne, wyregulowanie żeliwnego korpusu wpustu z zastosowaniem mas szybko wiążących odpornych na obciążenia, przygotowanie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub płytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm z zachowaniem niwelety drogi, zagęszczenie mechaniczne, wypełnienie spoin piaskiem;
- j) regulacja studni telekomunikacyjnych - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z podbudową, usunięcie rumoszu na wysypisko lub wykorzystanie ponowne, wyregulowanie pokrywy betonowej studni z zastosowaniem mas szybko wiążących odpornych na obciążenia, bloków betonowych, przygotowanie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub płytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm z zachowaniem niwelety drogi, zagęszczenie mechaniczne, wypełnienie spoin piaskiem;
- k) regulacja zaworu wodociągowego lub gazowego - roboty przygotowawcze i pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie materiałów na teren robót, rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej wraz z podbudową, usunięcie rumoszu na wysypisko lub wykorzystanie ponowne, wyregulowanie żeliwnego korpusu zaworu, przygotowanie podbudowy z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej lub płytki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm z zachowaniem niwelety drogi, zagęszczenie mechaniczne,

wypełnienie spoin piaskiem;

Szacunkowy zakres ilościowy przedstawia się następująco:

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) gr.5cm -100 m2
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej (1:4)gr. 5cm o powierzchni łaty do 100 m2 - 150 m2
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -piaskowej (1:4)gr. 5cm o powierzchni łaty powyżej 100 m2 - 200 m2
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub płytki (materiał inwestora) na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5cm o powierzchni łaty do 100 m2 - 150 m2
- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub płytki (materiał inwestora) na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5cm o powierzchni łaty powyżej 100 m2 - 250 m2
- Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 60x40 grubości 8cm. na podsypce piaskowej gr.3 cm - 70 m2
- Przełożenie nawierzchni z kostki lub płytki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5cm - 240 m2
- Przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm na posypce cementowo - piaskowej (1:4) gr. 5cm z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową przeznaczoną do dużych obciążeń - 100 m2
- Ustawienie krawężnika betonowego 100x30x20cm na ławie betonowej - 30 mb
- Ustawienie krawężnika betonowego 100x30x15cm na ławie betonowej - 30 mb
- Ustawienie krawężnika kamiennego gr. 15cm na ławie betonowej (materiał inwestora) - 30 mb
- Przesławienie istniejącego krawężnika betonowego 100x30x20cm na ławie betonowej - 30 mb
- Przesławienie istniejącego krawężnika betonowego 100x30x15cm na ławie betonowej - 30 mb
- Ustawienie obrzeża betonowego 100x30x8cm na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) - 30 mb
- Ustawienie obrzeża betonowego 100x20x6cm (materiał inwestora) na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) - 30 mb
- Ustawienie obrzeża betonowego 100x30x8cm (materiał inwestora) na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) - 30 mb
- Przesławienie istniejącego obrzeża betonowego 100x20x6cm na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) - 30 mb
- Wykonanie koryta gł. 10cm w gruncie kat III wraz z wywozem i utylizacją urobku we własnym zakresie - 150 m2
- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (gr. 10cm) - 80 m2
- Wykonanie podbudowy z gruntobetonu (gr. 10 cm) - 100 m2
- Rozebranie krawężnika bet. 100x30x20cm i ławy betonowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu we własnym zakresie - 40 mb
- Rozebranie krawężnika bet. 100x30x15cm i ławy betonowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu we własnym zakresie - 40 mb
- Rozebranie obrzeży bet. 100x20x6cm wraz z wywozem i utylizacją gruzu we własnym zakresie - 40 mb
- Rozebranie nawierzchni z kostki lub płytki betonowej wraz z wywozem i utylizacją gruzu we własnym zakresie -80 m2
- Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z nacięciem krawędzi piłą do asfaltu wraz z wywozem i utylizacją gruzu we własnym zakresie - 30 m2
- Regulacja studni kanalizacyjnej- 2 szt.
- Regulacja wpustu ulicznego - 2 szt.
- Regulacja studzienki telekomunikacyjnej – 2 szt.
- Regulacja zaworu wodociągowego lub gazowego - 2 szt.
- Uzupełnienie humusem szer. 20cm. i gr. 10 cm. przy obrzeżu oraz krawężniku betonowym wraz z obsianiem trawą- 73 m2

2. Gwarancja: Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 pełnych miesięcy od daty odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246960,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246960,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 246960,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU ALMA Piotr Sokołowski
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790365570
- 7.3.3) Ulica: Łukasiewicza 3
- 7.3.4) Miejscowość: Elk
- 7.3.5) Kod pocztowy: 19-300
- 7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246960,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy