

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa maszyn oraz sprzętu do utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk napiaskowych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLUCZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 1

1.5.2.) Miejscowość: Klucze

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-310

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.8.) Numer faksu: 0326428052

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina-klucze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gmina-klucze.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zamowienia.sidaszp.pl/zamawiajacy/gmina-klucze>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa maszyn oraz sprzętu do utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk napiaskowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a644727-d733-4595-890e-c94968d5af46

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00172054

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2026/BZP 00035357/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.2.1 Zakup i dostawa maszyn oraz sprzętu do utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk napiaskowych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027: Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej Działanie 8.14 Transformacja klimatyczna Typ projektu B Ochrona przyrody i

różnorodności biologicznej Numer Projektu: FEMP.08.14-IZ.00-0021/23.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00143996

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.5.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 491123,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zastrzega, że sprzęt dostarczany w ramach obu części zamówienia ma być:

- a. fabrycznie nowy
 - b. przystosowany do pracy przy wysokich obciążeniach i przy wysokich temperaturach
- Zamawiający nie wskazuje wymaganego producenta, modelu lub marki ciągnika – dopuszcza się oferowanie wyłącznie sprzętu spełniającego wymagania minimalne określone poniżej.
Zamawiający określa wymagania sprzętu uwzględniając specyficzne warunki techniczne i organizacyjne w jakich ten sprzęt ma być wykorzystywany.

Od Wybranego wykonawcy w obu częściach Zamawiający będzie oczekiwał:

1. Przeprowadzenie pokazu z użytkowania sprzętu dla wskazanych przez Zamawiającego osób operatorów z obsługi ciągnika i osprzętu – teoria i praktyka, przed przekazaniem urządzenia do użytkowania.
2. Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
3. Oczekiwany czas reakcji serwisowej na zgłoszenie usterki do 48h
4. Dostęp do oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez minimum 5 lat od dostawy.
5. Przekazanie pełnej dokumentacji (instrukcja obsługi PL, katalog części, książka serwisowa, certyfikaty homologacji i inne wymagane dokumenty).
6. Pojazdy i narzędzia jeśli jest to wymagane prawem muszą posiadać homologację drogową do rejestracji w Polsce zgodnie z rozporządzeniem UE nr 167/2013, chyba że zostało to wyłączone w opisie konkretnego narzędzia

Część A – Ciągnik jednoosiowy wraz z dodatkowym osprzętem:
Minimalne wymagania techniczne

Ciągnik jednoosiowy:

- a) Silnik benzynowy wraz z osłoną o mocy minimalnej 11,7 KM,
- b) Silnik z rozruchem ręcznym i/lub elektrycznym wraz z akumulatorami ,
- c) Bezstopniowa skrzynia biegów,
- d) Sprzęgło hydrauliczne,
- e) Hamulec postojowy na oba koła
- f) Ciągnik wyposażony w kierownicę odwracaną o 180 stopni z możliwością pracę z narzędziami przednimi i tylnymi. Wychył boczny kierownicy minimum 25 stopni,
- g) Możliwość montażu dodatkowych maszyn i osprzętu na przodzie i tyle,
- h) Ciągnik wyposażone w WOM (Wał Odbioru Mocy) niezależny od prędkości jazdy ciągnika,
- i) Możliwość współpracy z gaśnicami gumowymi,
- j) Ciągnik wyposażony w komplet kół rolniczych do pracy w trudnym terenie oraz komplet kół standardowych. Do obu kompletów należy dołączyć łańcuchy zimowe. Ponadto wraz z ciągnikiem należy dostarczyć komplet kół stalowych wraz z adapterami do łączenia jeśli będą wymagane.

Dodatkowy osprzęt.

Wszystkie elementy wymienionego poniżej dodatkowego osprzętu muszą być kompatybilne z dostarczonym wg powyższej specyfikacji ciągnikiem. Wyjątkiem jest maszyna do czyszczenia piasku którą należy dostarczyć z dedykowaną jednostką napędową z uwagi na charakter montażu i demontażu oraz komfortu pracy operatora.

Dostarczony osprzęt musi posiadać funkcjonalność szybkiego montażu poszczególnych narzędzi i być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzania tego procesu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekręcania pomiędzy poszczególnymi rodzajami osprzętu jakichkolwiek elementów mocujących. Wszelkie dostarczone elementy mają być gotowe do samodzielnego montażu przez przeszkolonego operatora.

Maszyna do czyszczenia piasku z dodatkową jednostką napędową

Z uwagi na charakter urządzenia, należy ją dostarczyć z dodatkową dedykowaną dla tej maszyny jednostką napędową (odrębną do w/w ciągnika) o mocy minimum 10,7 KM z pełnym oprzyrządowaniem do obsługi wyłącznie tej maszyny. Dodatkowa jednostka musi być wyposażona w mechanizm ułatwiający sterowanie maszyną i zmianę kierunku jazdy zmniejszając konieczność wykonywania czynności obsługowych przez operatora oraz oprzyrządowanie do ułatwienia pracy na dużych pochyłościach (piaszczystych wydmach)

- a) Wyposażona w komplet sit, zawierające minimum 3 rodzaje sit o granulacji od 10 do 4 mm
- b) Minimalna wydajność robocza 1800 mkw/h
- c) Szerokość robocza minimum 85 cm
- d) Regulacja głębokości roboczej minimum od 0 do 10 cm
- e) Wyposażona w obciążniki balastowe i wiadra na odpady oraz mechanizm wygładzania powierzchni za pracującym urządzeniem.

Przyczepka jednoosiowa z siedziskiem operatora

- a) Przyczepka o minimalnej ładowności 600 kg i maksymalnej 700 kg
- b) Zintegrowane z przyczepką siedzisko operatora
- c) Otwierana tylna burta wraz z wywrotem do tyłu
- d) Przyczepka wyposażona w nadstawki z możliwością łatwego i szybkiego demontażu
- e) Hamulec postojowy i stopka uniemożliwiająca przechyl w przód
- f) Przyczepka z elementami odbłaskowymi z przodu i z tyłu.
- g) Przyczepka musi być wyposażona we wszystkie zaczepy umożliwiające jej podłączenie do zaoferowanego ciągnika jednoosiowego

Łuparka do drewna

- a) Minimalna siła nacisku 6 ton
- b) Oburęczne uruchamianie mechanizmu naciskowego
- c) Minimalna wysokość łupanego polana 50 cm
- d) Współpraca z pompą hydrauliczną WOM

Frez do pni:

- a) Napędzany za pomocą układu WOM, kompatybilny z dostarczonym ciągnikiem
- b) Minimalna głębokość robocza 20 cm
- c) Minimalna wysokość robocza 20 cm

Pług wirnikowy

- a) Minimalna szerokość robocza 80 cm
- b) Zasięg odrzutu minimum 5 metrów
- c) Dwustopniowość procesu pobierania i wyrzutu
- d) Regulacja kierunku wyrzutu śniegu z pozycji operatora i regulacja nachylenia kaptura wyrzutowego
- e) Mechanizm zabezpieczający ślimak przed bezpośrednim dotykaniem podłoża

Pług lemieszowy

- a) Minimalna szerokość robocza 100 cm
- b) Regulacja kąta pracy
- c) Wyposażony w dwa komplety listwy z tworzywa sztucznego (np. guma) na dolnej krawędzi

Zamiatarka z koszem

- a) Minimalna szerokość robocza 100 cm
- c) Regulowany kąt pracy

Szczotka czołowa

- a) Minimalna szerokość robocza 120 cm
- b) Nylonowe pierścienie. Nie dopuszcza się pierścieni stalowych lub mieszanych
- c) Kąt pracy regulowany przez operatora

Glebogryzarka zwykła

- a) Minimalna szerokość robocza 80 cm
- b) Wyposażona w koło lub inny mechanizm zwiększający wygodę i bezpieczeństwo transportu
- c) Wał strunowy / podporowy umożliwiający regulację głębokości roboczej

Posypywarka

- a) Montaż z tyłu ciągnika
- b) Minimum 5 stopniowa skala dozowania materiału
- c) Regulacja zakresu rozsypywania
- d) Zbiornik na materiał z mieszadłem o pojemności minimum 100 litrów

Siedzisko operatora

- a) Element mocowany do kół ciągnika
- b) System szybkiego montażu i demontażu
- c) Niezależny system kół w stosunku do ogumienia ciągnika

Drobne akcesoria

- a) Zespół gąsienic gumowych (komplet 2 szt) – stosowany zamiennie do klasycznych opon zapewniający zwiększoną

przyczepność na trudnym podłożu

b) Najazdy antypoślizgowe – szerokość dostosowana do ogumienia ciągnika

c) Zestaw oświetlenia do przyczepki

d) Lampa ostrzegawcza na nasadkę

e) Dodatkowe obciążniki kół min. 2x15 kg

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

4.5.5.) Wartość części: 136240,98 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający zastrzega, że sprzęt dostarczany w ramach obu części zamówienia ma być:

a. fabrycznie nowy

b. przystosowany do pracy przy wysokich obciążeniach i przy wysokich temperaturach

Zamawiający nie wskazuje wymaganego producenta, modelu lub marki ciągnika – dopuszcza się oferowanie wyłącznie sprzętu spełniającego wymagania minimalne określone poniżej.

Zamawiający określa wymagania sprzętu uwzględniając specyficzne warunki techniczne i organizacyjne w jakich ten sprzęt ma być wykorzystywany.

Od Wybranego wykonawcy w obu częściach Zamawiający będzie oczekiwał:

1. Przeprowadzenie pokazu z użytkowania sprzętu dla wskazanych przez Zamawiającego osób operatorów z obsługi ciągnika i osprzętu – teoria i praktyka, przed przekazaniem urządzenia do użytkowania.

2. Serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

3. Oczekiwany czas reakcji serwisowej na zgłoszenie usterki do 48h

4. Dostęp do oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez minimum 5 lat od dostawy.

5. Przekazanie pełnej dokumentacji (instrukcja obsługi PL, katalog części, książka serwisowa, certyfikaty homologacji i inne wymagane dokumenty).

6. Pojazdy i narzędzia jeśli jest to wymagane prawem muszą posiadać homologację drogową do rejestracji w Polsce zgodnie z rozporządzeniem UE nr 167/2013, chyba że zostało to wyłączone w opisie konkretnego narzędzia

III. Część B – Ciągnik komunalny wraz z osprzętem:

Traktor komunalny

a) Silnik: 4 cylindrowy, Moc 73 do 75 KM, Norma spalin STAGE V, pojemność zbiornika paliwa do 100 l

b) Napęd: 4x4 4WD, skrzynia biegów z rewersem elektrohydraulicznym, Liczba biegów przód / tył minimum 20 / 20 z biegiem pełzającym, prędkość jazdy min. 30 km/h

c) Układy hydrauliczne: 3 punktowy tylni TUZ. 6 wyjść hydraulicznych. Wydajność pompy hydraulicznej głównej: min. 55 l/min.

d) Tylni WOM niezależny, włączany elektrohydraulicznie z automatycznym sterowaniem (auto PTO), prędkości: 540 / 750 / 1000 obr./min

e) Wyposażony także w Przedni TUZ i Przedni WOM. Obciążniki balastowe min. 600 kg na przedni TUZ, obciążniki na tylne koła minimum 100 kg na każde koło.

f) TUR z Euroramką i amortyzacja wstrząsów ładowacza, sterowanie joystickiem, system samopoziomowania

g) Kabina: klimatyzacja i ogrzewanie, fotel pneumatyczny

h) Opony radialne: Oś przednia: 11.2 R24 / Oś Tylna 16.9 R30, Błotniki przednie skrętne

i) Zaczep do przyczepy

j) Pakiet oświetlenia roboczego LED 360 stopni (min. 8 lamp LED)

k) Lampa ostrzegawcza LED (pomarańczowa na trzpieniu)

Dodatkowy osprzęt.

Wszystkie elementy wymienionego poniżej dodatkowego osprzętu muszą być kompatybilne z dostarczonym wg powyższej specyfikacji ciągnikiem.

Dostarczony osprzęt musi posiadać funkcjonalność szybkiego montażu poszczególnych narzędzi i być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzania tego procesu. Dotyczy to szczególnie montażu urządzeń TUZ różnych kategorii.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekręcania pomiędzy poszczególnymi rodzajami. Wszelkie dostarczone elementy mają być gotowe do samodzielnego montażu przez przeszkolonego operatora.

Ładowacz czołowy TUR

a) Udźwig w punkcie obrotu: minimum 1200 kg.

b) Wysokość podnoszenia do punktu obrotu: minimum 3200 mm.

c) Pojemność łyżki 0,45 m³

d) Szybkosprzęg hydrauliczny do demontażu wysięgnika.

Koparka do Ciagnika

- a) Mocowana na TUZ ciagnika
 - b) Głębokość kopania (nie wybierania) min. 260 cm
 - c) Niezależny układ olejowy, nie wymagający podłączenia hydraulicznego z układem hydraulicznym ciagnika.
 - d) Wyposażona w podpory stabilizujące
 - e) Łyżka 40 cm
 - f) Masa własna nie większa niż 700 kg
- #### Odśnieżarka Wirnikowa
- a) Szerokość robocza min. 1,4 m
 - b) Odległość wyrzutu min. 15 m
 - c) Komin wyrzucający obracany hydraulicznie z pozycji operatora
 - d) Kierunek obrotu zgodny z WOM ciagnika jako minimum.
 - e) Możliwość agregowania na przednim i tylnym TUZie
 - f) Regulowane płozy dla ustawienia wysokości pracy

Pług strzałkowy

- a) Szerokość min 260 cm
- b) 4 pozycje robocze
- c) Wyposażony w elektrozawór umożliwiający sterowanie z pozycji kabiny operatora
- d) Oświetlenie obrysowe
- e) Mocowanie na TUZ
- f) Koła regulujące wysokość pracy

Posypywarka

- a) System samozaładunku i samorozładunku
- b) Pojemność zbiornika min. 1m³
- c) Szerokość robocza min. 190 cm
- d) Zasilanie Hydrauliczne lub z WOM
- e) Mocowanie TUZ

Zamiatarka z koszem nawadniającym

- a) Montowana na przednim i tylnym TUZ
- b) Zbiornik na wodę min. 100 l
- c) Szczotka główna min. 600 mm
- d) Szczotka boczna
- e) Szerokość robocza min. 200 cm
- f) Demontowany kosz na odpady
- g) Do zamiatarki należy dostarczyć dodatkowy komplet zapasowych szczotek
- h) Nie dopuszcza się szczotek stalowych.

Kosiarka bijakowa na wysięgniku

- a) Szerokość robocza min. 160 cm
- b) Minimum 16 bijaków, min. 4 paski klinowe/napędowe
- c) Mocowanie TUZ
- d) Mechanizm pracy z otwartą lub zamkniętą klapą
- e) Średnica wału/rotora min. 140 mm
- f) Szerokokątny wał WOM

Pług skibowy

- a) 3 skiby, szerokość korpusu 30 cm
- b) Lemiesze ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- c) Koło podporowe do regulacji wysokości
- d) Mocowanie TUZ

Brona talerzowa

- a) Szerokość robocza min. 2 m
- b) Minimum 18 talerzy o średnicy min. 560 mm
- c) Mocowanie TUZ

Brona polowa

- a) 3 polowa, składana z zębami
- b) Kratownice podwieszane do ramy

Rębak tarczowy

- a) Zasilanie z WOM Ciagnika
- b) Wielkość rozdrabnianego materiału min. 10 cm
- c) Mechanizm podawania materiału
- d) Minimum 4 noże tnące
- e) Mocowanie na TUZ

Widły transportowe

- a) długość min. 120 cm
- b) regulowany rozstaw wideł

c) mocowanie Eurooramka

Przyczepa

a) Ładowność 2,5 t

b) Jednoosiowa z trójstronnym kiprem

c) Homologacja i możliwość rejestracji

d) Minimalna wysokość skrzyni 50 cm

e) Zaczep dostosowany do zaczepu ciągnika

f) Instalacja oświetlenia z tylnym gniazdem elektrycznym, oświetlenie obrysowym

g) Trójkąt

h) Dodatkowe nadstawki zwiększające pojemność

4.5.3.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

4.5.5.) Wartość części: 354882,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ zostały złożone oferty, które przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do cen najkorzystniejszych ofert złożonych w poszczególnych częściach zamówienia. Zamówienie zostaje unieważnione w całości.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 183309,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 492000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ zostały złożone oferty, które przekraczają kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do cen najkorzystniejszych ofert złożonych w poszczególnych częściach zamówienia. Zamówienie zostaje unieważnione w całości.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 489540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1666650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Unieważniono w dwóch częściach.