

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Akcesoria do zabiegów artroskopowych.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000306555**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 16**1.5.2.) Miejscowość:** Morąg**1.5.3.) Kod pocztowy:** 14-300**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** dzp@szpitalmorag.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.szpitalmorag.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/ee786595-fad2-4c75-9dfa-4f356539b4bd>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Akcesoria do zabiegów artroskopowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f21d029c-2289-4c4e-b1e1-268f5b5b03a2**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00180690**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-01**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00128089**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: 4/2026**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.3.) Wartość zamówienia:** 735682,00 PLN**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**Część 1****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą na końcu o 15st. Implant sterylny. szt. 130

Drut prowadzący do śruby o śr 1,5mm i dł 30cm. szt. 1

Drut wierzący z uchem, dł. 40-42cm. szt. 5

Drut wierzący z grotem 5mm, dł 25-45cm z okiem, wielorazowy. Niesterylne. szt. 1

Drut z okiem do szycia łąkotki, sterylny. szt. 2

Guzik tytanowy dł. 12-14mm z pętlą plecioną UHMWPE. Guzik tytanowy z dwiema niciami, jedna prowadząca o grubości USP 5, a druga kontruująca o grubości USP 2. Pętla w rozmiarze od 10 do 30mm. Implant sterylny. szt. 30

Zestaw rewizyjny. Guzik tytanowy dł. 16,5-20mm z pętlą ściągającą za pomocą tylko jednej nici. Pętla z materiału UHMWPE.

Sterylny. szt. 1

Guzik tytanowy dł. 12-14mm z potrójną pętlą ściągającą za pomocą dwóch lejców z materiału UHMWPE. Guzik z dwiema niciami, jedną prowadzącą o grubości USP 5, a drugą kontruującą o grubości USP 2. Sterylny. szt. 30

Płytkę tytanową tzw rewizyjną o wym długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę szt. 1

Płytkę tytanową o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach szt. 2

Płytkę tytanową okrągłą o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych krawędziach szt. 1

Płytkę z dwoma szczelinami i dwoma otworami z elementem centrującym w światło kanału, w rozmiarze M (dla średnicy kanału 7 i 8 mm) i rozm L (dla średnicy kanału 9,10,11 mm), sterylny szt. 1

Guzik z dwoma otwartymi otworami do mocowania pętli ściągającej na kości obojczyka przy rekonstrukcji ACJ, sterylny szt. 1

Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkościowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszająca swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. szt. 25

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 i 3,5 mm i długości 7 - 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z dwoma igłami. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny w zestawie z drutem wierzącym do twardej kości. szt. 1

Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,8mm i 3,5mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną nicią lub dwiema niciami niewchłanianymi o gr #2 lub gr #1. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu blokady nici. Implant sterylny. szt. 1

Kotwica wbijana śr 3,2 mm z materiału UHMWPE tzw miękka, z dwiema niciami niewchłanianymi z UHMWPE gr USP2 ruchomymi w oczku kotwicy z PEEK, Kotwica przezierna w RTG sterylna. szt 2

Kaniula artroskopowa, sterylna, różne długości i rozmiary szt 3

Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza szt 4

Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanianego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym.

Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. szt 2

Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanianego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany zakończony czubkiem penetrującym w kształcie trójkątnym z otworem na nim 4 nici o gr 2 lub dwie taśmy o szer 2,5mm. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny szt 12

Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanianego polimeru PEEK. Implant o śr 4,75mm, 5,5mm i 6,25 mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny szt. 2

Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentu do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanianie z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiznie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny szt. 2

Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkład gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanianie z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. szt. 2

Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkład gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici

niewchłaniałne z UHMWPE o grubości USP 2, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzecznymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. szt. 2

Ostrze shavera do łąkotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu zewnętrznym. Ostrza wielorazowe w średnicach 3,4 mm do 4,2 mm, autoklawne. szt. 2

Ostrze shavera do łąkotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym dużym otworze w płaszczu. Ostrza wielorazowe o średnicach 3,4mm do 4,2mm, autoklawne. szt. 4

Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm, autoklawne. szt. 2

Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z rowkami. Ostrza wielorazowe o średnicy 5,5mm, autoklawne. szt. 2

Dren do pompy, tzw. pacjenta nawadniający, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. szt. 100

Dren do pompy artroskopowej tzw. dobowy z min. dwoma wkluciami do płynów oraz butlą wyrównawczą. Jałowy. szt. 50

Zestaw do szycia łąkotki z zestawem dwururek, wielorazowy. szt. 1

Niść do szycia łąkotki o gr USP 1, pakowana pojedynczo, opakowanie x 12 szt. op. 2

Specjalistyczny zestaw do zabiegów ortopedycznych do szycia łąkotki w systemie inside-out złożony ze szwu plecionego polietylenu UHMWPE połączonego na końcach atraumatycznie z igłami o dł.min.20cm. Grubość szwu #2/0 wg USP.

Długość szwu min. 60cm .Op. X 10 saszetek szt. 2

Niść dwukolorowa dla ortopedii. Niść o grubości 2 wg USP I długości min. 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą1/2 koła o długości 25-27mm. Op. x 12 sasz. op. 4

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek op. 2

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrząstki zbudowana z dwuwarstwowego nieusieciowanego kolagenu.

Produkt jest biologiczną membraną wykonaną z osierdza końskiego, po obróbce deantygenacji. Wymiary membrany 5x5 cm, grubość 0,4 mm. szt. 5

Membrana matrycowa wykonana z przędzy z kwasu hialuronowego wzmacnianej siatką z nici bezbarwnej z kwasu poliglikolowego. Dostarczana w formie sterylnego dysku o średnicy 25mm i grubości 3-4mm. Membrana hydrofilna, ale nie podlegająca kurczeniu po implantacji. Membrana sterylna szt. 1

Artroskopowe narzędzie wielorazowe do dopychania węzła na nici o gr. 2/0 z funkcją obcinania. szt. 1

Implant do rekonstrukcji ACJ składający się z zaciskowej pętli z dwoma guzikami tytanowymi, sterylny szt. 1

Śruba interferencyjna niewchłaniałna z PEEK CF w rozmiarach; średnica 7-9mm dla długości 20mm oraz średnicy 7-12mm dla wszystkich długości tj.; 25mm, 30mm, I 35mm. Sterylne. szt. 100

Śruba tytanowa kaniulowana kompresyjna bezgłowowa, z gniazdem hex , śruba o średnicy 2,5 i 3,5mm , niesterylna szt. 10

Śruba korowa , tytanowa , niesterylna, samogwintująca, rozm 4,5 mm x 20-50 mm szt. 10

Śruba blokowana , tytanowa , niesterylna, samogwintująca, rozm 5,0 mm x 32- 65 mm szt. 30

Płytkę tytanową do osteotomii podkolanowej HTO, Typu T, niesterylna szt. 5

Zestaw drenów pacjenta do pompy artroskopowej FMS typ inflow- outflow tzw. dobowy z min dwoma wkluciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. szt. 10

Śruby do mocowania płytek w różnych średnicach i długościach szt. 60

Optyk aartoskopowa 30 st szt. 1

Płaszcz artroskopowy szt. 1

Trokar do płaszcza szt. 1

Światłowód o długość 3000mm, autoklawny szt. 1

Ostrze do piły oscylacyjnej dł. 22 szer. 8- 12 mm gr. 0,3 mm szt. 5

Ostrze do piły oscylacyjnej dł. 29,5 szer. 7 mm gr. 0,5 mm szt. 2

Ostrze do piły oscylacyjnej dł. 31 szer. 9,5 mm gr. 0,5 mm szt. 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 387488,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrząstki stawowej w stawie kolanowym, skokowym lub biodrowym.

Wykorzystuje biologiczny potencjał komórek macierzystych do odbudowy uszkodzonej tkanki chrząstki w stawach. Membrana składa się z kwasu polimlekowego (PLA) klasy biomedycznej, który zapewnia wsparcie strukturalne przez 1-2 miesiące oraz hialuronianu sodu (kwasu hialuronowego) w celu sprzyjania chondrogenyzy. Membrana o gr. 1,1mm i dostępna w rozm. 20x20mm, 20x30mm, 25x17mm, 25x25mm, 25x35mm, 35x35mm, sterylna szt. 1

Implant niewchłaniający do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z podwójną pętlą zaciskową z materiału niewchłaniającego UHMWPE. Regulacja i zacisk pętli dzięki zastosowaniu dwóch nici w kolorach białym i czarnym. Guzik tytanowy o rozm. dł. 12mm, wys 1,5mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr. 4,5mm, sterylny. szt. 35

Implant rewizyjny niewchłaniający do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego kompatybilnego z guzikiem w rozm. 12x4x1,5mm, sterylny szt. 3

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, niewchłaniający pleciony z materiału UHMWPE. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości 900mm, połączona z dwiema igłami: igłą okrągłą ? koła o długości 26 mm i igłą trójkątną ? koła o długości 36mm szt. 41

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, niewchłaniający pleciony z materiału UHMWPE. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości USP 5 i długości 900mm, połączona z jedną igłą okrągłą ? koła, sterylny szt. 2

Implant niewchłaniający, śruba interferencyjna wykonana z materiału niewchłaniającego PEEK. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach średnicy 7mm, 10mm i 11mm dla dł. 25-30mm, w rozmiarach średnicy 8mm i 9mm dla dł. od 20-30mm oraz w rozmiarze 12mm dla dł. od 30-35mm. Implant sterylny. szt. 15

Śruba interferencyjna wykonana z materiału PEEK, posiadająca w pełni gwintowaną konstrukcję, która zapewnia mocne mechaniczne mocowanie w kości, zastosowany miękki gwint na całej długości śruby, przezierna dla promieni rtg, śruba kaniulowana, kanałem 1,2mm o wymiarach śr7 dł 20-30mm 8-9mm długość od 20mm-35mm, oraz śr 10-12mm dł 25-35mm, implant sterylny szt. 2

Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałającym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 50szt szt. 50

Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkluciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenami łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowanie 10 szt szt. 10

Syntetyczny materiał kościo-zastępczy w blockach składający się z czystego, bezpiecznego i resorbowalnego trójfosforanu wapnia B-TCP, w rozmiarach: 10x10x20 mm , 15x15x20 mm , 14x25x30 mm , 10x25x30 mm szt. 1

Zestaw do szycia łąkotki w technice all-inside, składający się z dwóch implantów z PEEK połączonych niewchłaniającą nicią UHMWPE o gr. USP 2/0 z zaciskowym węzłem. Implanty położone na jednej prowadnicy. Regulację głębokości dokonuje się poprzez manualne przesuwanie osłonki prowadnicy. System jest wyposażony w specjalny system blokujący zabezpieczający przed przypadkowym zrzućeniem implantu. Zrzucanie implantów za pomocą wciśnięcia niebieskiego spustu po uprzednim zwolnieniu blokady zabezpieczającej. Dostępne trzy rodzaje krzywizny prowadnicy: prosta, lewa i prawa. Sterylne szt. 80

Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna Elektroda aktywowana manualnie poprzez guziki sterujące na rękojeści elektrody. szt. 5

Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu.

Ostrza jednorazowe w różnych średnicach, wielorazowe, średnica trzpienia mocującego fi 14mm(+/-0,2mm)długość 80, 130,210mm, średnica 3,4mm, 4,2, 5,5 s pasujące do rekojeci arthrex i stryker szt. 2

Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach. szt. 1

Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. szt. 3

Wbijana kotwica bezwęzłowa wykonana z niewchłaniającego polimeru PEEK, w rozm. 2,9mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm.

Kotwica dedykowana do nitki UHMWPE o gr. USP 2, przesuwna konstrukcja, sterylna szt. 2

"Implant niewchłaniający bezwęzłowy z polimeru PEEK. Implant o śr. 4,75mm, 5,5mm gwintowany zakończony główką z otworem wykonaną z polimeru PEEK. Implant ma dodatkowe 3 przelotowe otwory na całej długości kotwicy umożliwiające przerosć tkankę kostnej i tym samym znacznie lepszą stabilizację implantu. Produkt zawiera dodatkowe nici z materiału UHMWPE.

Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, który należy wykonać dedykowanym oryginalnym narzędziem dołączonym do zestawu. Dodatkowym atutem implantu są parametry wytrzymałościowe materiałów m.in.:

Kotwica:

wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności - 90 MPa

naprężenie rozciągające przy zerwaniu - 70 MPa

moduł sprężystości - 3000 MPa

gęstość - 1,28-1,32 g/cm³

moduł zginania - 3800 MPa

wytrzymałość na zginanie - 150 MPa

Nici:

gęstość - 927-944 kg/m³

wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności - 19 MPa min.

wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu - 27 MPa min.

Możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylne" szt. 6

"Implant niewchłaniający bezwęzłowy z polimeru PEEK. Implant o śr. 4,75mm, 5,5mm gwintowany zakończony szpicem z otworem wykonanym z tytanu gatunku - grade 23. Implant ma dodatkowe 3 przelotowe otwory na całej długości kotwicy umożliwiające przerosć tkankę kostnej i tym samym znacznie lepszą stabilizację implantu. Produkt zawiera dodatkowe nici z materiału UHMWPE.

Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, który należy wykonać dedykowanym oryginalnym narzędziem dołączonym do zestawu. Dodatkowym atutem implantu są parametry wytrzymałościowe materiałów m.in.:

Tytan Grade 23:

zawartość węgla - 0,08 %

azot - 0,05 %

żelazo - 0,25 %

wodór - 0,012 %

tlen - 0,13 %

tytan - zrównoważony %

aluminium - 5,50-6,50 %

wanad - 3,5-4,5 %

Kotwica:

wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności - 90 MPa

napężenie rozciągające przy zerwaniu - 70 MPa

moduł sprężystości - 3000 MPa

gęstość - 1,28-1,32 g/cm³

moduł zginania - 3800 MPa

wytrzymałość na zginanie - 150 MPa

Nici:

gęstość - 927-944 kg/m³

wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności - 19 MPa min.

wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu - 27 MPa min.

Możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny" szt. 6

"Wkręcany implant niewchłaniający tytanowy, gwintowany , o średnicy: 5,0 mm

Mocowanie implantu przy użyciu dodatkowego dedykowanego oryginalnego narzędzia do wykonania wstępnego otworu kostnego - specjalnego wiertła o średnicy 3,2 mm.

Produkt zaopatrzony w dwie nici niewchłaniające z UHMWPE o gr. USP 2 (w kolorze białym i prążkowana w kolorze białoczarnym), uzbrojone w igły. Dodatkowym atutem implantu są parametry wytrzymałościowe materiałów m.in.:

Tytan Grade 23:

zawartość węgla - 0,08 %

azot - 0,05 %

żelazo - 0,25 %

wodór - 0,012 %

tlen - 0,13 %

tytan - zrównoważony %

aluminium - 5,50-6,50 %

wanad - 3,5-4,5 %

Kotwica:

granica plastyczności - 795 MPa

ostateczna wytrzymałość na rozciąganie - 860 MPa

wydłużenie - 10 %

Nici:

gęstość - 927-944 kg/m³

wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności - 19 MPa min.

wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu - 27 MPa min.

Implant sterylne" szt. 1

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych w kształcie taśmy, niewchłaniający pleciony z materiału UHMWPE, w rozmiarach szerokość 1,4mm oraz 2,0mm, dwukolorowa, o długości 99mm szt. 10

Miękka kotwica wykonana ze wzmacnianego materiału UHMWPE, bez igieł, z dwoma nitkami w rozmiarze #2 i dł. 900 mm, na sterylnym podajniku, średnice 1,0mm, 2,0 mm i 3,0 mm, 1,5mm, 1,3mm, 1,9mm szt. 3

Miękka kotwica wykonana ze wzmacnianego materiału UHMWPE, z dwoma nitkami oraz igłami w rozmiarze #2 i dł. 900 mm, na sterylnym podajniku, średnice 1,5mm, 1,3mm, 1,9mm szt. 1

Guzik pieszczelowy PEEK z regulowaną pętlą 90 mm z szwu UHMWPE 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 140304,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczny szew z częścią w kształcie taśmy o szer. 2mm do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE zakończonej z każdej strony nicią plecioną o gr. USP 2 dł. 39". Sterylne szt. 10 Implant niewchłaniający do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą z materiału niewchłaniającego . UHMWPE. Guzik tytanowy z czterema otworami z dwiema niciami w różnych kolorach. Jedna nić dwukolorowa prowadząca o grubości 7 USP Biofiber, druga nić jednokolorowa o grubości 5 USP Polyester do przeciągnięcia guzika (tzw. Flip) . Pętla o długości od 12 do 40 mm. Implant sterylne. szt. 30 Implant niewchłaniający do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłaniającego UHMWPE zmniejszającą swoją długość poprzez płynne naprężenie lub jednoczesne dociąganie nici oraz dwiema niciami po przeciwnych stronach płytki w różnych kolorach. Jedna nić białoniebieska prowadząca o grubości 5 USP Biofiber, druga nić zielona o grubości 5 USP Polyester do przeciągnięcia guzika (tzw. Flip). Wytrzymałość na rozciąganie 1300N. Implant sterylne . szt. 10 Regulowana pętla z włókna UHMWPE do systemu przyczepianych guzików jest implantem, który może być używany do fiksacji korowej za pomocą płytki bazowej kości pieszczelowej nad kością korową. Regulowana pętla może być używana do mocowania kości pieszczelowej we wszystkich wewnętrznych technikach rekonstrukcji ACL-PCL. Otwory szczelinowe w płytce bazowej.

Piszczel można załadować na regulowaną pętlę BT-FIX bez guzików. Podczas zabiegu regulowana pętla systemu przechodzi przez wąski tunel i płytka pozostaje na korze, co maksymalizuje kontakt przycisku z kością. System zapewnia bezwzględny mechanizm blokujący do mocnego i sztywnego mocowania przeszczepu. szt. 10 Tytanowy guzik rewizyjny rozm. 18.0mmx5.5mmx2.5mm. Implant sterylny szt. 2 Śruba interferencyjna biokompozytowa z PLGA z systemem SELF-LOCKING SL ulegająca autokompresji zapewniająca rozszerzenie implantu o 1-2% w warunkach ludzkich. Implant nietnący mocowanych przeszczepów kaniulowany na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach śr. 4mm 5mm dł. 10, 15, 20 mm, śr. 6mm dł. 15, 20, 26mm, śr. 7mm dł. 20, 24, 26, 30mm, śr. 8mm 9mm dł. 20, 24, 28, 30, 33, śr. 10mm dł. 24, 28, 30, 33mm. Implant sterylny szt. 2 Śruba interferencyjna z polimeru PEEK - VESTAKEEP. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany na całej długości śruby. Dostępny w rozmiarach śr. 6mm dł. 23mm, śr. 7,8 mm dł. 23, 28 mm, śr. 9mm dł. 23, 28, 35, śr. 10mm dł. 28, 35mm, śr. 11mm dł. 35mm. Implant sterylny. szt. 30 System do szycia łątki metodą all-inside. System składający ze szwu 2.0 USP z dwoma implantami z materiału PEEK rozm. 1.2mmx5mm znajdującymi się na jednej igle gr. 2mm (podajniku) połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłaniającego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. System posiada pierścień spustowy którym poprzez ruch wsteczny tzw. 'do siebie' zwalnia najpierw pierwszy implant z igły prowadzącej, następnie poprzez taki sam ruch zwalnia drugi implant z igły prowadzącej (podajnika). Igła prosta, zakrzywiona 12° do góry i 5° w dół. Implant sterylny. szt. 20 System do szycia łątki metodą all-inside. System składający ze szwu 2.0 USP z dwoma implantami z materiału PEEK rozm. 1.2mmx5mm znajdującymi się na jednej igle gr. 2mm (podajniku) połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłaniającego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. System posiada pierścień spustowy którym poprzez ruch wsteczny tzw. 'do siebie' zwalnia najpierw pierwszy implant z igły prowadzącej, następnie poprzez taki sam ruch zwalnia drugi implant z igły prowadzącej (podajnika). Igła flex. Implant sterylny. szt. 20 Zestaw do naprawy łątki BIOCINCH® składający się z dwóch prostych igieł do naprawy łątek z fabrycznie nałożonym szwem USP w rozmiarze 2-0 lub 0. Igły do naprawy łątki są wykonane z nitinolu, ultracienkie i mocne, a jednocześnie elastyczne, co ułatwia przechodzenie przez tuleje prowadzące. Szew wykonany z materiału UHMWPE zapewnia ultrawysoką wytrzymałość. Sterylne szt. 20 Implant tytanowy niewchłaniający samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant na podajniku jednorazowym z poziomymi znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość wkręcenia implantu. Implant w jedną nitkę z igłami lub bez igieł w rozmiarach 2.8mm i 3.5mm. Igły schowane w rękojeści implantu. Implant sterylny. szt. 2 Implant Tytanowy niewchłaniający samogwintujący bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Implant zaopatrzony w dwie lub trzy nici w różnych kolorach z igłami i bez igieł. Kotwice mają dwa oczka do szwów, aby zminimalizować możliwość posiadania drugiego zamka szwu po zawiązaniu pierwszego szwu. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Dostępny w rozmiarach 5.0 mm i 6.5 mm. Implant sterylny. szt. 2 Implant niewchłaniający do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego. Implant mocowany do kanału tzw. miękką kotwicą, zaopatrzony w jedną nić z materiału UHMWPE. Implant w rozmiarze 1.5mmx15mm z jedną nicią, na jednorazowym giętkim podajniku. Kotwice można implantować przez prostą lub zagiętą kaniulowaną prowadnicę. Nici mobilne po zakotwiczeniu implantu w kanale kostnym. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy wynosi 349.5N Implant sterylny. szt. 2 Tytanowa płytka podstawy kości piszczelowej. Płytki w rozmiarach 14.0mmx11.7mmx3.9mm do kanału 7 i 8mm i 16.0mmx11.7mm. 3.9mm do kanału 9, 10 i 11mm szt. 10 Implant niewchłaniający bezwzględny z materiału PEEK składający się z 2 części z korpusem PEEK i PEEK eylet umocowanych na jednym podajniku. Dolna część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika. Dostępny w rozmiarach 4.75mm i 5.5mmx19mm oczko 24mm. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy 4.75mm wynosi 503.4N, kotwicy 5.5mm wynosi 588.7N. Implant sterylny. szt. 1 Implant niewchłaniający bezwzględny składający się z 2 części z korpusem PEEK i metalową tytanową kotwicą z oczkiem umocowanych na jednym podajniku. Dolna tytanowa część implantu wbijana z otworem do przeciągnięcia nici lub taśmy, górna część implantu z materiału PEEK gwintowana wkręcana. Podajnik ze znacznikiem poziomym oznaczającym optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od implantu po wykręceniu podajnika. Dostępny w rozmiarach 4.75mm i 5.5mmx19mm kotwica z oczkiem 10.25mm. Średnia wytrzymałość na wyrwanie kotwicy 4.75mm wynosi 575.7N, kotwicy 5.5mm wynosi 646.7N. Implant sterylny. szt. 1 Podłużny guzik tytanowy z czterema otworami tzw. "naked button". Implant sterylny. szt. 1 Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr. 1,4-1,5mm. Niesterylny szt. 2 Drut wierzący zakończony wiertłem o śr. 2,4 ± 1mm, długi udowy. Niesterylny. szt. 2 Drut wierzący zakończony wiertłem o śr. 2,4 ± 1mm, piszczelowy. Niesterylny. szt. 2 ActivaPin Biowchłaniający Pin PLGA szt. 2 Zestaw drenów jednorazowego użytku do pompy ssąco-płuczącej firmy R.WOLF z przebijakami złączem LUER-LOCK. Opakowanie zawiera 10 sztuk drenów pakowanych sterylnie op. 20 Ostrza jednorazowe do tkanek miękkich w rozmiarach 2.5mm, 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm. Ostrza pakowane sterylnie po 5 szt. Ostrza pasujące do posiadanej przez zamawiającego rękojeści R.WOLF. Do wyboru przez Zamawiającego. szt. 50 Ostrza jednorazowe do tkanek kostnych w rozmiarach 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6mm i 6.5mm. Ostrza pakowane sterylnie po 5 szt. Ostrza pasujące do posiadanej przez zamawiającego rękojeści R.WOLF. Do wyboru przez Zamawiającego. szt. 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 171350,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Płyta MPT prawa, standard szt. 6

Drut prowadzący 1,14 mm - 1,57 mm x 150 mm szt. 5

"Kotwica szwów Micro, Mini i 3,5 mm Corkscrew FT
w pełni gwintowane, aby zapewnić maksymalny ucisk korowy
w mniejszych kościach; 3,5 mm × 10 mm; Drut FiberWire dla doskonałej wytrzymałości; Igły stożkowe, 26,5 mm, ? koła ;
Drut Kirschnera (samowierzący i samogwintujący), do twardej kości" szt. 2
Śruba kaniulowana 3,0 mm x 20 - 40 mm szt. 5
Śruba korowa, w pełni gwintowana, 3 mm × 10-24 mm szt. 5
Śruba blokująca o zmiennym kącie, 3 mm × 10-24 mm szt. 25

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 16435,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Łytką kształtowa blokowana, wygięta, do korekcji pierwszej kości śródstopia. szt. 5
Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks z częścią gwintowaną walcową ? 2,4mm, L= 10-40mm szt. 25
Wkręt blokowany, kobaltowy, samogwintujący z gniazdem typu torks ? 2,4mm, L= 10-40mm szt. 10
Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks ? 2,7mm, L= 10-40mm. szt. 5
Płytki kształtowe, tytanowe, do artrodezy stawu skokowego przednie, tylne, boczne, przednio-boczne. Posiadające 1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości, zapewniający kompresję stawu skokowego. w części trzonowej min. 4 otw. blokowane i max. 1 otwór do kompresji. Otwory blokowane pod wkręty 5,0mm, 4,5mm do kompresji stawu skokowego. szt. 1
Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką ? 5,0 mm, L= 16 – 90mm szt. 6
Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks ? 4,5mm, lub ? 3,5mm szt. 10
Podkładka pod w/w wkręty szt. 10
Wkręt tytanowy stożkowy o niepełnym gwincie ? 5,4mm, L=30-95mm szt. 1
Gwóźdź śródstypkowy puszczelowy - odpiętowy, anatomiczny umożliwiający wykonanie artroprotezy stawu skokowego. szt. 1
Wkręt tytanowy blokujący bliższy lub dalszy do w/w gwoździ ? 4,0 - 5,5 mm, z gniazdami typu torks, kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. szt. 4
Śruba tytanowa zaślepiająca, pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźnia lub kompresyjna do w/w gwoździ z gniazdami typu torks szt. 2
Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowierzący wkonany ze stopu tytanu- typu Herbert z gniazdem typu torks ? 6,5*16; 6,5*32mm lub ? 4,5mm szt. 10
Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowierzący wkonany ze stopu tytanu- typu Herbert z gniazdem typu torks ? 2,0/3,0 mm, ? 2,5/3,2 mm, ? 3,0/4,0, ? 4,0/5,0 mm, szt. 10

4.5.3.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.5.5.) Wartość części: 20105,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 380462,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 380462,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 380462,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kinetik Medical Sp. Z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1231278983

7.3.3) Ulica: Irysów 8

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.5) Kod pocztowy: 05-501

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 380462,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156276,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156276,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 156276,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JDS Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9452265977

7.3.3) Ulica: Przykopy 13

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-612

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 156276,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 185058,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 185058,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 185058,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Meden-Inmed Sp. Z o.o**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 669 22 555 63**7.3.3) Ulica:** Wenedów 2**7.3.4) Miejscowość:** Koszalin**7.3.5) Kod pocztowy:** 75-847**7.3.6.) Województwo:** zachodniopomorskie**7.3.7.) Kraj:** Polska**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie**SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)****8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-03-17**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 185058,00 PLN**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące**Część 4****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Brak ofert.

Część 5**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)****5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy**SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)****6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 0**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 21713,40 PLN**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 21713,40 PLN**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 21713,40 PLN**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ChM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 966-11-76-019

7.3.3) Ulica: Lewickie 3b

7.3.4) Miejscowość: Juchnowiec Kościelny

7.3.5) Kod pocztowy: 16-061

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 21713,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące