

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup, dostawa oraz uruchomienie ciągnika z osprzętem oraz narzędzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁACZYCE**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440324**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Rynek 1**1.5.2.) Miejscowość:** Kołaczyce**1.5.3.) Kod pocztowy:** 38-213**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@kolaczyce.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.kolaczyce.pl/>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

https://kolaczyce-itl.logintrade.net/zapytania_email,182142,bf2bd11bff3467cb9e0f94051ccd183c.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Zakup, dostawa oraz uruchomienie ciągnika z osprzętem oraz narzędzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33f94064-5635-47be-a833-a66cd1916036**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00187559**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-07**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00606952**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: IKM.271.1.19.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Narzędzia:

1. Okrzesywarka, pilarka spalinowa na wysięgniku teleskopowym 2 szt. :

- Jednostka napędowa 2-suwowy silnik spalinowy
- Pojemność skokowa silnika 27,2cm³
- Moc min. 1,3KM
- Długość całkowita urządzenia regulowana w zakresie 290-410 cm
- Prowadnica 25cm (10")
- Łańcuch 3/8" 1,3mm (40 zębów prowadzących)
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Pojemnik na olej do smarowania łańcucha

2. Podkaszarka ręczna 1 szt.

Moc silnika min 2,1 kW

Pojemność zbiornika paliwa min. 0,9 l

Zużycie paliwa 450 g/kWh

Prędkość przy maks. mocy 9 000 obr./min

Prędkość biegu jałowego 2 700 obr./min

Max obrotów na wałku wyjściowym 8 800 obr./min

Przerwa między elektrodami 0,5 mm

Prędkość uruchamiania sprzęgła 3 900 obr./min

Moment obrotowy, maks. 2,6 Nm

Moment obrotowy, maks. at rpm 6 000 obr./min

Rodzaj uchwytu typu „bycze rogi”

Szerokość koszenia 49 cm

Przełożenie 1,4

Kąt przekładni 35 °

Nóż do trawy

Szelki

Głowica żyłkowa

Podkaszarka musi posiadać wkładkę pochłaniającą drgania, oszczędzając ramiona i dłonie użytkownika.

3. Kosiarka spalinowa z napędem 1 szt. :

- Regulacja wysokości koszenia centralna 8 stopni
- Wysokość koszenia 20-70 mm
- Szerokość robocza 460 mm
- Pojemność silnika 166 cm³
- Silnik z elektrycznym startem Typ silnika: Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, OHV, wał pionowy min. Moc 2,5 kW
- Rozmiar kół (przód/tył) 7 / 9 cali
- Kosz płótno
- Koła z łożyskami
- Obudowa Stalowa
- Przekazanie napędu Pasek klinowy
- Rozrusznik elektryczny
- Układ napędowy Tak - 3 stopniowy
- Rodzaj paliwa Banzyna
- System chłodzenia Powietrzem
- Zaślepka mieląca
- Systemy koszenia zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mielenie
- Pojemność zbiornika paliwa 1 l
- Systemy koszenia zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mielenie
- Pojemność kosza 50 l

4. Rozdrabniacz do gałęzi spalinowy 1 szt. :

- Prędkość obrotowa noży 2000obr./min
- Max wydajność 5m³/h – 7m³/h
- Rozmiar kół (przód/tył) 16x6.5-8 / 10x4.1-4

- Pompowane koła, zaczep samochodowy, regulowany komin, wyłączniki bezpieczeństwa
- Łożyska kół
- Ostrze tnące 2 x 300mm
- Przekazanie napędu 2 paski klinowe
- Średnica gałęzi max 150mm
- Rozrusznik elektryczny / ręczny
- Moc Maksymalna : 15 KM
- Moc : 9,0kW / 3600 obr. / min
- Pojemność silnika: 420 cm
- Układ tnący bęben z 2 nożami
- Wał: łożyskowany ze smarowniczką

5. Pilarka łańcuchowa spalinowa 1 szt. :

Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej 19,6 m/s

Pojemność cylindra 50,1 cm³

Moc wyjściowa 3 kW

Sprzęt:

Minimalna zalecana długość prowadnicy 33 cm

Podziałka .325"

Maksymalna zalecana długość prowadnicy 50 cm

Rodzaj piły łańcuchowej SP33G

Długość prowadnicy 38 cm

Długość prowadnicy (cale) 15 in

Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora 107 dB(A)

Gwarantowana moc akustyczna 117 dB(A)

Wibracje Równoważny poziom drgań(ahv, eq), uchwyt tylny 4,6 m/s²

Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni 4 m/s²

Funkcja AutoTune.

6. Urządzenie wysokociśnieniowe/myjka ciśnieniowa spalinowa 1 szt. :

Wydajność tłoczenia (l/h) 900

Ciśnienie robocze (bar/MPa) 250 / 25

Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 300 / 30

Doprowadzenie wody 3/4"

Rodzaj napędu silnik spalinowy benzynowy

Silnik z ręcznym rozruchem

Pompa korbowa z ceramicznymi tłokami

Rama ochronna

Dodatkowe Wyposażenie:

1. Pistolet spryskujący: Standard

2. Wąż wysokociśnieniowy: 10 m

3. Dysza power

4. Filtr wody

5. Myjka do powierzchni płaskich odporna na działanie gorącej wody z obudową ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 300 mm wyposażona w podwójne łożyska ceramiczne, kółka, wąż ssący do usuwania wody używanej do czyszczenia. Dane techniczne: Maks. Ciśnienie 250 barów, 1300 l/h, 85°C z kompletem dysz 850-1100 l/m.

6. Lanca pianowa z regulowanym kątem spryskiwania ze zbiornikiem na detergent o pojemności 1 litra

Rozmiar dyszy 42

Ciśnienie maksymalne (bar) 300

Temperatura (°C) maks. 60

Gwint przyłącza M22 x 1,5.

7. Dysza rotacyjna, 040 z ceramiczną wkładką zapewnia dużą maks. ciśnienie 300 bar/30 MPa, temperatura max. 85 °C.

8. Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5.

7. Wiertarko-wkrętarka 1 szt. :

Zasilanie: akumulatorowe

Napięcie zasilania: 18V

Akumulatorów w zestawie: 2

Pojemność akumulatorów: 2x 5,0 Ah

Ładowarka w zestawie

Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Maksymalny moment obrotowy miękki: 25 Nm

Maksymalny moment obrotowy twardy: 68 Nm

Nastawień sprzęgła: 15

Ilość biegów: 2

Maksymalna prędkość obrotowa: 1650/min

Prędkość obrotowa na 1 biegu jałowym: 0 - 450 obr./min
 Prędkość obrotowa na 2 biegu jałowym: 0 - 1650 obr./min
 Maksymalna częstotliwość uderu: 28050/min
 częstotliwość uderu na 1 biegu jałowym: 0 - 7500 uder/min
 częstotliwość uderu na 2 biegu jałowym: 0 - 28500 uder/min
 Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm
 Maksymalna średnica wiercenia w murze: 13 mm
 Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
 Silnik bez szczotkowy
 Walizka transportowa

8. Szlifierka kątowna 1 szt. :

- Silnik bezszczotkowy 18 V
- Moc pobierana: 1000 W
- Prędkość bez obciążenia: 9000 obr/min
- Maks. średnica tarczy: 125 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne: 4.4 m/s²
- Wibracje na ramionach-szlifowanie: 2.5 m/s²
- Ciśnienie dźwięku: 85 dB(A)
- Ciśnienie akustyczne: 96 dB(A)
- Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
- Technologia akumulatorów: Li-Ion
- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 5.0 Ah
- Moc użyteczna: 800 W
- Hamulec elektroniczny
- Sprzęgło elektroniczne
- Siatkowe osłony
- Gumowe chwyt
- Dwupozycyjna rękojeść

Gwarancja minimum 12 miesięcy

Serwis w odległości mniejszej niż 20 km od Siedziby zamawiającego.

Wszystkie urządzenia fabrycznie nowe.

Termin dostawy 10 dni od dnia podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

4.5.3.) Główny kod CPV: 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44510000-8 - Narzędzia

4.5.5.) Wartość części: 43000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

II. Ciągnik:

Homologacja drogowa

Gwarancja: MINIMUM 60 MIESIĘCY

Stan -Nowy

Silnik - Wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa cylindrowy diesel chłodzony cieczą

Moc (KM/HP) – min. 24.4 MAKSYMALNIE 28 km

Pojemność silnika (cm³ / ccm) – min. 1318

Znamionowa prędkość obrotowa silnika (obr/min) minimum 2700

Pojemność zbiornika paliwa (L) - min. 25

Napęd - 4x4 4WD wymagany

Skrzynia biegów – Hydrostatyczna

Liczba biegów przód / tył 2 / 2

Układ kierowniczy - Hydrostatyczny

Wspomaganie kierownicy: tak

WOM / PTO - 1 prędkość, 540 (rpm), niezależny WOM/PTO z mokrym sprzęgłem włączany

PTO (międzyosiowy) - 2000 obr/min

TUZ - 3 – punktowy, KAT I

Udźwig TUZ (kg) - min. 650 kg

Wyjścia hydrauliczne (szt. (EA) / liczba sekcji) 2 / 1 (z tyłu)

Tempomat

Typ opon - industrialne

Rozstaw osi (mm) - maksymalnie 1500

Rozmiar opon przód / tył minimum 6-12 / 9.5-16

Promień skrętu (mm) minimum 2200

Sprzęgło -Suche, jednotarczowe

Hamulce – Mechaniczne, Mokre, Wielotarczowe

Prześwit (mm) - minimum 285

Maksymalny kąt obrotu przedniego koła (°) + / - 47

Alternator (Amp) - 12V-50A

Filtr powietrza - Suchy wymienny element

Wypozażenie ciągnika – Kabina:

- ogrzewanie zintegrowane w panelu dachowym z funkcją zimnego powietrza,
- halogeny przednie oraz halogeny tylne po dwie sztuki,
- lampy zespolone przednie oraz lampy zespolone tylne,
- elektryczna wycieraczka szyby przedniej wraz ze spryskiwaczem,
- elektryczna wycieraczka szyby tylnej,
- dwa lusterka regulowane na pałkach,
- oświetlenie tablicy rejestracyjnej,
- oświetlenie wnętrza kabiny,
- roleta przeciwsłoneczna,
- drzwi oraz szyba tylna otwierane przy pomocy siłowników gazowych,
- uchylna szyba przednia oraz tylna,
- zamki w drzwiach,
- wykładzinę (tworzywo sztuczne).

Wysokość z kabiną (mm) ~ minimum 2050

Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) 21.4~22.9

Osprzęt:

1. Pług do śniegu:

- strzałkowy, hydrauliczny, szerokość robocza lemiesza 130 - 150 cm

mocowany na przedni TUZ traktora i wykonany jest z blachy malowanej proszkowo o grubości 4 mm, sterowany hydraulicznie za pomocą dwóch siłowników za pomocą jednego joysticka.

Pług zabezpieczony bezpiecznikami najazdowymi, chroniącymi przed wywrotką, najechaniem na przeszkodę.

Dodatkowe koła o regulowanej wysokości.

2. Kosiarka bijakowa:

Szerokość robocza (mm) – 1250,

WOM / PTO - 540 (rpm)

TUZ 3 - punktowy

Ilość pasków klinowych – minimum 3 sztuki

Ilość młotków (szt.) minimum 20 sztuki

Szerokość całkowita (mm) maksymalna 1400

Waga (kg) – 235

Waga bijaka (kg) – minimum 0,80 kg

3. Zamiatarka:

Szerokość robocza min. (mm) – 1200

Napęd - WOM (PTO)

TUZ- 3 – punktowy, KAT I, KAT II

Wypozażenie: Kosz - otwierany hydraulicznie, średnica walca (mm) – 600, Waga (kg) – 250, Materiał włosa – Polipropylen,

Szerokość całkowita (mm) – 1500 Obroty szczotki (obr/min) 140 – 160, Prędkość robocza (km/h) do 10

4. Posypywarka z funkcją rozsiewacza nawozów:

Wydajność (ha/h) 4 - nawozy pyliste i krystaliczne 6 - nawozy granulowane, sól

Maksymalna prędkość podczas pracy (km/h)9

WOM / PTO 540 (rpm)

TUZ 3 – punktowy, KAT I, KAT II

Wypozażenie

Maksymalna dopuszczalna masa ładunku (kg) z ciągnikiem klasy 0.6 - 200 kg

Prędkość transportowa (km/h) minimum 25

Zakres dawek nawozowych (kg/h) 25 - 1500

Pojemność zbiornika (L) 320

5. Przyczepa rolnicza jednoosiowa 1,5T z kiprem:

Typ zaczepu - Ręczny, oczko zaczepowe

Długość (mm) - 2000 (platforma)

Wysokość (mm) - minimum 500 (wysokość zaczepu od ziemi w pozycji poziomej) - 1230

Długość całkowita (mm) – minimum 2900

Szerokość (mm) -1250 (platforma)
 Wymiary (mm)- 1900 x 1150 x 400 (wewnętrzne)
 Wysokość burt (y) (mm) - 400
 Ładowność (kg) - 1500
 Waga (kg) - 320
 Rozmiar opon (y) 7.5-16
 Hamulec najazdowy (hamowanie działa podczas hamowania pojazdu wykorzystując bezwładność przyczepy),
 Hamulec postojowy, ręczny (identyczny z samochodowym hamulcem ręcznym),
 Kiprowanie na trzy strony (pojedynczy siłownik hydrauliczny)
 Ściągane wszystkie burty.

Wymagania dodatkowe:

1. Ciągnik wraz z wyposażeniem powinien posiadać instrukcje obsługi w j. polskim oraz kartę gwarancyjną.
2. Ciągnik należy wyposażać w apteczkę, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane przez Wykonawcę urządzenie nie było prototypem, musi być produktem seryjnym – powtarzalnym. Poprzez produkcję seryjną Zamawiający rozumie produkcję urządzeń, których konstrukcja i zasada działania jest taka sama, a elementy głównego wyposażenia i oprzyrządowania są stałe i niezmiennie.
4. Ciągnik jak i osprzęt musi być dopuszczony do obrotu i stosowania w UE (należy dostarczyć certyfikat UE lub deklarację zgodności z CE wystawioną przez producenta).
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i na własne ryzyko, na adres Zamawiającego Kołaczyce ul. Rynek 1
6. Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania przedmiotu zamówienia dokonać rozruchu/jazda próbna oraz przeszkolić przynajmniej trzech pracowników z obsługi ciągnika i osprzętu w zakresie budowy, prawidłowej eksploatacji i obsługi kompletnego pojazdu oraz wystawić zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia.
7. Do momentu wydania przedmiotu umowy (protokolarnego przekazania) Zamawiającemu, Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z dostawą.
- 8.. Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 60 miesięcy bez limitu kilometrów na ciągnik oraz 24 miesiące gwarancji na pozostały osprzęt.
9. Serwis gwarancyjny dostępny do 48 h od zgłoszenia- przyjazd do siedziby Zamawiającego, bądź transport do miejsca serwisowania na koszt Wykonawcy.
10. Traktor wraz z zamontowanym osprzętem będzie dostarczony i odebrany w siedzibie Zamawiającego po jeździe próbnej.
- 11.Serwis dostępny w maksymalnej odległości 90 km.
12. Przeglądy okresowe wykonywane przez serwis mobilny w siedzibie zamawiającego.
13. Termin dostawy 10 dni od dnia podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

4.5.3.) Główny kod CPV: 16730000-1 - Ciągniki trakcyjne

4.5.5.) Wartość części: 140000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożono jedną ofertę podlegającą odrzuceniu

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 135500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 135500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma O.K. Wojciech Początek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8131004379

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-12-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 135500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni