

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
ZP.271.2.2026 Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu - II etap**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRUSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 33

1.5.2.) Miejscowość: Pruszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-120

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 0525624323

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pruszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-89d5b035-4c8a-4975-ba5c-dce17e49eb77>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP.271.2.2026 Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu - II etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89d5b035-4c8a-4975-ba5c-dce17e49eb77

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00199189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00057613/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa stadionu lekkoatletycznego w Pruszczu - II etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00158627

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2586190,96 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Ułożenie nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm (6.446,48 m² bieżnia + półkola za bramkami, rozbieg do skoczni w dal) wraz z malowaniem linii.

Bieżnia składa się z 6-cio torowej bieżni okrężnej o długości 400 m i bieżni prostej 6-torowej. Promień wewnętrzny łuku wynosi 36.5 m. Promień mierzony do zewnętrznej krawędzi wewnętrznego krawężnika – tj. lewej krawędzi toru. Bieżnia prosta do biegu na 100 m i 110 m biegu przez płotki posiada wspólny odcinek z bieżnią okrężną. Długość całkowita bieżni prostej wynosi 130m.

Nawierzchnia powinna posiadać cechy funkcjonalne mieszczące się w przedziałach opisanych poniżej:

1. Grubość: min 13 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie: 0,50 – 0,99 (Mpa)
3. Wydłużenie przy rozciąganiu: 40 – 64 (%)
4. Współczynnik tarcia: 50 – 65 (TRRL)
5. Odształcenie pionowe 23oC: 1,7 – 2,2 (mm)
6. Pochłanianie wstrząsów w temp. 23OC: 35 – 40 (%)

2) Ogrodzenie stadionu wysokości 2,0 m w ramach, na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów - 512 mb.; wykonanie i montaż bramy stalowej przesuwnej szer. 8 m, 2 szt. – niniejsze elementy są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu w ramach zagospodarowania terenu.

Ogrodzenie terenu h=2m

Ogrodzenie zbiornika retencyjnego – 62 mb.:

Ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki.

Budowa ogrodzenia panelowego (wys. panela 2,0 m z typowym cokołem betonowym, słupki 60x40 mm).

3) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 463,5 m² – w ramach zagospodarowania terenu stadionu – parking

Konstrukcja:

- obrzeża z krawężnika betonowego 8x30x100 posadowionego na ławie betonowej z betonu B10;
- kostka betonowa - 8cm
- podsypka cementowo – piaskowa - 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - 5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm – 15cm
- podsypka piaskowa – 20cm
- grunt rodzimy

4) Dostawa i montaż kabin dwurzędowych dla 14 zawodników. Dwurzędowa kabina dla zawodników rezerwowych z podestem - pokrycie z poliwęglanu litego, o stalowej konstrukcji nośnej malowanej proszkowo, pokrycie płytami z poliwęglanu litego, o grubości 3 mm. Kabina wyposażona w osłonę profilu czołowego zadaszenia, wykonaną z pianki pokrytej materiałem PVC z napisem. Stalowy podest kabiny, zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe, jest wykończony sztuczną trawą, aluminiową blachą ryflowaną i ozdobnym aluminiowym kątownikiem, aluminiowe wykończenie elementów, plastikowe siedziska z oparciem- 2 szt.

5) Piłkochwyty wys. 7 m, dł. 50 mb., mocowane na stalowych konstrukcjach, zewnętrzne z siatkami - 2 szt. Głównymi elementami piłkochwyków są stalowe słupy wykonane z elementów rurowych zamkniętych. Chronionych przed korozją przez malowanie proszkowe. Wypełnienie piłkochwyków stanowią siatki polipropylenowe o boku oczka 8x8 cm i gr. 5 mm. Siatki rozpinane są na stalowych linkach mocowanych pomiędzy słupami. Zaleca się zastosowanie siatki o grubości nie mniejszej niż 5 mm, aby zapewnić jej odpowiednią wytrzymałość. Musi ona wytrzymać nie tylko uderzenia piłki, ale także ewentualne uderzenie z impetem zawodnika wbiegającego w piłkochwyt. Słupki piłkochwyków należy posadzić w betonowych fundamentach o objętości min. 0,07 m³, po uprzednim wycięciu masy bitumicznej w miejscu posadowienia. Głębokość posadowienia ogrodzenia uzależniona od strefy przemarzania gruntu zgodnie z Normą PN-81/B-03020, lecz ze względu na statykę na głębokość nie mniejszą niż 1,0 m poniżej poziomu gruntu. Montaż piłkochwyków wg rysunków projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

6) Dostawa i montaż elektronicznej tablicy wyników - telebim na środku krótkiej krawędzi nawierzchni z trawy syntetycznej boiska – telebim skierowany ekranem w kierunku trybun. Telebim zostanie wykonany w formie ekranu LED do użytku

zewnątrznego, zamontowanego na stalowej konstrukcji –projekt techniczny br. elektrycznej należy wykonać w uzgodnieniu z autorem dokumentacji budowlanej stadionu.

Powierzchnię telebimu przyjęto ok. 15m², w układzie ekranu 16:9,

- Wysokość konstrukcji wsporczej, tj. odległość dolnej krawędzi telebimu od gruntu przyległego ok. 3,0m
 - Jasność min.: 5500cd/m²
 - Widoczność min. 100 m
 - Min. gęstość pikseli w ekranie 40000 punktów / m²
 - Wideoprocessor skalujący (All in One): Urządzenie obsługuje sygnały wejściowe HDMI, DVI oraz 3G-SDI (w zależności od wersji), zapewniając wysoką jakość przetwarzania obrazu i stabilną transmisję danych. Maksymalna wydajność sterowania wynosi do 3,9 mln pikseli, co umożliwia obsługę ekranów o wysokiej rozdzielczości przy zachowaniu równomiernej jasności i precyzyjnej kalibracji kolorów.
 - System sportowy do zarządzania wynikami i czasem gry, dedykowane w szczególności rozgrywkom piłki nożnej na stadionach i obiektach sportowych. Umożliwia intuicyjne sterowanie tablicą wyników, prezentację czasu meczu, doliczonego czasu gry, zmian zawodników, strzelców bramek oraz komunikatów tekstowych dla kibiców. Rozwiązanie zapewnia stabilną współpracę z ekranami LED i infrastrukturą stadionową, gwarantując czytelną oraz zgodną z przepisami prezentację informacji meczowych.
 - Podłączenie telebimu zgodnie z branżą elektryczną oraz wytycznymi i technologią wybranego producenta. Ekrany montowane na stalowej podkonstrukcji (ramie). Przewidziano montaż ekranów wraz z podkonstrukcją na stalowym maszcie o przekroju okrągłym kotwionym do fundamentu. Na maszcie należy przewidzieć stopnie wjazdowe, których wysokość zaczynać się powinna na wys. min. 2,0 m, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ) określa załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa oraz SST, przedmiar robót oraz istotne postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert, których ceny znacznie przewyższają środki finansowe, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Środki zabezpieczone w Budżecie Gminy na 2026 rok wynoszą 1.054.680,00 zł, a ceny ofert wynoszą od 2.066.400,00 zł do 3.499.447,77 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2066400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3499447,77 PLN