

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Radomno, Gryżliny, Chrośle i Bratian**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bratian

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podleśna 1

1.5.2.) Miejscowość: Mszanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 56 47 26 300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@gminabratian.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabratian.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c01085b-eba6-4ff2-af49-2dbc7685fefa>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Radomno, Gryżliny, Chrośle i Bratian

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c01085b-eba6-4ff2-af49-2dbc7685fefa

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00247994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032294/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)

1.1.11 Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap II i III

1.1.12 Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00129177

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RD.271.1.4.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach CZĘŚCI I - Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny - etap II i III wykonane zostaną następujące prace:

4.2.1 CZĘŚĆ I - etap II

4.2.1.1. Branża drogowa:

A) Roboty przygotowawcze:

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zagęszczeniem
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem

B) Odwodnienie

- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm, 600mm
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 400mm, 600mm
- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- C) Jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki przy jezdni, zjeździe
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm/30 cm
- Wymiana gruntu, zasypanie gruzem betonowym 31,5/63 mm
- Georuszt krzyżowo zbrojony z ułożeniem, zgodnie z SST
- Krawężniki betonowe drogowe i najazdowe
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10 grubość warstwy 20 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

D) Zjazdy z betonu asfaltowego,

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

E) Zjazdy z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej 100% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

F) Dojścia do posesji z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, kolorowej 20% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

G) Wykończenia

- Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

- Wyrównanie zjazdów

- Ażury betonowe

- Przebudowa / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

- Regulacja bram wjazdowych

- Plantowanie/humusowanie wraz z obsianiem trawą

- Oznakowanie poziome, pionowe

- Bariery energochłonne

- Sadzenie drzew

4.2.1.2. Branża drogowa - Przepust

- Rozbiórka mostu żelbetowego wraz z balustradami i ścianami czołowymi

- Wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i wykonaniem odwodnienia wykopu za pomocą instalacji igłofiltrowej

- Wykonanie wymiany gruntu na stabilizację C3/4, minimalna głębokość wymiany 1,2 m

- Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego z przywiezieniem materiału, rozbiórka umocnienia wykopu

- Wykonanie fundamentu pod przepustem

- Montaż konstrukcji stalowej z blach karbowanych

- Umocnienie skarp i dna rowu i przeciwskarpy brukowcem na betonie C20/25 z zalaniem spoin zaprawą cementową

- Humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp

- Oczyszczenie i odmulenie rowu wraz z profilowaniem dna i skarp

- Wykonanie tymczasowego przepustu na czas realizacji robót

- Montaż barier energochłonnych H2W2A

4.2.1.3. Branża sanitarna

- roboty ziemne, przygotowanie terenu

- kanały z rur SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm

- kanały z rur SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

- studnie betonowe z kręgów o śr. 1200 mm

- wpusty deszczowe o śr. 500 mm

- separator

4.2.1.4. Branża telekomunikacyjna - kanał technologiczny

- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych

- Budowa kanalizacji kablowej, rurociągów i mikrokanalizacji zgodnie z projektem

4.2.2 CZĘŚĆ I - etap III

4.2.2.1. Branża drogowa

A) Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe

- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zagęszczeniem

- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm, (wykopianie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)

- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm, (wykopianie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)

- Wymiana hydrantu wraz z przestawieniem

- Wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem

B) Odwodnienie

- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm, 600mm

- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 400mm, 600mm

- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

- Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

C) Jezdnia z betonu asfaltowego, droga powiatowa

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

D) Jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki przy jezdni, zjeździe

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm/30 cm

- Wymiana gruntu, zasypanie gruzem betonowym 31,5/63 mm

- Georuszt krzyżowo zbrojony z ułożeniem, zgodnie z SST

- Krawężniki betonowe drogowe i najazdowe

- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10 grubość warstwy 20 cm

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

E) Zjazdy z betonu asfaltowego

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

F) Zjazdy z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej 100% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki betonowej beżowej kolorowej 100% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

G) Droga dla pieszych z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, kolorowej 20% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z płytki betonowej (płytki ostrzegawcze) kolorowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

H) Wykończenia

- Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
- Wyrównanie zjazdów
- Ażury betonowe
- Przebudowa / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Regulacja bram wjazdowych
- Plantowanie/humusowanie wraz z obsianiem trawą
- Oznakowanie poziome, pionowe
- Bariery energochłonne
- Sadzenie drzew

4.2.2.2. Branża elektryczna

A) Budowa oświetlenia

- budowa linii kablowej, kablem YAKXS 4x35 mm²
- stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami typu LED
- budowa szafki oświetleniowej

4.2.2.3. Branża telekomunikacyjna - kanał technologiczny, przebudowa kolizji

- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych
- Budowa kanalizacji kablowej, rurociągów i mikrokanalizacji zgodnie z projektem
- przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI I określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.5.5.) Wartość części: 12200197,24 PLN**Część 2****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W ramach zamierzenia dla CZĘŚCI II - Rozbudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryźliny – Chrośle wykonane zostaną następujące prace:

4.3.1. CZĘŚĆ II - etap I**4.3.1.1. Branża drogowa****A) Roboty przygotowawcze**

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zagęszczeniem

B) Odwodnienie

- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm

- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 800 mm,
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 800mm,
- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 600 mm,
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 600mm,
- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciażającym w gotowym wykopie,

C) Jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki przy jezdni

- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

D) Zjazdy z betonu asfaltowego,

- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

E) Wykończenia

- Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Ażury betonowe 8x40x60 cm na skarpach, dnie rowu (od góry zalane betonem), układanej na podbudowie betonowej C12/15 gr. 10 cm, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.
- Plantowanie/humusowanie wraz z obsianiem trawą
- Oznakowanie pionowe
- Bariery energochłonne

4.3.2. CZĘŚĆ II - etap II**4.3.2.1. Branża drogowa****A) Roboty przygotowawcze**

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów wraz z zagęszczeniem
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm, (wykopianie, zasypianie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm, (wykopianie, zasypianie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Wycinka drzew i krzewów
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem

B) Odwodnienie

- Wymiana gruntu (wykopianie, wywóz), zasypianie gruzem betonowym 31,5 / 63 mm, gr. 50 cm
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm
- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 300 mm,
- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm,
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 400mm,
- Ułożenie rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 600 mm,
- Ścianki czołowe betonowe ze skrzydełkami do rur średnicy 600mm,

- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 2000 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej
- Separator
- Kraty uliczne

C) Jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia z kostki przy jezdni

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Krawężniki betonowe drogowe i najazdowe
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

D) Zjazdy z betonu asfaltowego,

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

E) Zjazdy z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej 100% gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki betonowej beżowej szarej 20% kolor gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

F) Droga dla pieszych z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2 gr. 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- Nawierzchnia z kostki betonowej beżowej szarej, 20% kolor gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki/płytki ostrzegawczej 100% kolor gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

G) Wykończenia

- Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Wyrównanie zjazdów kruszywa 0/31,5 mm
- Ażury betonowe
- Przebudowa / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Regulacja bram wjazdowych
- Plantowanie/humusowanie wraz z obsianiem trawą
- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe w tym aktywne
- Bariery energochłonne
- Sadzenie drzew

4.3.2.2. Branża elektryczna

A) Budowa oświetlenia

- Budowa linii kablowej, kablem YAKXS 4x35 mm²
- Stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami typu LED
- Budowa szafki oświetleniowej

4.3.2.3. Branża telekomunikacyjna

- Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej

4.3.2.4. Branża sanitarna

- Przebudowa sieci wodociągowej będącej w kolizji z projektowaną drogą
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI II określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.5.5.) Wartość części: 8018374,59 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach zamierzenia dla CZĘŚCI III - Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznie z ulicą Kościelną) wykonane zostaną następujące prace:

4.4.1. Branża drogowa

A) Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Formowanie i zagęszczanie nasypów
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 230 mm, (wykopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)
- Wycinka drzew i krzewów
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem

B) Kanalizacja deszczowa

- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 200 mm, z podłączeniem do wpustu, kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 300 mm, z podłączeniem do kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 300 mm, z podłączeniem do kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności. Metoda bezwykopowa. Rura osłonowa fi 400
- Ułożenie kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa lite o wytrzymałości SN 8 średnicy 400 mm, z podłączeniem do kanalizacji, studni wraz z próbą szczelności
- Ażury betonowe szare 8x40x60 cm układanej na betonie C8/10
- Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
- Wpust uliczny z kręgów o śr. 500 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej
- Studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1500 mm z pierścieniem odciążającym w gotowym wykopie, ustawione na płycie żelbetowej

C) Jezdnia z betonu asfaltowego

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
- Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń

D) Zjazdy z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm
- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją
- Nawierzchnia z kostki betonowej beczkowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

E) Droga dla pieszych, schody z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm

- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z pielęgnacją
- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej szarej, 20% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki/plytki ostrzegawczej 100% kolor gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Poręcze

F) Miejsca postojowe, zjazd z kostki betonowej

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (cement) C1,5/2. Zagęszczenie mechaniczne.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm

- Podbudowy z mieszanki związanej spoiwem cementowym C8/10. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm wraz z pielęgnacją
- Nawierzchnia z kostki betonowej szarej, grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Nawierzchnia z kostki betonowej, 100% kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń

G) Wykończenia

- Ścinka istniejących poboczy. Formowanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubości po zagęszczeniu 15 cm
- Wyrównanie zjazdów, drogi z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubości po zagęszczeniu 15 cm
- Ażury betonowe szare 8x40x60 cm układane na betonie C8/10 gr. 10 cm, z zalaniem otworów betonem
- Przebudowa / przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiórki istniejącej nawierzchni wraz z podbudową betonową gr. 20 cm, wraz z ponownym ułożeniem nowej podbudowy betonowej C8/10 mechanicznie gr. 20 cm, na nowej warstwie z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 22 cm i ułożeniem starej kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń
- Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacją.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń

- Bariery U-11a

- Oznakowanie poziome
- Oznakowanie pionowe
- Oznakowanie pionowe aktywne
- Sadzenie drzew

4.4.2. Oświetlenie

- Układanie kabla YAKXS 4x50 mm²
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg o wysokości 6 m
- Montaż wysięgników o długości 1m jednoramiennych i dwuramiennych
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie

4.4.3. Kanał technologiczny

- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych
- Budowa kanalizacji kablowej, rurociągów i mikrokanalizacji zgodnie z projektem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI III określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9 oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 12.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

4.5.5.) Wartość części: 2390138,60 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10664336,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12459194,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10664336,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871096310

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: roboty z zakresu oświetlenia, roboty z zakresu kanalizacji deszczowej, roboty z zakresu kanału technologicznego. Podwykonawcy nie są jeszcze znani.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10664336,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-04-08

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7120974,53 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9128180,61 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7120974,53 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871096310

7.3.4) Miejscowość: Brodnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: roboty z zakresu oświetlenia, roboty z zakresu kanalizacji deszczowej, roboty z zakresu kanału technologicznego. Podwykonawcy nie są jeszcze znani.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7120974,53 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2027-04-08

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2225641,11 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2604429,77 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2225641,11 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 871096310
- 7.3.4) Miejscowość: Brodnica
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak
- 7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: roboty z zakresu oświetlenia, roboty z zakresu kanalizacji deszczowej, roboty z zakresu kanału technologicznego. Podwykonawcy nie są jeszcze znani.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-08
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2225641,11 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-08
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy