

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Turowskiej i ul. Jakubowskiej w Pniewach**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PNIEWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 37

1.5.2.) Miejscowość: Pniewy

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-045

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pniewy.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pniewy.wlkp.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pniewy_wlcp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Turowskiej i ul. Jakubowskiej w Pniewach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e37b2298-aac8-496d-91cd-3412c72bc4c1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00265172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00082778/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa ul. Turowskiej i ul. Jakubowskiej w Pniewach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00193305

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZT.272.2.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Turowskiej i ul. Jakubowskiej w Pniewach

Zakres prac obejmuje w szczególności:

Przebudowa ulic Turowskiej i Jakubowskiej w Pniewach

1) roboty drogowe:

a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym załadunek kostki z rozbiórki na palety oraz wywóz i rozładunek w miejsce wskazane przez Zamawiającego;

b) roboty ziemne;

c) podbudowy:

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - 12061,60 m²,

- podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 15cm - materiał dowieziony -wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni - 2720,00 m²,

- podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony -chodnik, opaska z plaza nova, kostka "STOP" - 6261,60 m²,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm - wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzenie, odtworzenie po kanalizacji - 2720,00 m²,

- podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony -miejsca postojowe, zjazdy indywidualne + publiczne z kostki - 3080,00 m²,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - 2720,00 m²,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (35/50) o grubości 7cm - wymiana konstrukcji nawierzchni jezdni, poszerzenie, odtworzenie po kanalizacji - 2720,00 m²,

- mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową - 35,00 Mg;

d) elementy ulic:

- obrzeże betonowe 30x8cm - 2580,00 m,

- ława pod obrzeża betonowy z oporem z betonu C12/15 - 103,20 m³,

- opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 630,00 m,

- ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 - 37,80 m³,

- krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 3630,00 m,

- ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 - 272,25 m³,

- ściek z trzech rzędów kostki brukowej betonowej koloru szarego na ławie betonowej z betonu C12/15 - 3530,00 m,

- mur oporowy z elementów prefabrykowanych - opór za zatokami parkingowymi - 102,00 m;

e) nawierzchnie:

- nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik – 2180,00 m²,

- nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 6 cm BEZ FAZY na podsypce

- cementowo-piaskowej – chodnik - 3230,00 m²,

- nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki parkingowe, zjazdy indywidualne - 2210,00 m²,

- nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy publiczne - 870,00 m²,

- nawierzchnie z kostki betonowej typu plaza nova w kolorze żółtym gr. 6cm - "opaska" na chodniku i ścieżce - 830,00 m²,

- nawierzchnie z kostki betonowej typu "STOP" w kolorze żółtym gr. 6cm - kostka dla niewidomych na przejściach dla pieszych - 21,60 m²,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - 10990,00 m²,

- warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) o grubości 3-6 cm (średnio 5 cm) (KR2) - 10990,00 m²,

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem - 10990,00 m²,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) o grubości 4 cm (KR 2) - 10990,00 m²;

f) roboty w zakresie regulacji ruchu:

- regulacja pionowa zaworu wodociągowego lub gazowego - 47,00 szt.,

- regulacja pionowa studzienki telefonicznej - 3,00 szt.,

- regulacja pionowa studni rewizyjnych - 24,00 szt.,

- wykonanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczkowymi - 170,00 m²,

- słupek do znaku drogowego z rur stalowych – 60,00 szt.,

- przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² zgodnie z projektem organizacji ruchu – 46,00 szt.,
- przymocowanie znaku drogowego - znaki D-6 aktywne na skrzyżowaniu ul. Turowskiej z ul. Strzelecką - 4,00 szt.,
- montaż barier drogowych typu U-12a - 102,00 m;
- g) roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- plantowanie skarp i dna rowów w gruncie kat. III - 3100,00 m²,
- humusowanie wraz z wykonaniem trawników dywanowych siewem- 3100,00 m²;
- 2) roboty w zakresie kanalizacji deszczowej:
- a) sieć kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
- roboty nawierzchniowe rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- roboty demontażowe;
- roboty montażowe:
- • rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 600 mm - rury PP - 282,50 m,
- • rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 400 mm - rury PP – 63,00 m,
- • rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 300 mm - rury PP – 402,00 m,
- • ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych z uszczelką, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm z włazem typu D400 z wypełnieniem betonowym – 15,00 studni,
- • ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych z uszczelką, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm z włazem typu D400 z wypełnieniem betonowym – 7,00 studni,
- • osadzenie / włączenie drenów, zbieraczy o średn. 16 cm w studni betonowej fi 1000 mm ozn. "D18" i fi 1200 mm ozn. "D14" z wykuciem otworów w kręgach – ANALOGIA – 2,00 szt.,
- • montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m – 5,00 kpl;
- odwodnienie wykopów;
- b) sieć kanalizacji deszczowej - odpływ do rowu:
- roboty ziemne;
- roboty montażowe:
- • rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 600 mm - rury PP- 113,00 m,
- • ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych z uszczelką, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm z włazem typu D400 z wypełnieniem betonowym – 2,00 studnie,
- • umocnienia dna i skarp rowu płytami ażurowymi o wym. 60x40x10 cm na podsypce piaskowej, na długości 4 m (wokół wylotu do rowu) – 16,80 m²,
- • wylot kolektora, w skarpach umocnionych płytami betonowymi, o średnicy: 600 mm – 1,00 wylot;
- odwodnienie wykopów;
- c) przykanaliki kanalizacji deszczowej:
- roboty nawierzchniowe rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- roboty demontażowe;
- roboty montażowe:
- • rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 160 mm - rury PVC-U – 472,00 m,
- • rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych łączonych kielichowo, o długości 3 m i średnicy: 110 mm - rury PVC-U - 385,50 m,
- • studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem 0,5 m, z wpustem żeliwnym krawężnikowo-ulicznym klasy C250 - 131,00 szt.,
- • montaż odwodnienia liniowego V100 z rusztem klasy C250 - korytko polimerobeton, ruszt stal ocynkowana, skrzynka odpływowa - 315,00 m,
- • odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o średnicy: 160 mm - ANALOGIA (montaż przyłącza siodłowego) – 151,00 wcinki,
- • przewiert w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m² i grubości: ponad 10 cm do 30 cm – ANALOGIA (przejście przez ścianę studni betonowej / montaż przejścia szczelnego 110 -160 mm - 43,00 szt.;
- d) separator ścieków:
- roboty ziemne;
- roboty montażowe: montaż separatora lamelowego o parametrach 40/400 l/s z bypassem wewnętrznym – 1,00 kpl.,
- odwodnienie wykopów;
- 3) budowa oświetlenia drogowego: montaż słupów oświetleniowych na fundamencie o wys. 6 m z oprawami – 4,00 szt.,
- montaż słupów oświetleniowych o wys. 10 m z oprawami – 5,00 szt. wraz z okablowaniem;
- 4) przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych: przebudowa linii napowietrznej Orange Polska SA, przebudowa kabli ziemnych Orange Polska SA, przebudowa szafy kablowej Orange Polska SA, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Inea SA (kolizje), przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych WSS SA (kolizje);

Przebudowa skrzyżowania ulic Turowskiej i Strzeleckiej w Pniewach

1) branża drogowa:

a) roboty przygotowawcze, roboty ziemne;

b) podbudowy:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża – 310,00 m2,
- podbudowa z chudego betonu C8/10 grub 12 cm – 310,00 m2,
- podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek 8 cm – 310,00 m2;

c) elementy betonowe:

- krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 10,00 m,
- opornik betonowy wtopiony 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej – 30,00 m,
- ława betonowa C12/15 z oporem – 2,80 m3;

d) nawierzchnie: nawierzchnie z kostki betonowej koloru czerwonego grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 310,00 m2;

e) infrastruktura: regulacja pionowa włączów kanałowych – 4,00 szt.;

f) oznakowanie:

- malowanie farbą chlorokauczkową oznakowania poziomego (wykonanie nowego i odtworzenie) - 15,49 m2,
- słupki do znaku drogowego z rur stalowych – 8,00 szt.,
- przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² - 11,00 szt.,
- przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² znak T-1 – 3,00 szt.,
- zdjęcie znaku drogowego – 3,00 szt.,
- demontaż słupka znaku drogowego – 4,00 szt.;

2) kanalizacja deszczowa:

a) roboty ziemne;

b) kanalizacja deszczowa:

- kompletne studnie rewizyjne z kręgów betonowych głębokości do 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni za pomocą żurawia samochodowego do 4 t.– 1,0 szt.,
- kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk. – 45,00 szt.,
- studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425 mm. Zamknięcie wpustem kanalizacyjnym z uszczelką, kineta studzienki z PP. – 6,00 szt.,
- próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 400 mm. – 6,00 prób;

Utwardzenie terenu na działce AVK

1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

2) roboty ziemne;

3) podbudowy:

- a) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża – 545,00 m2,
- b) podbudowa z kruszywa stab. cementem C3/4 gr. 10cm - materiał dowieziony – 545,00 m2,
- c) podbudowa z chudego betonu o Rm=6-9MPa gr. 20cm - materiał dowieziony – 545,00 m2;

4) elementy ulic:

- a) opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 280,00 m
- b) ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15 – 16,80 m3;
- 5) nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych 60x40x8cm – 545,00 m2;

CDN w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7158260,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8979625,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7158260,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRAEB Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7872151400

7.3.3) Ulica: ul. Strzelecka 18G

7.3.4) Miejscowość: Pniewy

7.3.5) Kod pocztowy: 62-045

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7158260,25 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-02**

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy