

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Warszawko w gminie Sławno**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: I Pułku Ułanów 11

1.5.2.) Miejscowość: Sławno

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 598107526

1.5.8.) Numer faksu: 598107526

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslawno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://ug.slawno.ibip.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e9ed517-590d-488f-abae-686f63888558>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Warszawko w gminie Sławno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e9ed517-590d-488f-abae-686f63888558

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00269708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00002200/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa PSZOK w Warszawko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Niniejsze zamówienie współfinansowane jest ze środków w ramach działania FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w związku z realizacją projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Warszkowo w gminie Sławno”.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00212403

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZK.271.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4935822,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu roboty budowlanej pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Warszkowo w gminie Sławno”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi i został podzielony na dwa zadania: –Zadanie nr 1: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Warszkowo w gminie Sławno; –Zadanie nr 2: Budowa instalacji sygnalizacji włamania i systemu monitoringu PSZOK. 2.Przedmiot zamówienia określa załączona do SWZ dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza: 1)Projekty budowlano–wykonawcze: a)„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Warszkwie na dz. nr 56 obr. ew. Warszkowo, gm. Sławno”; b)„Wewnętrzna linia kablowa 0,4kV, zasilanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz oświetlenie terenu, dz. 56, obręb ew. Warszkowo 0019”; c)Decyzja nr 392/2023 pozwolenia na budowę. 2)Decyzje i uzgodnienia. 3)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. z uwzględnieniem zapisów SWZ. 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Warszkowo w gminie Sławno. 1)W skutek realizacji zadania powstanie PSZOK w Warszkwie składający się między innymi z następujących elementów: a)Budynku biurowo-socjalnego; b)Wagi samochodowej; c)Hali magazynowo-garażowej; d)Ramp na kontenery; e)Myjni dla samochodów; f)Utwardzenia terenu z kostki betonowej; g)Ogrodzenia; h)Oświetlenia; i)Instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej; 2)Zakres robót obejmuje między innymi: a)Wykonanie utwardzenia terenu: –usunięcie kolidujących drzew wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wycinkę; –wykonanie robót ziemnych; –wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem z dowozu RM 2,5 MPa– 30 cm; –wykonanie warstwy odsączającej z piasku – 30 cm; –wykonanie warstwy z KŁSM 0-31,5 mm – 20 cm; –wykonanie warstwy tłucznia C100/0 – wyrównanie istniejącej podbudowy – 10 cm; –wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm; –wykonanie krawężników drogowych 15x30 cm na ławie betonowej; b)Wykonanie ogrodzenia terenu: –Ogrodzenie panelowe 3D z drutu gr. 5 mm, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafitowy, wysokość 180 cm; –Słupki w kolorze grafitowym, kotwione w gruncie na głębokość min. 80 cm;–Obejmy systemowe w kolorze grafitowym; –Podmurówka betonowa systemowa z łącznikami betonowymi; –Bramy przesuwne wysokości 180 cm, w kolorze grafitowym z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym o średnicy drutu 5mm, ocynkowane, malowane proszkowo; –Furtka ogrodzeniowa systemowa z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym o średnicy drutu 5mm w kolorze grafitowym, wysokość 180 cm, szerokość przejścia min. 110 cm, ocynkowane, malowane proszkowo; c)Budowa budynku biurowo-socjalnego: Budynek biurowo-socjalny konstrukcji stalowej z dachem płaskim ze ścianami i dachem z płyty warstwowej PUR, wykończenie elewacji i dachu blachą powlekana w kolorze białym, beżowym lub szarym (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). Podłoga spawana z profili zamkniętych, pokryta powłoką antykorozyjną. Podłoga ocieplona wełną mineralną lub styropianem o grubości 100 mm z zamknięciem podłogi płytą MFP 22 i przyklejona wykładzina PCV. Ściany i dach z płyty warstwowej gr.15cmpoliuretanowej. Kontener jako typowy kompletny wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz ogrzewanie w formie grzejników konwektorowych. Okna i drzwi PCV lub aluminiowe. Budynek nie będzie powiązany na stałe z gruntem, projektuje się go jako gotowy, kompletnie wyposażony obiekt postawiony na nawierzchni utwardzonej. Do budynku doprowadzone będzie zasilanie w energię elektryczną, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. d)Budowa wagi samochodowej:

Typowa waga samochodowa najazdowa o nośności 50-60t jako gotowy element, wyniesiona ponad poziom drogi. Pomosty wagi najazdowej stalowe (lub betonowo-stalowe) niezwiązane trwale z podłożem. Posadowiona na utwardzonym, wypoziomowanym podłożu betonowym. Do wagi doprowadzone będzie zasilanie elektryczne zgodnie z projektem zagospodarowania działki.

e)Budowa hali magazynowo-garażowej: –Wymiana gruntu pod całym budynkiem hali; –Budowa hali magazynowo-garażowej z konstrukcji stalowej, jako budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na stopach żelbetowych. Konstrukcję nośną hali stanowią ramy stalowe w rozstawie co około 5.00m. Konstrukcję hali zaprojektowano o

węzłach sztywnych i słupach zamocowanych w stopach fundamentowych przegubowo. Dach dwuspadowy, płaski o nachyleniu 20% z płyt warstwowych gr.10cm. W ścianach ocieplone 2 bramy wjazdowe i okna. Elewacje i dach wykonane z płyty warstwowej PUR, wykończenie elewacji blachą powlekaną, w kolorze białym, beżowym lub szarym (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji).

f) Budowa ramp na kontenery: Zaprojektowane stanowiska, rampy na 10szt. kontenerów do zrzutu odpadów są obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez zadaszenia, konstrukcji żelbetowej. Tworzą system modułowy, stworzony na podstawie jednego modułu dla jednego stanowiska o danych technicznych pokazanych na rysunkach projektowych. Moduły połączone są ze sobą, tworząc jedną całość. Stanowiska żelbetowe tworzą ściany żelbetowe gr.24cm z betonu C20/25MPa, zbrojone dwustronnie stalą Ø12mm co 25 cm, klasy AIII, gatunku 34GS zbrojenie główne. Każde stanowisko posiadać będzie 3 ściany (dwie o długości 6,24m i jedną o długości 3,84m) z możliwością wjazdu od strony krótszej. Projektowany obiekt nie będzie posiadać żadnych instalacji. Posadowienie na żelbetowej płycie gr.30cm, zbrojonej podwójną siatką, prętami Ø12mm co 25cm klasy AIII 34GS. Beton C20/25MPa wykończony w uzgodnieniu z Inwestorem. Pod płytą żelbetową zastosowano warstwę betonu podkładowego marki B15MPa o grubości min.10cm na podsypce piaskowej min.gr.30cm, zagęszczonej mechanicznie, o stopniu zagęszczenia ID> 0.95. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanych boksów powierzchniowo poprzez ich spadek wynoszący 1,5% w kierunku wjazdu do nich. W ścianie żelbetowej należy wykonać dylatację pionową pomiędzy poszczególnymi modułami. Poszczególne odcinki muru uszczelnione zostaną taśmą dylatacyjną zewnętrzną. Powierzchnie muru bezpośrednio stykające się z gruntem mają zaprojektowaną izolację przeciwwilgociową.

g) Budowa myjni dla samochodów:

Projektuje się budowę myjni ręcznej, jednostanowiskowej, składającej się z płyty żelbetowej najazdowej ze studzienką zlewną przykrytą kratą. W celu zatrzymywania zawiesiny z wód deszczowych lub ścieków technologicznych, płynących grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora zaprojektowano osadnik OW2. Wody spływające z płyty do studzienki zlewnej przepływać będą rurą kanalizacyjną Ø 110 z PVC do osadnika piasku typu OW2 o pojemności 2,0m³ poprzez wcześniej wbudowaną typową studzienkę S1 DN 315mm z PVC. Następnie oczyszczone z piasku ścieki przekazane zostaną do separatora substancji ropopochodnych typu NS3 w studzienice z wkładem koalescencyjnym w celu oddzielenia zanieczyszczeń ropopochodnych. Po oddzieleniu tych substancji oczyszczone ścieki przedostaną się do gminnej sieci kanalizacji ogólnospławnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Sławnie. Dla projektowanej myjni ręcznej, jednostanowiskowej projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej w cyklu zamkniętym Ø 110 z odprowadzającą wód opadowych i ścieków technologicznych z płyty żelbetowej do urządzeń sanitarnych (osadnik piasku, separator, sieć kanalizacji ogólnospławnej). Instalację wodociągową projektuje się z rur PE 20mm z zaworem zakończonym kranem czerpalnym w celu podłączenia urządzenia myjącego. Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków zaprojektowano zgodnie z projektem zagospodarowania tej działki. Instalację elektryczną gniazd wtykowych zaprojektowano z przyległej hali wielofunkcyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

h) Budowa oświetlenia terenu:

– Słupy oświetleniowe wraz z oprawami i wspornikami wykonać w kolorze grafitowym, jako ocynkowane, malowane proszkowo.

i) Budowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Zadanie nr 2: Budowa instalacji sygnalizacji włamania i systemu monitoringu (robota nieujęta w dokumentacji projektowej):

a) Budowa instalacji sygnalizacji włamania (robota nieujęta w dokumentacji projektowej):

– Dla całego terenu PSZOK należy przewidzieć wykonanie instalacji sygnalizacji włamania;

– Proponuje się zabezpieczenie bram zewnętrznych, furtki, drzwi kontenera i bramy hali stalowej czujkami magnetycznymi;

– Dodatkowo należy wykonać czujniki ruchu na terenie PSZOK;

– Centralę alarmową umieścić w budynku socjalnym;

– Aktywacja/dezaktywacja systemu po przez karty RFID (minimum 10 kart);

– Przed realizacją instalacji, Wykonawca przedłoży projekt koncepcyjny i uzyska akceptację Zamawiającego;

b) Budowa instalacji monitoringu (robota nieujęta w dokumentacji projektowej):

– Dla całego terenu PSZOK należy przewidzieć wykonanie instalacji monitoringu obejmującego cały teren inwestycji.

– Proponuje się umieszczenie co najmniej jednej kamery na każdym ze słupów oświetleniowych;

– Rejestrator i podgląd umieścić w budynku socjalnym;

– Czas przechowywania nagrań z kamer – minimum 14 dni;

– Kamery o rozdzielczości 8 MP w technologii kolorowego obrazu w nocy;

– Kamery przystosowane do montażu zewnętrznego;

– Przed realizacją instalacji monitoringu, Wykonawca przedłoży projekt koncepcyjny i uzyska akceptację Zamawiającego;

4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy robót budowlanych przedstawiono w dokumentacjach projektowych: 1) Projekcie budowlano – wykonawczym, 2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumenty te powinny być wykorzystane do sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo – finansowego (Załącznik nr 8 do umowy).

Kompletna dokumentacja projektowa stanowi załącznik do postępowania. Uwaga: Zamawiający wymaga obligatoryjnie przeprowadzenia wizji lokalnej

na miejscu budowy przed złożeniem oferty. Konieczność ta wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia. c.d. w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4280400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6939950,17 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4280400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo "HYDROGEOBUDOWA" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8390024299

7.3.3) Ulica: Koszalińska 60

7.3.4) Miejscowość: Sławno

7.3.5) Kod pocztowy: 76-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4280400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 425 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy