

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa środków ochrony oraz środków przymusu bezpośredniego**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Łowiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000782942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 3

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lowicz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-453efdef-9c6f-4369-9b28-b3f8d80f09ee>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny w Łowiczu

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków ochrony oraz środków przymusu bezpośredniego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-453efdef-9c6f-4369-9b28-b3f8d80f09ee

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00281536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00132495/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup środków ochrony na potrzeby OISW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00201577

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKW.2232.1.2026.JA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 178861,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

• Kamizelka kuloodporna (23 sztuki):

Odlamkowość klasa odporności na poziomie O3 wg normy PN-V-87000:2011 „Osłony balistyczne lekkie kamizelki kulo i odlamkoodporne. Wymagania i badania”,

Kuloodporność klasa odporności na poziomie K2 wg normy PN-V-87000:2011 „Osłony balistyczne lekkie kamizelki kulo i odlamkoodporne. Wymagania i badania”,

kolor czarny system molle, płyty balistyczne oraz panele balistyczne.

Kamizelka musi mieć możliwość pełnej regulacji w pionie i wymiarów w obwodzie w celu dopasowania do sylwetki użytkownika. Konstrukcja kamizelki musi umożliwiać swobodne zakładanie i zdejmowanie, oraz umożliwić regulowanie obwodu oraz długości. Każde poszycie kamizelki musi posiadać napis: „Służba Więzienna” na plecach, mocowane za pomocą taśmy samoczipnej pętelkowej i haczykowej. Napisy mają być wykonane na materiale w kolorze tkaniny zasadniczej z przyszytą od spodu powierzchnią samoczipną haczykową, o wymiarach: szerokość (300 ± 10)mm, wysokość (100 ± 5) mm – z tyłu litery napisu „Służba Więzienna” muszą być wykonane w kolorze szarym z materiału odbłaskowego. Czyszczenie i konserwacja musi się odbywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków. Wyposażeniem dodatkowym dla kamizelki kuloodpornej są kieszenie dyspozycyjne na oporządzenie: kieszeń na środki łączności-radiotelefon, kieszeń na magazynek glock 9 mm, kieszeń na kajdanki, kieszeń na ręczny miotacz pieprzowy, ładownica na naboje 12 mm, ładownica na naboje 5,56 mm, zasobnik z systemem molle w kolorze czarnym o wymiarach 170 x 50 x 120 mm. Wyposażona w wewnętrzny, elastyczny pas stabilizujący, zapobiegający niekontrolowanemu przemieszczaniu się tylnego wkładu balistycznego np. podczas biegu. Materiały odporne na przetarcia

i niebarwiące odzieży użytkownika, jak również, rozmieszczenie oraz konstrukcja zapieć nie powoduje uszkodzenia odzieży użytkownika. Wkłady balistyczne do kamizelki kuloodpornej składają się z 2 sztuk: 2 wkładów przedni i tylny oraz boczne.

Gwarancja: minimum 10 lat na wytrzymałość balistyczną.

• Hełm kuloodporny (32 sztuki):

Kolor czarny. Odporność balistyczna czerepu:

- odlamkowość: klasa odporności O3 wg normy PN – V87001:2011 „Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odlamko - i kuloodporne”. Wymagania i badania.

- kuloodporność: klasa odporności K2 wg normy PN – V-87001:2011 „Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odlamko – i kuloodporne”. Wymagania i badania.

Gwarancja minimum 10 lat na wytrzymałość balistyczną czerepu hełmu. Konstrukcja hełmu czerep hełmu musi być zgodny ze standardem ACH (F.A.S.T.) wysokie wcięcie, wykonany z materiałów kompozytowych w wersji pełnej tj. odkrywającej ucho w kolorze czarnym, nie może posiadać w części przedniej tzw. „daszka”, obrzeże czerepu hełmu musi być zabezpieczone przed dostępem wilgoci opaską krawędziową, nie powinien utrudniać ruchów głowy oraz wykonywania podstawowych czynności służbowych, takich jak: bieganie, jazda samochodem, przyjmowanie postaw strzeleckich, prowadzenie strzelania, nie powinien ograniczać widoczności oraz nie utrudniać jednoczesnego używania wraz z nim maski przeciwgazowej, okularów ochronnych, kamizelki kuloodpornej, ochronników słuchu oraz odzieży zimowej. Elementy mocujące wyposażenie wewnętrzne do hełmu nie mogą być źródłem odlamków wtórnych, stwarzających zagrożenie dla użytkownika, jednocześnie nie mogą powodować zmniejszenia ochronnej funkcji hełmu. Śruby nakrętki oraz inne metalowe elementy znajdujące się po wewnętrznej stronie czerepu muszą być zabezpieczone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie hełmu, na powierzchni czołowej czerepu muszą znajdować się adapter do mocowania noktowizji (mon okular/gogle itp.), na powierzchni czerepu muszą znajdować się szyny boczne do mocowania adapterów (picatinny, szyny boczne muszą być wyposażone w „odciąg” noktowizora z elastycznych linek, jednym końcem przytwierdzone do szyny, drugim wyposażonym w hak. Konstrukcja wyposażenia hełmu powinna być zgodna ze standardem ACH, mocowanie hełm udo głowy użytkownika musi składać się z systemu pasków o szerokości 2 - 2 cm i musi posiadać połączenie obejmujące kark użytkownika stanowiące amortyzator wstrząsów umieszczone w tylnej części hełmu, pomiędzy paskami mocującymi. Połączenie musi być ruchome, aby umożliwić wygodne użytkowanie wraz z systemem aktywnej ochrony słuchu. System pasków mocujących hełm do głowy musi zapewniać: stabilne użytkowanie hełmu na głowie, możliwość regulacji i dopasowania do użytkownika oraz zabezpieczenie przed zsuwaniem się hełmu na oczy użytkownika, materiał użyty do wykonania systemu pasków mocujących hełmu nie może wywoływać podrażnień i chorób skóry, elementy metalowe użyte w konstrukcji hełmu muszą być odporne na korozję, wkład amortyzujący – rozmiarowy musi: składać się z systemu poduszek amortyzujących, gwarantować stabilne i pewne osadzenie hełmu na głowie użytkownika, amortyzować dynamiczne ugięcia czerepu, pochłaniać siłę uderzenia, posiadać możliwość dopasowania do obwodu głowy, zapewniać jak

najlepszą wentylację, posiadać system poduszek amortyzujących w pokrowcach mocowanych do czerepu hełmu za pomocą okrągłych pól rzepowych przyklejonych do wewnętrznej powierzchni czerepu (klej musi być wystarczająco mocny, nie może być podatny na czynniki zewnętrzne jak również, temperaturę wytwarzaną przez ciało użytkownika, pod którego wpływem poduszki amortyzujące odkleją się wraz z polem rzepowym). Poduszki amortyzujące muszą zapewniać dopasowanie do kształtu głowy użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu amortyzacji, umożliwiać ich konserwację w ogólnodostępnych środkach czyszczących, zachować właściwości amortyzujące w temperaturach dodatnich i ujemnych (nie mogą sztywnieć), nie mogą wywierać miejscowych ucisków na głowę oraz wywoływać podrażnień i chorób skóry.

Gwarancja: minimum 10 lat na odporność balistyczną.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

4.5.5.) Wartość części: 139000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Kask zabezpieczający (34 sztuki)

- kask przeznaczony dla osób u których występuje autoagresja, konstrukcja kasku ma zapobiec przed:
 - samookaleczeniem – poprzez uderzenia w twarde elementy, ostro zakończone krawędzie, narożnik ścian itp.
 - atakiem osoby u której występuje agresja w stosunku do funkcjonariuszy (między innymi: gryzieniem, pluciem, uderzeniem głową).

W komplecie z wymiennymi wkładami higienicznymi mocowane w kasku, zapobiegającymi przed opluciem funkcjonariusza przez osobę.

Wymagania gwarancyjne: Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

• Pas obezwładniający – jednoczęściowy (20 sztuk)

- pas obezwładniający przeznaczony dla osób u których występuje autoagresja, stosowany w głównej mierze wraz z kaskiem zabezpieczającym. Głównym zadaniem takiego pasa obezwładniającego – jednoczęściowego jest uniemożliwienie usunięcia z głowy kasku zabezpieczającego osoby w stosunku do której jest stosowany pas obezwładniający.

- Rodzaj materiału – pas jednoczęściowy ma być skórzany, zapięcia klamrowe, metalowe. Materiały odporne na przetarcia i niebarwiące uszkodzenia odzieży użytkownika, jak również, rozmieszczenie oraz konstrukcja zapieć nie powoduje uszkodzania odzieży użytkownika. Czyszczenie i konserwacja musi się odbywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków. Materiał użyty do wykonania systemu pasków mocujących pasu obezwładniającego nie może wywoływać podrażnień i chorób skóry, elementy metalowe użyte w konstrukcji pasu muszą być odporne na korozję. Blokowanie zapadki w dowolnym miejscu aby nie zaciskać zbyt mocno obezwładnionej osoby. Konstrukcja i krawędzie kajdanek mocowanych do pasa przy właściwym użyciu nie powodują otarć i okaleczeń, w komplecie mają być po dwa kluczyki umożliwiające otwieranie, blokowanie

i odblokowywanie kajdanek zamocowanych na pasie. Uniemożliwienie osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów, ręce muszą być skrępowane przy pasie po swojej naturalnej stronie, w odległości oddalonej od siebie.

Wymagania gwarancyjne: Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

• Pas obezwładniający - wieloczęściowy (trzy częściowy przypinany do łóżka – 14 kompletów)

- pasy wieloczęściowe mają być skórzane, zapięcia klamrowe, metalowe. Materiały odporne na przetarcia i niebarwiące uszkodzenia odzieży użytkownika, jak również, rozmieszczenie oraz konstrukcja zapieć nie powoduje uszkodzania odzieży użytkownika. Czyszczenie i konserwacja musi się odbywać przy użyciu ogólnie dostępnych środków. Materiał użyty do wykonania systemu pasków mocujących pasu obezwładniającego nie może wywoływać podrażnień i chorób skóry, elementy metalowe użyte w konstrukcji pasu muszą być odporne na korozję. Blokowanie klamry w dowolnym miejscu aby dopasować do każdego nadgarstka, łydki, czy też klatki piersiowej. Uniemożliwienie osobie skrępowanej uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów.

Wymagania gwarancyjne: Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego.

CPV – 35000000-4

4.5.3.) Główny kod CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

4.5.5.) Wartość części: 76500 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Rękawice ochronno-taktyczne (20 par) :

- anatomicznie wyprofilowana jednoczęściowa nakładka ochronna na knykciach wykonana z elastycznego materiału
- lekko przedłużone nadgarstki z wykonanymi z elastycznego materiału TPR zapięciami na rzep
- amortyzujące wstawki na palcach z pianki EVA
- wewnętrzne wzmocnienia na palcach z wysoką odpornością na ścieranie
- antypoślizgowe wstawki na palcach i wewnątrz dłoni
- wewnętrzna część dłoni i palców wykonana z wytrzymałej, syntetycznej skóry Clarino
- dodatkowe, poprawiające chwyt wzmocnienia na palcach, kciuku i krawędzi dłoni
- nylonowe pętle ułatwiające zakładanie rękawic

- wstawki z elastycznej Lycry w przestrzeniach między palcami
- podwójne szwy i warstwy materiału w najbardziej narażonych na zniszczenie obszarach
- rękawice zapewniające zwiększoną ochronę przed przecięciem i ułuciem igłą.
- kolor: czarny

Wymagania gwarancyjne: Gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
CPV – 35000000-4

4.5.3.) Główny kod CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

4.5.5.) Wartość części: 4500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113369,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169179,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129983,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BulletProof PPE Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992983865

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129983,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-25

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4649,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4649,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4649,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BulletProof PPE Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992983865

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4649,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-09-25