Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Zakup fabrycznie nowego kompletnego zadaszenia estradowego o wymiarach 10 x 8 m na konstrukcji aluminiowej z powłoką z PVC oraz skrzydłami bocznymi do zawieszenia ekranów led

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Stołeczna Estrada

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278190

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Niemcewicza 4/6

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-027

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 849 32 86

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: estrada@estrada.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.estrada.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8db235a-c08c-428a-98c2-dd5757c4115e

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00313225

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-06-29

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00130468

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zakup fabrycznie nowego kompletnego zadaszenia estradowego o wymiarach 10 x 8 m na konstrukcji aluminiowej z powłoką z PVC oraz skrzydłami bocznymi do zawieszenia ekranów led

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakup fabrycznie nowego kompletnego zadaszenia estradowego o wymiarach 10 x 8 m na konstrukcji aluminiowej z powłoką z PVC oraz skrzydłami bocznymi do zawieszenia ekranów led, wraz z dostawą, rozładunkiem i pierwszym montażem w siedzibie Zamawiającego w terminie do 25 maja 2026 r.

a) Konstrukcja zadaszenia wykonana z kratownic aluminiowych (gatunek aluminium EN AW 6082 T6) typ systemu Quadrosystem. Łączenie odcinków konstrukcji powinno odbywać się za pomocą szybkozłączy typu Spigot-Pin. Konstrukcja stężana linami stalowymi we własnym obrysie. Nie dopuszcza się stosowania odciągów na zewnątrz konstrukcji. Balastowanie przy pomocy obciążników żeliwnych będących w posiadaniu Zamawiającego, montowanych na podstawach słupów.
Wymiary zadaszenia:
Szerokość wewnętrzna (pomiędzy słupami): od 10m do 10,20 m
Głębokość zewnętrzna: 7,9m – 8,30m
Szerokość skrzydeł (wing) 4 m (dwie kratownice 2 m)
Wysokość (od gruntu do belki obwiedni): 7m
Wymiar osiowy kratownicy obwiedni w przekroju kwadratu: 350mm x 350 mm
Wymiar osiowy kratownicy słupów w przekroju kwadratu: 240mm x240mm
Rura główna kratownicy: 50x3mm
Krokwie, belka kalenicy, słupki podpierające. Wymiar osiowy w przekroju kwadratu: 350 x 350 mm
Elementy podpierające plandekę – łącznie min. 4 szt. Wymiar osiowy w przekroju (trójkąta: 240 mm
Obciążalność belki obwiedni, o rozpiętości 12m, wykorzystanej jako niezależny most: obciążenie równomiernie rozłożone o parametrach minimum 130 kg/mb, (bez obciążenia wiatrem) udokumentowane aktualnym atestem TUV.
„Uwaga ! Wszystkie kratownice z których składać się będzie zadaszenie muszą być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kratownicami EUROTRUSS HD 44 400 x 400 mm oraz EUROTRUSS HD 34 300 x 300mm, zarówno pod względem mechanicznym (rozstawy osiowe, połączenia kratownic), jak i statycznym (zgodność wartości statycznych), tak, aby możliwe było używanie kratownic wymiennie z posiadanymi przez Zamawiającego kratownicami, bez ryzyka wystąpienia nadmiernych i niewyznaczalnych naprężeń, wyboczeń itp., jak również bez ryzyka kwestionowania bezpieczeństwa statycznego przez producentów kratownic (producenta posiadanych kratownic, jak i producenta oferowanych kratownic).”
Wózki nośne poruszające się wzdłuż słupów zadaszenia (6 szt):
Wózki wyposażone w złącza do krat obwiedni z czterech stron wyposażone w koła poliuretanowe do przesuwania po słupie o średnicy min. 100mm. Wózki posiadające złącza do montażu lin stalowych stężających konstrukcję.
Słupy (6 kpl.) o łącznej wysokości min. 7.8 m składające się z 3 elementów o długości 200 cm, 1 element o długości 1, jeden element o długości 75 cm. Słupy wyposażone w systemie zawiasów umożliwiających składanie słupa. Słup wyposażony w głowice z poliamidowymi rolkami do przewinięcia łańcucha wciągarki. Głowica wyposażona w trzpień do mocowania łańcucha martwego położenia dachu.
Podstawy / bazy
Baza słupa wykonana z profili stalowych.
Bazy wyposażone w podpory wraz ze śrubami aretacyjnymi po 2 szt na podporę. Koła transportowe bazy wykonane z poliuretanu o średnicy min. 100min. Konstrukcja podstawy malowana proszkowo na kolor czarny Ral 9005. Podstawy wyposażone w mocowania do lin stężających konstrukcję dachu.
b) Wciągarki:
Wciągarki elektryczne łańcuchowe jednocięgnowe w ilości 6 szt. o udźwigu 500 kg, zgodnie ze standardem D8+ i posiadających deklarację zgodności CE, zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia. Wciągarki muszą być wyposażone w podwójny hamulec elektromagnetyczny, sprzęgło ślizgowe i łańcuch o długości min. 24m. Prędkość podnoszenia/ opuszczania 4 m/min. Wciągarka wyposażona w tekstylny zasobnik na łańcuch. Masa wyciągarki wraz z łańcuchem do 40kg.
Każda wyciągarka wyposażona w case transportowe na kołach wykonanych z poliuretanu o średnicy min. 100min z min. 1 hamulcem na case.
W ramach dostawy należy dokonać zgłoszenia i odbioru wciągarek na zamontowanej konstrukcji zadaszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego o/Warszawa wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji o dopuszczeniu urządzeń do użytkowania.
c) Poszycie:
Zadaszenie z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV, posiadającym aktualny atest trudnozapalności o gramaturze 650g/m2 – kolor pokrycia PCV czarny.
System montażu plandeki za pomocą rur stalowych mocowanych w tunelach plandeki, napinanie przy pomocy pasów transportowych napinaczem w kolorze czarnym.
d) Liny stalowe wraz z osprzętem
Należy dostarczyć komplet lin stalowych wraz z niezbędnym osprzętem typu szakle, śruby rzymskie, zawiesia etc. – ilość, średnica, rodzaj osprzętu, sposób montażu – zgodnie z dokumentacją statyczną.
e) Osłony boczne i horyzont
Osłony czarne z trzech stron zadaszenia z siatek estradowych o właściwościach wodoodporności i przepuszczalności powietrza min. 20%. Siatki boczne posiadające rozpinane za pomocą zamków błyskawicznych wejścia boczne na scenę. Siatki posiadające aktualny atest na trudnozapalność.
f) Wiatromierz
Należy dostarczyć wiatromierz dla pomiaru w zakresach 1 m/s do 90 m/s i rejestracją danych co 1 s. Wiatromierz z transmisją Bluetooth o zasięgu do 100 m. Wiatromierz współpracujący z aplikacją na telefon komórkowy . Aplikacja musi umożliwiać odczyt , rejestrację prędkości wiatru , jak również programowanie alarmów.

g) Dokumentacja zadaszenia:
Należy dostarczyć komplet dokumentacji:
Na dokumentację składają się:
- pełna dokumentacja statyczna w języku polskim wykonana zgodnie z PN-EN 1991, PN-EN 1993, PN-EN 1999 , wykonana przez osobę pełniącą samodzielną funkcję w budownictwie i posiadającą uprawnienia do projektowania w przedmiotowym zakresie, jak również posiadającą aktualny wpis do regionalnej izby inżynierów. Uprawnienia i wpis stanowią integralną część dokumentacji .
Dokumentacja musi być sporządzona w taki sposób , aby Zamawiający miał możliwość odczytania w prosty sposób dopuszczalnych obciążeń dla konstrukcji na obwiedni głównej w kombinacjach obciążeń równomiernie rozłożonych i skupionych do punktów węzłowych , jak również możliwość odczytania w prosty sposób sposobu i wartości balastowania konstrukcji z podaniem konkretnych przypadków obciążeń.

• deklaracja CE dla oferowanych elementów kratownic
• atesty TŰV dla kratownicy 400 x 400 mm
• instrukcja montażu i użytkowania zadaszenia w języku polskim
• pełna DTR dla wciągarek elektrycznych wraz z deklaracją CE
• Instrukcję obsługi i użytkowania dla sterownika wciągarek
• Pozytywna decyzja o dopuszczeniu wciągarek do użytkowania przez UDT o/Warszawa

h) Szkolenie i pierwszy montaż
Należy przeprowadzić szkolenie z montażu i obsługi zadaszenia i wciągarek które będzie stanowiło pierwszy montaż zadaszenia.

3.9.) Główny kod CPV: 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-25

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2026-05-25

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Fandert Wojciech Kordowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7611219174

4.3.3.) Ulica: Szafranowa 19

4.3.4.) Miejscowość: Zamienie

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-500

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 393600 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00174918/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-05-25

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 393600 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy