

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812429660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 35

1.5.2.) Miejscowość: Łobez

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-150

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 913974066

1.5.8.) Numer faksu: 913974066

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiatlobeski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://zdp.lobez.ibip.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-94f84e63-9e82-4730-a7c4-b80292ea7601>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94f84e63-9e82-4730-a7c4-b80292ea7601

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00343259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00119007/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00314174

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZ.261.06.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 211382,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

I. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez frezowanie warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy z AC11S na drodze powiatowej nr 4314Z most przy cmentarzu w Runowie, przepust za skrzyż. z drogą 4337Z (na Sielsko) i drodze powiatowej 4314Z „aleja lipowa” w m. Sielsko.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych polegających na:

- sfrezowaniu lub rozebraniu poprzez wycięcie piłą i wykucie młotem istniejącej warstwy ścieralnej na głębokość 4–5 cm,
- przygotowaniu podłoża,
- wykonaniu skropienia międzywarstwowego,
- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4–5 cm.

2. Remonty wykonywane będą w kształcie regularnych figur (kwadraty, prostokąty) o krawędziach prostych, ciętych piłą do nawierzchni.

3. Szacunkowa powierzchnia robót: 1654,5 m²

(rozliczenie na podstawie faktycznie wykonanej i odebranej powierzchni).

Zakres robót

Zakres obejmuje w szczególności:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.
2. Wyznaczenie i docięcie krawędzi naprawy (prostokąt/kwadrat).
3. Frezowanie warstwy ścieralnej na głębokość 4–5 cm.
4. Oczyszczenie podłoża.
5. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową.
6. Wbudowanie mieszanki AC11S.
7. Zagęszczenie warstwy.
8. Uprzątnięcie terenu robót.

Wymagania techniczne

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i BHP.

Frezowanie

- Głębokość: 4–5 cm.
- Powierzchnia po frezowaniu równa, bez rozluźnień.
- W przypadku ujawnienia uszkodzeń głębszych niż 5 cm – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym.

Skropienie

- Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa.
- Zużycie: 0,3–0,5 kg/m².
- Wbudowanie mieszanki po rozpadzie emulsji.

Warstwa ścieralna

- Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S.
- Grubość po zagęszczeniu: 4–5 cm.
- Zagęszczenie: min. 98 % gęstości wzorcowej.
- Temperatura wbudowania zgodna z wymaganiami producenta.

II. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez frezowanie warstwy ścieralnej i wykonanie nowej warstwy z AC11S na drodze powiatowej nr 4314Z ul. Runowska w m. Węgorzyno

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych polegających na:

- sfrezowaniu lub rozebraniu poprzez wycięcie piłą i wykucie młotem istniejącej warstwy ścieralnej na głębokość 4–5 cm,
- przygotowaniu podłoża,
- wykonaniu skropienia międzywarstwowego,
- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4–5 cm.

Lokalizacja oraz zakres robót wskazywane na załączniku graficznym

Remonty wykonywane będą w kształcie regularnych figur (kwadraty, prostokąty) o krawędziach prostych, ciętych piłą do nawierzchni.

Szacunkowa powierzchnia robót: 803,00 m²

(rozliczenie na podstawie faktycznie wykonanej i odebranej powierzchni).

Zakres robót

Zakres obejmuje w szczególności:

9. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót.
10. Wyznaczenie i docięcie krawędzi naprawy (prostokąt/kwadrat).
11. Frezowanie warstwy ścieralnej na głębokość 4–5 cm.
12. Oczyszczenie podłoża.
13. Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową.
14. Wbudowanie mieszanki AC11S.
15. Zagęszczenie warstwy.
16. Uprzątnięcie terenu robót.

Wymagania techniczne

Roboty należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i BHP.

Frezowanie

- Głębokość: 4–5 cm.
- Powierzchnia po frezowaniu równa, bez rozluźnień.
- W przypadku ujawnienia uszkodzeń głębszych niż 5 cm – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym.

Skropienie

- Emulsja asfaltowa kationowa szybko rozpadowa.
- Zużycie: 0,3–0,5 kg/m².
- Wbudowanie mieszanki po rozpadzie emulsji.

Warstwa ścieralna

- Mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S.
- Grubość po zagęszczeniu: 4–5 cm.
- Zagęszczenie: min. 98% gęstości wzorcowej.
- Temperatura wbudowania zgodna z wymaganiami producenta.

Warunki atmosferyczne

- Temperatura powietrza min. +5°C.
- Brak opadów atmosferycznych podczas wbudowywania.

Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- posiadania odpowiedniego sprzętu,
- zapewnienia materiałów spełniających wymagania normowe,
- zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu,
- prowadzenia robót w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu drogowym.

Odbiór i rozliczenie robót

1. Odbiór nastąpi na podstawie:

- o oceny wizualnej,
- o pomiaru powierzchni i grubości warstwy,
- o kontroli równości i szczelności połączeń.

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie ceny jednostkowej za 1 m² wykonanego remontu.

Cena jednostkowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym:

- oznakowanie,
- frezowanie,
- materiały,
- robociznę,
- sprzęt,
- uporządkowanie terenu.

Gwarancja

okres gwarancji: 24 miesiące.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty