

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szosa Bydgoska w Złotnikach Kujawskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złotniki Kujawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350808

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Złotniki Kujawskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-180

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zlotnikikujawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotnikikuj.ires.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1306948>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szosa Bydgoska w Złotnikach Kujawskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9fc0236-bcd5-4994-8a01-82abc4dc595c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00382516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00012998/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Szosa Bydgoska w Złotnikach Kujawskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00254908

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.1.6.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem przebudowy i remontu jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu osób z niego korzystających.

W skład zamierzenia wchodzi:

- A- modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej (wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na nową, wyrównanie górnej podbudowy),
- B- modernizacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego,
- C- wymiana tablicy do koszykówki wraz z obręczą, siatką i mechanizmem regulacji wysokości,
- D- wymiana bramek na boisku do piłki nożnej.

1.1. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE**1.1.1. Boisko piłkarskie**

W ramach prac przygotowawczych należy mechanicznie zdjąć istniejącą nawierzchnię syntetyczną metodą umożliwiającą usunięcie murawy, granulatu SBR oraz kwarcu. Nie dopuszcza się usuwania starej nawierzchni z wykorzystaniem narzędzi ręcznych ze względu na znaczne zanieczyszczenie podbudowy pozyskiwanym granulem i piaskiem. Zdemontowaną starą nawierzchnię zutylizować. Odsłonięte warstwy podbudowy wyrównać, ewentualne nierówności, ubytki uzupełnić miałem kamiennym. Całość wyrównać miałem kamiennym (frakcje 0,075- 5mm) i zagęścić (dla wyrównania podbudowy należy przyjąć konieczność dosypania ok. 2cm miału kamiennego na całej powierzchni boiska) Minimalna grubość warstwy miału kamiennego po zagęszczeniu powinna wynosić 1cm (w miejscach ubytków będzie więcej). Po wyrównaniu podbudowy wykonać pomiar równości rewitalizowanej nawierzchni łata dł. 4m – dopuszcza się maks. wielkość nierówności 10 mm. Na tak przygotowaną podbudowę należy ułożyć nawierzchnię z trawy syntetycznej o wysokości 50mm na podkładzie stabilizująco-elastycznym (grubości 10 mm). Trawę syntetyczną zasypać piaskiem kwarcowym i granulem zgodnie z kartą techniczną producenta.

Granice boiska wyznaczone są przez istniejące obrzeża betonowe. Trawa syntetyczna i warstwy podbudowy są przepuszczalne dla wody. Bryty należy sklejać taśmą o szerokości min. 25 cm. Taką samą taśmę należy zastosować przy wklejaniu linii wyznaczających pole gry.

Wyposażenie boiska

Należy wymienić bramki do piłki nożnej (wym. 5m x 2m)

- wymiary boiska netto – 56 m x 26 m

Bramka do piłki nożnej młodzieżowa 5x2 m, profil owalny 120x100 mm wykonana z anodowanego profilu aluminiowego owalnego z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Montaż bramek odbywa się przy pomocy tulei betonowanych w podłożu. Konstrukcja bramek umożliwia ich składanie wraz z siatką. Wszystkie elementy metalowe bramek (poza ramą główną) są stalowe i cynkowane galwanicznie. Siatka mocowana jest do ramy bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwyty tworzywowych. Certyfikat PN (Polska Norma).

W skład proponowanego systemu wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer lub prefabrykowany.
 2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska.
 3. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznym, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi piasek kwarcowy i granulát gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.
- TRAWA SYNTETYCZNA – PARAMETRY (parametry minimalne , dopuszcza się rozwiązania równoważne. Za rozwiązania równoważne uznaje się takie, których parametry użytkowe mieszczą się w granicach +/- 5%)

Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej i posiadać następujące parametry:

- metoda produkcji: tkanie, podkład tkany razem z włóknami runa w tym samym czasie, na tym samym krośnie;
- podkład trawy: w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze względów ekologicznych nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styrodianobutanowego;
- ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2 370 g;
- rodzaj i przekrój włókna:

- pierwsze włókno - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym

o przekroju diamentu w ilości 50%, drugie włókno - monofilowe proste

z rdzeniem wzmacniającym w kształcie 2 C w ilości 25%, trzecie włókno – monofilowe proste o przekroju diamentu w ilości 25%,

- grubość włókien : pierwsze min. 460 µm, drugie min. 360 µm, trzecie min. 360 µm,
- ilość pęczków na m2 – min. 10.000,
- ilość włókien na m2 – min. 120 000,
- skład włókna: 100 % Polietylenowe,
- wysokość włókna ponad podkładem: min. 45 mm, max 50 mm,
- ciężar włókna (dtex) – min 13 000,
- waga włókna na m2 – min. 1 700 g;
- kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku;
- przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 900 mm/h;
- wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 40 N;
- wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 120 N/100mm.

1.1.2. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni PU metodą natrysku. Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubości warstwy min 13 mm ,wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny należy nanieść linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA), związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny należeć min do kategorii 2. Przed jej instalacją należy usunąć z powierzchni boiska luźne fragmenty , dla jej wzmocnienia nanieść klej poliuretanowy w ilości 0,4 kg/m² . Wyprofilować warstwę SBR dla uzyskania spadków poprzecznych boiska.

Minimalne, oczekiwane parametry nawierzchni poliuretanowej (dopuszcza się rozwiązania równoważne, których parametry użytkowe mieszczą się w granicach +/-5 względem przedstawionych poniżej):

- a) wytrzymałość na rozciąganie: 0,6 – 0,8 N/mm²
- b) wydłużenie w chwili zerwania: 55 - 65 %
- c) odkształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,7 – 1,9 mm
- d) amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C: 37 - 39 %
- e) grubość całkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
- f) poślizg nawierzchnia sucha – 90 – 100
- g) poślizg nawierzchnia mokra – 55 -65
- h) ścieralność – 58 – 62

Wyposażenie boiska:

wymianie tablicy do koszykówki wraz z obręczą, siatką i mechanizmem regulacji wysokości:

- tablica do koszykówki profesjonalna o wymiarach 105x180 cm, zbudowana z nieprzezroczystej płyty epoksydowej o grubości 18 mm, w odpowiedni sposób mocowanej do metalowej ramy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowane mocowanie obręczy do ramy tablicy uniemożliwia przenoszenie na płytę tablicy obciążeń,
- mechanizm regulacji wysokości do tablic do koszykówki 105x180 cm, cynkowany ogniowo do konstrukcji dwusłupowej. Konstrukcja mechanizmu pozwala łatwo i szybko zmienić wysokość tablicy wraz z obręczą w stosunku do podłoża w przedziale 260 – 305 cm. Dokonuje się tego przez ręczne obracanie korbką regulacyjną uchwytu śruby pociągowej,
- siatka łańcuchowa 8-zaciskowa cynkowana galwanicznie przeznaczona do obręczy cynkowanych stosowanych na boiska zewnętrznych,
- obręcz do koszykówki wykonana z rury stalowej o średnicy 20 mm. Element wsporczy wykonany z blach stalowych o grubościach 5 mm oraz 3 mm. Posiada kołnierz usztywniający oraz dodatkowe żebra wzmacniające obręcz i podwyższające wytrzymałość, wykonane z blachy o grubości 3 mm. Posiada cztery otwory do mocowania w standardowym rozstawie poziomym H=110 mm i pionowym V=90 mm. Obręcz montowana do tablic zainstalowanych na otwartej przestrzeni jest zabezpieczona przeciw korozji poprzez cynkowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 955689,09 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 955689,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 955689,09 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BAYDO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 523031270

7.3.3) Ulica: Poznańska 31/10

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-129

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 955689,09 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy