

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa wodociągu celem podłączenia miejscowości Kaflarnia**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA BRZEŹNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 103

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-331

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@nowabrzeznicap.l

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowabrzeznicap.l

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

nowabrzeznicap.l/ezamawiajacy

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa wodociągu celem podłączenia miejscowości Kaflarnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-08fb6560-4adc-4c0a-a897-300a9613a560

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00386096

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00085439/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa wodociągu celem podłączenia miejscowości Kaflarnia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00287684

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa wodociągu celem podłączenia miejscowości Kaflarnia”.

1. Sieć wodociągowa.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego sieci wodociągowej o średnicy od DN 40mm do 100 mm

Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz dla wyrównania dna, gdzie należy stosować wykopy ręczne. Średnia głębokość ułożenia kanału będzie od 1,50m do 1,85m od powierzchni terenu.

Sieć wody projektuje się z rur:

PE 100 HD SDR 11 – 1476,33 m

PE 80 – 11,49 m

Zasuwy kołnierzone Typu „E”

DN 100 – 4 sztuki

DN 80 – 10 sztuk

Hydrant nadziemny - 10 sztuk

Hydrant nadziemny o wydajności 10 dm³/s - 10 sztuk

Płukanie i dezynfekcja rurociągu – rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy przeddezynfekować i dokładnie przepłukać. Dezynfekcję należy wykonać 3% roztworem podchlorynu sodu, który należy przetrzymać w rurociągu przez 24 godziny. Po tym czasie rurociąg należy dokładnie przepłukać i poddać badaniom bakteriologicznym w laboratorium badającym wodę bakteriologicznie. Roboty ziemne – budowę sieci wodociągowej należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych, szerokości wykopu wynosi 1,0 m. Po zakończeniu robót pas drogowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Oznakowanie uzbrojenia – po zakończeniu robót na rurociągu należy oznakować zamontowane uzbrojenie montując na słupach z rur stalowych tabliczki wodociągowe wykonane wg PN-62/B-09700. Ze względu na uwarstwienie podłoża gruntowego zaleca się wykonanie sieci wodociągowej na ławie piaskowej o grubości warstwy 0,10m.

Spadki, głębokości, średnice jak i pozostałe parametry techniczne rurociągu przed-stawiono na profilu podłużnym nr 3-10.

2. Rozwiązania materiałowe

1) Sieć wodociągowa.

PE 100 HD SDR 11 – 1476,33 m

PE 80 – 11,49 m

Zasuwy kołnierzone Typu „E”

DN 100 – 4 sztuki

DN 80 – 10 sztuk

Hydrant nadziemny - 10 sztuk

3. Wytyczne dla budowy sieci wodociągowej

1) Warunki gruntowo-wodne.

W miejscu projektowanej sieci wodociągowej występują proste warunki geotechniczne. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono występowania pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

2) Roboty ziemne

Trasę sieci wodociągowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu zlecając służbie geodezyjnej, a po ułożeniu przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. nr 8/75 poz. 47). Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą branżową BN – 83/8836-02 w której zawarte są wymagania dotyczące wykopów ich zabezpieczenia i odbioru robót. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. Podczas robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące podziemne uzbrojenia, jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągi itp. zachowując je w nienaruszonym stanie. Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji z urządzeniami podziemnymi należy prowadzić ręcznie z zachowaniem warunków BHP i pod nadzorem zainteresowanych służb posiadających podziemne uzbrojenia. Należy zabezpieczać miejsca w rejonie prowadzonych robót, a napotkane przewody podziemne podwieszać. Posadowienie kanału wykonać zgodnie z projektem zachowując prawidłowe spadki i głębokości. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag uczestników narady koordynacyjnej. Rurociągi w wykopie pionowym wykonywanym mechanicznie o głębokości powyżej 1,20m należy układać przy zabezpieczeniu ścian wykopu szalunkami skrzyniowymi. Po ułożeniu przewodu wykop zasypać gruntem dowiezionym (wymiana gruntu na grunt zagęszczalny –piasek lub żwir) ubijając warstwami co 30cm. Do wysokości 50cm nad górę rury zasypkę należy wykonywać ręcznie aby zabezpieczyć rury przed uszkodzeniem. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zachowaniem warunków normy branżowej BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze." Przy układaniu kanału z

rur PVC należy przestrzegać norm i zaleceń zawartych w instrukcji montażu rurociągów dostawcy rur. Po wykonaniu kanalizacji dokonać odbioru robót zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru robót” i poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-92/B-10735.

3) Odwodnienie wykopów.

Nie przewiduje się odwodnienia wykopów dla projektowanej sieci wodociągowej

4) Umocnienia wykopów.\

Wykopy do głębokości 1,0m nie będą umacniane, a powyżej 1,01m będą umacniane szalunkami skrzyniowymi.

5) Roboty montażowe.

Użyte materiały oraz sposób wykonania sieci wodociągowej z rur PE muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI Instal.

4. Odbiór robót sieci wodociągowej

Odbiór techniczny wykonanych robót sieci wodociągowej należy wykonać przy udziale przedstawicieli WODKAN. Całość prac montażowych sieci wodociągowej z rur PE wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i sieci wodociągowych” WODKAN dokonuje odbioru wykonanych odcinków kanalizacji w otwartym wykopie.

5. Ocena przyjętych rozwiązań projektowanych w odniesieniu do ustalonych wymagań.

Rozwiązania zastosowane w projekcie są zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wydanymi warunkami technicznymi przez Inwestora.

6. Oddziaływanie budowy sieci wodociągowej na środowisko naturalne.

Sieć wodociągowa musi być wykonana w sposób zapewniający szczelność konstrukcji, uniemożliwiając przenikanie zanieczyszczeń do gruntu celem ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem na środowisko. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną stwierdzającą o dopuszczeniu materiałów do obrotu i stosowania. Należy zminimalizować uciążliwości w postaci zanieczyszczenia powietrza powodowanego spalinami pracującego sprzętu. Należy zachować odpowiednie odległości od przewodów wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych itp. Należy zwrócić uwagę na należyte zabezpieczenie akustyczne miejsca inwestycji, a w szczególności nie prowadzić robót uciążliwych akustycznie w godzinach nocnych.

7. Uwagi końcowe.

1) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

2) Wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi.

3) W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy powiadomić projektanta.

4) Wykonaną sieć wodociągową należy pomierzyć geodezyjnie.

5) Przyjęte materiały i urządzenia dla wykonania sieci wodociągowej spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.12.1994r w sprawie stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994r nr 140 poz.776.

6) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku Ustaw 1999 roku nr 109 poz.1250 udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu wynosi 100%. Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz.839 projektowana sieć wodociągowa należy do drugiej kategorii geotechnicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Rozdziale V SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 14

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 14

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 7

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 10

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219400,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 895260,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 219400,02 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Termtec Daniel Solecki

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Instalcraft Dariusz Solecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5080091325

7.3.3) Ulica: Długa 20

7.3.4) Miejscowość: Pajęczno

7.3.5) Kod pocztowy: 98-330

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 219400,02 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące