

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane**

Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2026r. oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku nawałnych opadów deszczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650016360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jakłów 2

1.5.2.) Miejscowość: Dynów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-065

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dynow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://dynow.krosno.lasy.gov.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2026r. oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku nawałnych opadów deszczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3702f651-2a73-4668-8579-b1e6f9ca001f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00396400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00494292/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Nadleśnictwie Dynów w 2026r. oraz likwidacja szkód powstałych w wyniku nawałnych opadów deszczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1360319>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1360319>**

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus – www.platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dynow lub przy użyciu poczty elektronicznej: dynow@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. Wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń do Wykonawcy może odbywać się również za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, email: elwira.papiez@krosno.lasy.gov.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.

Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej w jednej wiadomości wynosi 30 MB.

Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowe - aplikacyjne umożliwiające pracę na <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1360319>, tj.:

- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s,
- 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- 3) zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca Javascript np.: EDGE, Chrome, FireFox, w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” lub możliwością korzystania z lokalnej pamięci przeglądarki,
- 4) komunikacja z platformazakupowa.pl jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3.
- 5) Czas odbioru danych przez platformę zakupową jest zsynchronizowany z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce wyznaczonym przez serwery czasu Głównego Urzędu Miar z użyciem protokołu NTP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Dynów, e-mail: dynow@krosno.lasy.gov.pl, tel. 16 652 12 29 Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl

2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, po wybraniu Wykonawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także

udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 – 19 oraz 74 – 76 PZP.

6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

8. Niezależnie od postanowień pkt 1.6. oraz 1.7 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, firmom zapewniającym niszczenie materiałów itp.

10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- 3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.16.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część1 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Leśnictwach Wybrzeże, Piątkowa, Żohatyn, Dylągowa
Leśnictwo Wybrzeże

Oddz. 19b,19m Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 700 mb szerokości 3,5m 2450 m2 Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 80 szt. Karczowanie pni średnicy do 45 cm 50 szt. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 350 mb wykonanie przejazdu w postaci sącza wykonanego z pozostałości pozębowych zasypanych gruntem na rowie 6 mb

droga 220/311 Montaż 7 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 42 mb , Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300m2

droga 220/969 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2 Montaż 5 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 30 mb

Leśnictwo Piątkowa

droga 242/241 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2 Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z

wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m². 300 m² Montaż 4 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacie długości 6m 24 mb Wykonanie 2 przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z prefabrykatów betonowych 12 mb Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (8 szt. w dwóch lokalizacjach) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 36 m², 130a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 300 mb szer 3,5m 1050 m² Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 100mb szerokości 3,5m 350 m² Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 40 mb Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 12 mb Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (12 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 54 m² 133a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m 700 m² Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 12mb Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (12 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 54m² 137k Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 1000mb szerokości 3,5m 3500 m² Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 500 mb Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb 119a Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 250 m² Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni składu drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 10 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 60m². 60m²

Leśnictwo Żohatyn

167f Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50 mb Wykonanie przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 20 mb 20mb Karczowanie pni średnicy do 45 cm 1szt. Odmulenie przepustu fi 600 6mb Wykonanie przepustów jednootworowych z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 60 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych 6mb Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 20 mb, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z przerzutem na odległość do 10 m 60 m³ Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (2 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 18 m² Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb. Odmulenie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 15 mb., 142a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 500 mb szer 3,5m 1750 m² Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 300 mb, Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb 145b Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 300 mb szer 3,5m 1050m² Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 200mb, Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb droga 242/173 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m², Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m².- 300 m²

Leśnictwo Dylągowa

99h Wykonanie przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 5 mb 5mb Wykonanie przepustu jednootworowego z rur HDPE lub PP przepustowych o średnicy 50 cm i długości 6mb wraz z wykonaniem przyczółków z żerdzi drewnianych 6mb, wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 30mb, 102a Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 220 mb, Wykonanie 3 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 18mb, Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 300 mb 1050 m² Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m². 200m² droga 242/139 98g Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4 -32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m². 300 m² droga 242/139 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 2 szt, - łącznie 12mb, Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4 -32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m². 300 m² droga 242/139 102i Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m². 200 m² 102i Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 100 mb 350m² Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 20mb 105a Wykonanie rowów przydrożnych 80mb, Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (6 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w

miejsu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 27m², Karczowanie pni średnicy < 45 cm 2szt. 104c Wykonanie przejazdu w postaci dylowanki szerokości 3,5m o długości 10 mb 10mb, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z przerzutem na odległość do 10 m 40m³. Wykonanie rowów przydrożnych 20 mb Karczowanie pni średnicy < 45 cm 4szt., Wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębnych zasypanych gruntem na rowie 6mb,
droga 220/311 Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłębem frakcji 4 -32 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 450m². 450 m², Montaż 5 wodospustów winylowych na ławie betonowej w prefabrykacji długości 6m 30mb, Wbijanie kołków oporowych o średnicy 10-12cm na głębokość 1,50m w grunt kategorii III w dwóch rzędach 50szt. Wykonanie opasek z faszyny luzem o wysokości 50cm i szerokości 20cm między rzędami kołków - 2 rzędy 25m Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami z przerzutem na odległość do 10 m 40 m³

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

– Cena – 60%

– Wydłużenie okresu płatności – 40%

2. Oferty będą oceniane następująco:

1) Zasady oceny dla kryterium cena (C). Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Ocena Kryterium cena dokonywana będzie wg wzoru:

$Cena = 100 \text{ pkt.} \times 0,60 \times \text{wartość najniższej oferty wyrażona w zł} / \text{wartość badanej oferty wyrażona w zł}$

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) W ramach kryterium „Wydłużenie terminu płatności-T” oceniane będzie wydłużenie terminu płatności wg następującego schematu:

- wydłużenie terminu płatności do 7 dni - 0 pkt.

- wydłużenie terminu płatności do 14 dni- 20 pkt

- wydłużenie terminu płatności do 21 dni – 40 pkt

Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin zadeklarowany w formularzu ofertowym.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

$O = C + T$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu płatności-T

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Leśnictwach Borownica, Ulucz, Jabłonica wraz z likwidacją szkód powstałych w wyniku nawałnych opadów deszczu w leśnictwie Ulucz i Jabłonica

Leśnictwo Borownica

192d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 100 mb, szer 3,5m 350m2 Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50 mb, Wykonanie przejazdu w postaci sącza wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb, 195a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 500 mb szer 3,5m 1750m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50mb, 189d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 400 mb szer 3,5m 1400 m2 184b Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych dł 100mb szerokości 3,5m 350 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z przerzutem na odległość do 10 m 20m3, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 4szt. Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 650 mb szer 3,5m 2275 m2, Karczowanie pni średnicy > 65 cm 1szt. Wykonanie 2 przejazdów w postaci sącza wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12mb Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 2szt., Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 75 mb

207i 0407 0235 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 700 m2 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 3 szt., - łącznie 18 mb

Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300 m2

183a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m 525 m2 Wykonanie przejazdu w postaci dyłowania szerokości 3,5m o długości 20mb, Wykonanie przejazdu w postaci sącza wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6 mb

Leśnictwo Ulucz

Droga 220/327 Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 150m2. 300 m2

Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 4 szt., - łącznie 24mb, Droga 220/326

Uzupełnienie i Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4-32 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 150m2. 150 m2, Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 3 szt., - łącznie 18 mb

Droga 220/1516 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 4 szt., - łącznie 24 mb

Odmulenie rowów przydrożnych 100mb, 270a Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z przerzutem na odległość do 10 m 40m3, Wykonanie szlaku zrywkowego - 200mb, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych. 700 m2, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m 700 m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb,

Karczowanie pni średnicy do 45 cm 5 szt. Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12 mb

247d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 500 mb szer 3,5m 1750m², Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 5szt., Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12mb,

247b Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 200 mb, Wykonanie 2 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 12 mb, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 7 szt. 262d Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 100 mb szer 3,5m 350 m² Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z przerzutem na odległość do 10 m 80m³

252b Wykonanie szlaku zrywkowego - 500mb, (w 2 lokalizacjach), wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych. 1750 m² Wykonanie przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 20 mb, Likwidacja szkody powstałej w wyniku nawałnych opadów deszczu - Droga leśna Borownica-Brzeżawa, nr inw. 220/326

Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi kłincem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 12,334 m³

KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 53,9 m²

KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer.dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - oczyszczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem 56 m

KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wyłukanej przez wodę - przyjęto 60% profilowanej powierzchni drogi 1455,84 m²

KNR 2-31 0103/05 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 2426,4 m²

Likwidacja szkody powstałej w wyniku nawałnych opadów deszczu - Droga leśna Borownica-Brzeżawa, nr inw. 220/327

Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi kłincem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 5,04 m³

KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 31,5 m²

KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer.dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - Oczyszczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem 15m

KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wyłukanej przez wodę - przyjęto 60% profilowanej powierzchni drogi 280,8 m²

KNR 2-31 0103/05 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 468 m²

Likwidacja szkody powstałej w wyniku nawałnych opadów deszczu - Droga leśna Trzy Kopce-Olejki, nr inw. 220/1516

Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi kłincem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 9,02 m³

KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 56 m²

KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer. dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - Oczyszczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem 72m

KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wyłukanej przez wodę - przyjęto 60% profilowanej powierzchni drogi 939,6 m² ciąg dalszy w informacjach dodatkowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

– Cena – 60%

– Wydłużenie okresu płatności – 40%

2. Oferty będą oceniane następująco:

1) Zasady oceny dla kryterium cena (C). Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Ocena Kryterium cena dokonywana będzie wg wzoru:

$Cena = 100 \text{ pkt.} \times 0,60 \times \text{wartość najniższej oferty wyrażona w zł} / \text{wartość badanej oferty wyrażona w zł}$

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) W ramach kryterium „Wydłużenie terminu płatności-T” oceniane będzie wydłużenie terminu płatności wg następującego schematu:

- wydłużenie terminu płatności do 7 dni - 0 pkt.

- wydłużenie terminu płatności do 14 dni- 20 pkt

- wydłużenie terminu płatności do 21 dni – 40 pkt

Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin zadeklarowany w formularzu ofertowym.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

$O = C + T$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu płatności-T

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 Utrzymanie szlaków zrywkowych i dróg leśnych w Leśnictwach Dąbrówka/kompleks Wyręby, Dąbrówka, Siedliska

Leśnictwo Dąbrówka/kompleks Wyręby

46b Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 300 (mb)1050 m2

46c Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką, 300 mb szer 3,5m 1050 m2

46j Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (17 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 76,5 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z przerzutem na odległość do 10 m 20 m3, Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2.

50j Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 50 (mb) 175 m2, 36a/36c Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z przerzutem na odległość do 10 m30 m3

Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 200 m2

Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (20szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m na składzie drewna 90 m2

04-07-0109 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 4 szt., - łącznie 24 mb, 50f Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z przerzutem na odległość do 10 m 40 m3

Leśnictwo Dąbrówka

61a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 300 mb szer 3,5m 1050 m2,

Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 50mb, 110g/111g Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (5 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 22,5 m2, Przełożenie istniejących płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (10 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty - z poprawą i wyprofilowaniem gruntu pod płytami (materiał inwestora) 45m2, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z przerzutem na odległość do 10 m

10m3, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 150 mb szer 3,5m 525 m2,

Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, Wykonanie przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 30 mb, 65b/66a Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (6 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 27 m2 Wykonanie przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 5 mb , Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 210 mb, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką.

Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 200 mb szer 3,5m 700 m2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z wywiezieniem na odległość do 2km 110 m3,

Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 11szt., Wykonanie przejazdu w postaci sączka wykonanego z pozostałości pozrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb, Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłucznem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 66b Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłucznem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 64d

Odmulenie przepustu fi 500 6mb Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 210 mb Karczowanie pni średnicy < 45 cm 6 szt. Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 50 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 200m2. 112k ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłucznem frakcji 32 -64 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 100m2.

242/243 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 6 szt., - łącznie 36 mb

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2

Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4 -32 mm w ilości 100 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 600 m2.

58a Karczowanie pni średnicy 46-65 cm szt. 5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z wywiezieniem na odległość do 2km 20 m3

Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym tłucznem frakcji 32 -64 mm w ilości 25 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 100m2. 100 m2

Leśnictwo Siedliska

213b Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 250 mb, Wykonanie szlaku zrywkowego, wyprofilowanie trasy szlaku wraz z wykonaniem spadków poprzecznych 250mb 875 m2, Wykonanie 4 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 24 mb , Karczowanie pni średnicy < 45 cm 4 szt.

213c Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 140 mb, Wykonanie przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 20 mb , Karczowanie pni średnicy < 45 cm 8szt. Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 4szt. Wykonanie 5 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 30 mb

225b Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, 226a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 1000 mb szer 3,5m 3500 m2, Wykonanie

przejazdu w postaci dyłowanki szerokości 3,5m o długości 30 mb, Wykonanie 6 przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębnych zasypanych gruntem na rowie 36mb

droga 242/128 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 3500 m2, Ulepszenie nawierzchni drogi kruszywem łamanym kłincem frakcji 4 -32 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 10 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 450m2. Montaż wodospuśtów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 5 szt, - łącznie 30 mb

droga 242/1320 Montaż wodospuśtów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 5 szt, - łącznie 30 mb

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

44132000-4 - Elementy przepustów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

– Cena – 60%

– Wydłużenie okresu płatności – 40%

2. Oferty będą oceniane następująco:

1) Zasady oceny dla kryterium cena (C). Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Ocena Kryterium cena dokonywana będzie wg wzoru:

$Cena = 100 \text{ pkt.} \times 0,60 \times \text{wartość najniższej oferty wyrażona w zł} / \text{wartość badanej oferty wyrażona w zł}$

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

2) W ramach kryterium „Wydłużenie terminu płatności-T” oceniane będzie wydłużenie terminu płatności wg następującego schematu:

- wydłużenie terminu płatności do 7 dni - 0 pkt.

- wydłużenie terminu płatności do 14 dni- 20 pkt

- wydłużenie terminu płatności do 21 dni – 40 pkt

Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty termin zadeklarowany w formularzu ofertowym.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:

$O = C + T$

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu płatności-T

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) W zakresie doświadczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi lub szlaku zrywkowego o wartości co najmniej

Część nr 1- 25 000 zł brutto,

Część nr 2- 25 000 zł brutto,

Część nr 3 – 25 000 zł brutto

b) Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Część nr 1:

- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynierskiej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,

- jedną osobą z uprawnieniami do prowadzenia samochodu ciężarowego (minimum Kat. C),

- jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparki.

- jedną osobą z uprawnieniami do obsługi spycharki gąsienicowej

Zamawiający w zakresie uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 166).

Część nr 2

- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynierskiej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,

- jedną osobą z uprawnieniami do prowadzenia samochodu ciężarowego (minimum Kat. C),

- jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparki.

- jedną osobą z uprawnieniami do obsługi spycharki gąsienicowej

Zamawiający w zakresie uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2026 r., poz. 166).

Część nr 3

- co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności inżynierskiej drogowej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,

- jedną osobą z uprawnieniami do prowadzenia samochodu ciężarowego (minimum Kat. C),

-jedną osobą z uprawnieniami do obsługi koparki.

-jedną osobą z uprawnieniami do obsługi spycharki gąsienicowej

Zamawiający w zakresie uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 166).

c) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym

W zakresie dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami:

Część nr 1

- Walec min 3 ton. – 1szt

- Koparka – 1 szt.

- Samochód ciężarowy – 1 szt.

- Spycharka gąsienicowa- 1 szt

Część nr 2

- Walec min 3 ton. – 1szt

- Koparka – 1 szt.

- Samochód ciężarowy – 1 szt.

- Spycharka gąsienicowa- 1 szt

Część nr 3

- Walec min 3 ton. – 1szt

- Koparka – 1 szt.

- Samochód ciężarowy – 1 szt.

- Spycharka gąsienicowa- 1 szt

3. Oceniając zdolność techniczną, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Części, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednej Części tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiający dopuszcza, aby osoba, która pełni funkcję kierownika robót, była wskazywana w więcej niż w jednej Części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2025 r. poz.1714), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);

b) oświadczenia wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w:

– art. 108 ust. 1 i 2 ustawy

– art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

– art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

– art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

– art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podmiotowe środki dowodowe albo certyfikat Wykonawcy zamówień publicznych zastępujący odpowiednie środki dowodowe Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 274.1 pzp. Dokumenty wskazane w ustępie 4 pkt.2 lit. a)-b) powinny być aktualna na dzień ich złożenia.

Certyfikat Wykonawcy

Wykonawca może zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, posłużyć się certyfikatem Wykonawcy zamówień publicznych, jeżeli certyfikat ten potwierdza okoliczności wymagane przez zamawiającego w zakresie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Certyfikat zastępuje, odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści albo z danych ujawnionych w bazie certyfikacji wynika potwierdzenie okoliczności wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część wymaganych podstaw wykluczenia albo część warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:

- 1) certyfikat w zakresie objętym certyfikacją;
- 2) pozostałe podmiotowe środki dowodowe -w zakresie nie objętym certyfikacją.

Złożenie albo wskazanie certyfikatu jest uprawnieniem Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga posiadania certyfikatu jako warunku udziału w postępowaniu i nie uzależnia możliwości ubiegania się o zamówienie od posiadania certyfikacji.

Certyfikat nie zastępuje dokumentów, oświadczeń ani informacji, które nie stanowią podmiotowych środków dowodowych, w szczególności:

- 1) formularza ofertowego
- 2) pełnomocnictw,
- 3) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby,
- 4) przedmiotowych środków dowodowych,
- 5) dokumentów lub oświadczeń dotyczących treści oferty.

Zamawiający dokona weryfikacji certyfikatu w zakresie:

- 1) zgodności danych Wykonawcy z danymi wskazanymi w certyfikacji,
- 2) ważności certyfikacji,
- 3) braku zawieszenia ważności certyfikacji,
- 4) zakresu certyfikacji,
- 5) zgodności zakresu certyfikacji z podstawami wykluczenia określonymi w SWZ,
- 6) zgodności zakresu certyfikacji z warunkami udziału w postępowaniu określonymi w SWZ.

Zamawiający może dokonać weryfikacji certyfikatu przy wykorzystaniu bazy certyfikacji Wykonawców zamówieni publicznych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia.

- 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

c) Wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 4) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

- 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą.

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część nr 1 – 2 600,00 zł

Część nr 2 – 1 600,00 zł

Część nr 3 – 2 300,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 419).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BNP Paribas nr rachunku: 79 1600 1462 1016 7863 6000 0006 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu SA.270.16.2026 Część Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.

5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11 ust. 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1, w terminie określonym w ust. 1 lub w formie lub formach określonych w ust. 2, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 1), musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany, może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:

1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:

a) działaniem sił przyrody, uniemożliwiającym wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 7 dni, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktów progностycznych LP itp.);
b) przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec które uniemożliwia jednej ze Stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Za okoliczności siły wyższej Strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych.

2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

a) odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b) stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);

3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:

a) wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
b) wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru ;

5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac m.in. takie jak np. błędy oraz niedopatrzienia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:

1) zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

1) Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

2) Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1360319>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-03 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia z części 2

KNR 2-31 0103/05 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 1566 m2

Leśnictwo Jabłonica

Likwidacja szkody powstałej w wyniku nawałnych opadów deszczu - Droga leśna Jabłonica - Las, nr inw. 220/1544

Kalkulacja własna Uzupełnienie istniejącej nawierzchni drogi kłincem frakcji 0-31,5mm w miejscach powstałych rowków erozyjnych 6,08 m3

KNR 2-31 1402/05 Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy o grub. do 10 cm powstałych z naniesień mineralnych oraz rumoszu kamiennego wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem - lokalizacja w obrębie wodospustów oraz na łukach drogi 39,2 m2

KNR 15-01 0116/02 Odmulenie koparko-odmularkami rowów o szer.dna do 0.4 m. grub. warstwy odmulanej 20 cm - Oczyszczenie rowów z naniesionego rumoszu kamiennego i namułu wraz w wywiezieniu urobku do 1 km i rozplantowaniem 64m

KNR 2-31 1408/03 Mechaniczne miałowanie nawierzchni drogi - uzupełnienie drobnej frakcji kruszywa wyplukanej przez wodę - przyjęto 50% profilowanej powierzchni drogi 708 m2

KNR 2-31 0103/05 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI - Profilowanie i zagęszczenie nawierzchni drogi z kamienia łamanego 1416 m2

KNR 2-31 1405/01 Naprawa darniowania uszkodzonej skarpy rowu z wyprofilowaniem bez humusowania 13,5 m2

297a Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 30 mb, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 30 mb szer 3,5m 105 m2, Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (8 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 36 m2, Przełożenie istniejących płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (4 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty - z poprawą i wyprofilowaniem gruntu pod płytami (materiał inwestora) 18 m2, Karczowanie pni średnicy 46-65 cm 4 szt.

241i Odmulenie rowów przydrożnych 90mb, Odmulenie przepustu fi 600 12 mb

Wykonanie przy przepustach o średnicy 60 cm i długości 6mb przyczółków z żerdzi drewnianych 2szt., 292Ak Wykonanie przejazdów w postaci sączka wykonanego z pozostałości zrębowych zasypanych gruntem na rowie 6mb, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy z przerzutem na odległość do 10 m 30m3, Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 30 mb szer 3,5m 105 m2, Karczowanie pni średnicy do 45 cm 3szt., Ułożenie płyt drogowych betonowych zbrojonych gr. 15 cm (10 szt.) o wymiarach 1,5m x 3,0 m w miejscu przejazdu przez nawodnione i nienośne grunty 45 m2, Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 35 mb,

277Am, Skład nr inw. 243/242 Montaż 2 wodospustów drewnianych o długości 6m 12mb, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy z przerzutem na odległość do 10 m 20 m3 Ulepszenie nawierzchni składu kruszywem łamanym kłincem frakcji 32 -64 mm w ilości 75 ton, rozplantowanie kruszywa w warstwie śr. 15 cm z wyprofilowaniem spadków i zagęszczeniem na powierzchni 300m2. 300 m2

277a Niwelacja istniejących szlaków zrywkowych wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką. Szlaki powinny być zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne 110 mb szer 3,5m 385 m2

Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlaki zrywkowe 100 mb, droga 220/1544 Montaż wodospustów winylowych na ławie betonowej długości 6m w ilości 6 szt., - łącznie 36 mb