

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa ciągników, agregatu prądotwórczego, kuchni polowej, mobilnego zbiornika na wodę pitną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 133061061

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@brzozow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://brzozow.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa ciągników, agregatu prądotwórczego, kuchni polowej, mobilnego zbiornika na wodę pitną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-9e57a4b7-c189-497b-829c-464de8528d62

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00408495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00010441/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa ciągników, mobilnego zbiornika na wodę, kuchni polowej i agregatu prądotwórczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9e57a4b7-c189-497b-829c-464de8528d62>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:

a) portalu e-Zamowienia, adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

b) poczty elektronicznej, adres poczty elektronicznej do komunikacji: zp@brzozow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia

ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 224587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Każdorazowo kierując do zamawiającego oświadczenie, pismo, zawiadomienie lub wniosek wykonawca powinien powoływać się na numer referencyjny postępowania tj. IF.271.60.2026.ZP. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 773) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Zamawiający w ramach postępowania dopuszcza do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych zastosowanie formatu .rar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo opisano w punkcie 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Szczegółowo opisano w punkcie 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie****4.1.2.) Numer referencyjny:** IF.271.60.2026.ZP**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie****4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak**

4.1.9.) Liczba części: 4**4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie****4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 1 przedmiotu zamówienia – Ciągniki

Dostawa dwóch sztuk ciągników o parametrach jak poniżej:

Ciągnik 1

- sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r.
- homologacja drogowa ciągnika rolniczego umożliwiająca pełne dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych
- masa własna ciągnika bez obciążników i bez ładowacza: minimum 2500 kg (maksymalnie do 3500 kg)
- rozstaw osi: minimum 2000 mm (zapewniający stabilność przy pracy z ładowaczem i ciężkim pługiem).
- długość całkowita: minimum 3700 mm.
- zbiornik paliwa: pojemność użyteczna minimum 80 litrów, z bezpiecznym dostępem z poziomu gruntu.
- silnik wysokoprężny (Diesel), 4-cylindrowy, turbodoładowany, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin Stage V
- pojemność skokowa silnika: minimum 2400 cm³
- moc znamionowa, dopuszczalny przedział w ofercie: od 73 KM do 80 KM
- napęd 4x4 (4WD) załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie
- przekładnia przedniej osi: uszczelniona przekładnia przedniego napędu (np. przekładnia stożkowa lub przekładnia planetarna) chroniona przed wnikaniem zanieczyszczeń i wody
- skrzynia biegów: synchronizowana z rewersem (Synchro Shuttle lub Power Shuttle) umieszczonym przy kierownicy
- liczba przełożeń: minimum 12 biegów do przodu i 12 do tyłu (12x12)
- dwie niezależne pompy hydrauliczne (jedna do układu kierowniczego, druga do hydrauliki roboczej)
- wydajność pompy hydrauliki roboczej: minimum 50 l/min (łącznie wydatek systemowy min. 60-65 l/min)
- zewnętrzne wyjścia hydrauliczne z tyłu: minimum 2 pary (4 gniazda) z szybkozłączami
- tylny układ zawieszenia: kategoria II, z regulacją pozycyjną i siłową, udźwig na końcach ramion minimum 2800 kg
- wałek odbioru mocy: niezależny, włączany elektrohydraulicznie lub mechanicznie, minimum dwie prędkości: 540 / 540E (lub 540 / 1000) obr./min.
- kabina fabryczna, cztero- lub sześciostłupkowa, bezpieczna (norma ROPS/FOPS), z płaską podłogą i otwieraną szybą tylną oraz bocznymi
- klimatyzacja fabryczna oraz wydajny system ogrzewania i wentylacji z filtrem kabinowym
- fotel operatora amortyzowany z regulacją wagi i kąta oparcia, wyposażony w pas bezpieczeństwa
- regulowana kolumna kierownicy (w dwóch płaszczyznach lub kąt nachylenia)
- pełne oświetlenie robocze LED/Halogen: minimum 2 reflektory robocze przednie i 2 tylne zamontowane na dachu kabiny + kogut/lampa ostrzegawcza żółta
- lusterka zewnętrzne szerokokątne (po obu stronach), wycieraczka przednia i tylna ze spryskiwaczem
- hamulce robocze tarczowe, mokre (w kąpiel olejowej), działające na koła tylne, ze wspomaganiem przy załączeniu napędu 4WD
- instalacja pneumatyczna hamulców przyczepy: 2-przewodowa (lub 1- i 2 przewodowa) z kompresorem i zbiornikiem powietrza.
- ogumienie rolnicze/komunalne: przednie min. 11.2-24 (lub odpowiednik), tylne min. 16.9-30 (lub odpowiednik).
- fabrycznie nowy ładowacz czołowy dopasowany konstrukcyjnie do oferowanego ciągnika
- udźwig maksymalny w punkcie obrotu: minimum 1200 kg
- wysokość podnoszenia (do sworzni obrotu łyżki): minimum 3100 mm
- wyposażenie ładowacza:
 - sterowanie za pomocą pojedynczego joysticka z kabiny,
 - III sekcja hydrauliczna (np. pod chwytak/krokodyl/łyżkę krokodyl),
 - mocowanie osprzętu w standardzie EURO (euroramka) z mechanicznym lub hydraulicznym ryglowaniem,
 - wskaźnik poziomu osprzętu,
 - amortyzator antywstrząsowy (hydrauliczny) poprawiający komfort jazdy z obciążeniem.
- pług strzałkowy (dwudzielny/dwuskrzydłowy) o szerokości roboczej minimum 240 cm.
- sterowanie hydrauliczne niezależne dla każdego skrzydła z poziomu kabiny (4 pozycje robocze: zgarnianie w prawo, w lewo, strzałka/klin, typ "V").
- elastyczne, sprężynowe zabezpieczenie przeciwprzeszkodowe (odchylane segmenty lemiesza po natrafieniu na przeszkodę, np. krawężnik).
- lemiesz dolny z gumy zbrojonej lub poliuretanu o grubości min. 30 mm.
- własne oświetlenie obrysowe/drogowe LED (opcjonalnie) oraz stopki podporowe/koła podporowe z regulacją wysokości.

Ciągnik 2

- sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r.
- homologacja drogowa ciągnika rolniczego umożliwiająca pełne dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych
- masa własna ciągnika z kabiną bez obciążników i osprzętu: minimum 850 kg (maksymalnie do 1800 kg)
- szerokość całkowita z ogumieniem: maksymalnie 1550 mm (umożliwiająca przejazd wąskimi ciągami pieszymi/chodnikami)
- długość całkowita z układem trzypunktowym: minimum 2600 mm
- zbiornik paliwa: pojemność użyteczna minimum 25 litrów
- silnik wysokoprężny (Diesel), 3-cylindrowy lub 4 cylindrowy, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin Stage V
- pojemność skokowa silnika: minimum 1100 cm³
- moc znamionowa, dopuszczalny przedział w ofercie: od 24 KM do 40 KM
- napęd 4x4 (4WD) załączany mechanicznie lub elektrohydraulicznie
- skrzynia biegów: hydrostatyczna (HST) z minimum 2 zakresami prędkości (High / Low), sterowana dwoma pedałami jazdy (przód/tył)
- dwie niezależne pompy hydrauliczne (jedna do układu kierowniczego, druga do hydrauliki roboczej)
- wydajność pompy hydrauliki roboczej: minimum 18 l/min (łączny wydatek systemowy min. 28 l/min)
- zewnętrzne wyjścia hydrauliczne z tyłu: minimum 1 para (2 gniazda)
- przednie wyjścia hydrauliczne / rozdzielacz ze sterowaniem za pomocą joysticka w kabinie (do obsługi osprzętu przedniego)
- tylny układ zawieszenia: kategoria I, udźwig na końcach ramion minimum 650 kg
- wałek odbioru mocy: niezależny, włączany elektrohydraulicznie lub mechanicznie, tylny 540 obr./min
- kabina fabryczna lub dedykowana przez producenta ciągnika, cztero- lub sześciostłupkowa, ogrzewana i wentylowana z filtrem kabinowym
- fotel operatora amortyzowany z regulacją, wyposażony w pas bezpieczeństwa
- pełne oświetlenie robocze LED/Halogen: minimum 2 reflektory robocze przednie i 2 tylne zamontowane na dachu kabiny + kogut/lampa ostrzegawcza żółta
- lusterka zewnętrzne po obu stronach, wycieraczka przednia ze spryskiwaczem
- hamulce robocze tarczowe, mokre (w kąpieli olejowej)
- ogumienie rolnicze, trawiaste lub komunalne: przednie min. 23x8.50-12 (lub odpowiednik), tylne min. 33x12.50-15 (lub odpowiednik)
- pług strzałkowy (dwudzielny/dwuskrzydłowy) o szerokości roboczej minimum 150 cm
- sterowanie hydrauliczne niezależne dla każdego skrzydła z poziomu kabiny z wykorzystaniem joysticka
- elastyczne, sprężynowe zabezpieczenie przeciwpreszkodowe (odchylane segmenty lemiesza po natrafieniu na przeszkodę, np. krawężnik)
- lemiesz dolny z gumy zbrojonej lub poliuretanu o grubości min. 30 mm
- piaskarka / posypywarka tarczowa (lejowa/zawieszana) przeznaczona do montażu na tylnym TUZ kat. I
- pojemność zbiornika posypywarki: minimum 200 litrów (maksymalnie 350 litrów)
- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na sól i uderzenia lub ze stali nierdzewnej
- napęd tarczy wysiewającej z tylnego WOM ciągnika (540 obr./min) lub hydrauliczny
- szerokość robocza wysiewu: regulowana w zakresie co najmniej 1,5 – 6,0 m
- posypywarka wyposażona w osłonę/deflektor ograniczenia wysiewu oraz mieszadło w zbiorniku do rozbijania zbrylonego materiału

4.2.6.) Główny kod CPV: 16700000-2 - Ciągniki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 przedmiotu zamówienia – Agregat prądotwórczy

Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie transportowej.

- sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie powystawowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 r.
- urządzenie kompletne, w pełni wyciszone (w obudowie wyciszonej/wyciszającej), przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych na zewnątrz budynków
- moc znamionowa (ciągła): minimum 35 kVA / 28 kW
- moc maksymalna (awaryjna): minimum 38 kVA / 30 kW
- napięcie wyjściowe: 230 V / 400 V (zasilanie jednofazowe i trójfazowe), 50 Hz
- stabilizacja napięcia: automatyczna regulacja napięcia AVR (tolerancja wyjściowa $\leq 1,5\%$) umożliwiającą bezpieczne zasilanie wrażliwych urządzeń elektronicznych
- prądnica: synchroniczna, miedziana, poziom ochrony min. IP23, klasa izolacji H
- panel gniazd wyjściowych (zabezpieczony przed wilgocią), minimum:
 - min. 1x gniazdo siłowe 400V 63A lub 32A,
 - min. 1x gniazdo siłowe 400V 16A,
 - min. 2x gniazdo 230V (Schuko lub 16A 3P),
- złącze / wyjście pod zewnętrzny moduł SZR (Samoczynnego Załączenia Rezerwy).
- silnik: wysokoprężny (Diesel), o zapłonie samoczynnym, chłodzony cieczą, wielocylindrowy (min. 4-cylindrowy)
- rozruch: elektryczny (rozrusznik 12V), w komplecie akumulator rozruchowy z systemem podtrzymania/ładowania
- zbiornik paliwa i autonomia pracy pojemność zbiornika paliwa minimum 90 litrów (rekomendowane: 100 l). Średnie zużycie paliwa przy obciążeniu 75% mocy znamionowej nie może przekraczać 9,0 l/h. Pojemność zbiornika oraz zużycie paliwa muszą zapewniać ciągłą pracę agregatu pod obciążeniem 75% przez minimum 10 godzin bez konieczności tankowania
- obudowa:
 - wyciszona (poziom hałasu Lwa maks. 92-95 dB / głośność do ok. 65-70 dBA z odległości 7 m)
 - wyposażona w zamykane na klucz drzwi inspekcyjne umożliwiające łatwy dostęp do punktów serwisowych i wlewu paliwa
 - zewnętrzny, zabezpieczony przycisk awaryjnego zatrzymania (STOP/E-STOP)
 - cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD/LED prezentującym w czasie rzeczywistym co najmniej: napięcie, prąd, częstotliwość, obciążenie, poziom paliwa, czas pracy (licznik motogodzin), napięcie akumulatora oraz temperaturę płynu chłodzącego
 - pakiet zabezpieczeń minimum przeciwprzeciążeniowe, zwarciove, przed niskim poziomem oleju, zbyt wysoką temperaturą silnika oraz brakiem ładowania akumulatora
- przyczepa fabrycznie nowa, zintegrowana konstrukcyjnie z agregatem
- zgodność prawna: Europejska Homologacja Drogowa (kategoria O1 lub O2 – zależnie od masy zestawu) umożliwiającą pełne dopuszczenie i rejestrację przyczepy w ruchu drogowym
- wyposażenie przyczepy minimum:
 - zaczep kulowy do standardowego haka holowniczego wraz z linką zabezpieczającą
 - instytucjonalne oświetlenie drogowe 12V zgodne z Warunkami Technicznymi Pojazdów
 - regulowane koło podporowe przednie
 - minimum 2 podpory stabilizujące (tylne) opuszczane podczas postoju/pracy agregatu
 - rama stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (cynkowana ogniowo)

4.2.6.) Główny kod CPV: 31121100-1 - Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji i rękojmi za wady**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 3 przedmiotu zamówienia – Kuchnia polowa

Dostawa kuchni polowej do działań terenowych.

- sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, niebędący sprzętem wystawowym, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
- konstrukcja ze stali nierdzewnej żaroodpornej, dopuszczanej do kontaktu z żywnością (zgodnie z obowiązującymi normami wymogów higieniczno-sanitarnych).
- minimum 2 niezależne paleniska przystosowane do spalania paliwa stałego (co najmniej drewno opałowe/drewno)
- 4 kotły dwupłaszczowe o pojemności użytecznej od 50 l do 60 l każdy.
- płaszcz grzewczy kotłów wypełniony płynem nośnika ciepła (gliceryną) – dostarczony w stanie gotowym do eksploatacji
- system grzewczy płaszcz wyposażony w zawory bezpieczeństwa / system ciśnieniowo-odpowietrzający
- zbiornik na ciepłą wodę/użytkową o pojemności od 25 l do 40 l, wyposażony w dedykowany zawór spustowy
- konstrukcja mobilna na przyczepie jednoosiowej o Dopuszczalnej Masie Całkowitej (DMC) do 750 kg (lekka przyczepa)
- wyposażona w standardowy zaczep kulowy dopasowany do haka holowniczego (zabezpieczenie linką/łańcuchem)
- Przyczepa musi posiadać europejską homologację drogową (kategoria O1) umożliwiającą jej rejestrację oraz dopuszczenie do ruchu drogowego, kompletne oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym, koło podporowe przednie oraz podpory stabilizujące w czasie postoju/gotowania
- magazynek/przestrzeń konstrukcyjna dedykowana do bezpiecznego przewozu zapasu drewna opałowego
- zamykana skrzynia/pojemnik transportowy umieszczony w konstrukcji kuchni, przeznaczony do przechowywania i transportu akcesoriów kuchennych
- gaśnica proszkowa (minimum 2 kg ABC) zamontowana w dedykowanym, uchwycie transportowym z szybkim dostępem

4.2.6.) Główny kod CPV: 44211400-6 - Kuchnia polowa**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2026-10-26**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres gwarancji i rękojmi za wady**4.3.6.) Waga:** 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 przedmiotu zamówienia – Mobilny zbiornik na wodę

Dostawa beczkowozu do wody pitnej, do zaopatrzenia w wodę i wsparcia sanitarnego 1 sztuka:

- sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nie powystawowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.
- pojemność użyteczna zbiornika: 5000 litrów
- przeznaczony do transportu i magazynowania wody pitnej – potwierdzone stosownym atestem/świadectwem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB (lub równoważnym) dopuszczającym zbiornik do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
- oznakowanie zewnętrzne: Z obu stron zbiornika wymagany trwały, odporny na warunki atmosferyczne napis o treści minimum „WODA PITNA” oraz informacja „Woda przeznaczona do spożycia tylko po przegotowaniu”
- wymagane podwozie jednoosiowe, musi posiadać europejską homologację drogową (kategoria O3 lub T) umożliwiającą rejestrację i dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na terenie RP
- wyposażenie w higieniczne punkty do pobierania wody: górny wlew oraz zawór czerpalny, zabezpieczone szczelnymi zamknięciami
- konstrukcja zbiornika: stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana od zewnątrz na kolor niebieski
- elementy rewizyjne i spustowe:
- wąż górny Ø400"–" 500" mm" wraz z drabiną wejściową
- wąż tylny Ø600"–" 650" mm"
- zawór kulowy 2" oraz przepustnica 4" (Ø110" mm") nierdzewna sterowana manualnie
- tylna belka spustowa wyposażona w minimum 4 zawory czerpalne do czerpania wody
- układ jezdny i hamulcowy:
- dwuprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy z regulatorem siły hamowania oraz ręczny hamulec postojowy
- regulowana stopa podporowa przednia, błotniki, zaczep wymienny Ø50" mm"
- instalacja elektryczno-oświetleniowa LED 12V/24V zgodna z przepisami o ruchu drogowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144212-7 - Cysterny do transportu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-10-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:

- a. przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, albo
- b. wskazania danych umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, albo
- c. przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 11 ppkt. 11 lit. a specyfikacji.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjanci lub wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy i usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjanci lub wspólnicy spółki cywilnej) dołączają do oferty pełnomocnictwo ustanowione przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył karty katalogowe producenta/wykonawcy dla oferowanego asortymentu. Dokumenty te pozwolą na sprawną weryfikację zgodności parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia z zapisami OPZ. Brak ich załączenia nie wpływa na ważność złożonej oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
- b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie 11 ppkt. 10 specyfikacji (oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji), składa każdy z wykonawców (osobno każdy z konsorcjantów lub wspólników spółki cywilnej).
- c) Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
- d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób składania ofert: oferty należy złożyć zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 specyfikacji warunków zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 514 z późniejszymi zmianami) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również:

- a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
- b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r., poz. 1124z późniejszymi zmianami) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy,
- c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r., poz. 120 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt. 3 tejże ustawy. Wykluczenie następuje na okres trwania wyżej wymienionych okoliczności.

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wyjaśnień jest: Tomasz Ścibor, Urząd Miejski w Brzozowie, Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, pokój nr 204, w godzinach: w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.30. Telefon: +48 133061061, Poczta elektroniczna: zp@brzozow.pl