

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej nr 102649L od km 1+023,40 do km 2+022,40 oraz od km 2+022,40 do km 3+021,40 oraz od km 3+028,60 do km 3+450,00 w miejscowości Jeleniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stanin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Tuchowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-422

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 256299631

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stanin@stanin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stanin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-95921118-ebfa-45b2-a4d7-73563e5e7c82>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 102649L od km 1+023,40 do km 2+022,40 oraz od km 2+022,40 do km 3+021,40 oraz od km 3+028,60 do km 3+450,00 w miejscowości Jeleniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95921118-ebfa-45b2-a4d7-73563e5e7c82

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00409783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00233715

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IG.271.3.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2814627,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: „Przebudowa drogi gminnej nr 102649L od km 1+023,40 do km 2+022,40 oraz od km 2+022,40 do km 3+021,40 oraz od km 3+028,60 do km 3+450,00 w miejscowości Jeleniec”.

4.2.1 Droga gminna nr 102649L od km 1+023,40 do km 2+022,40 w miejscowości Jeleniec – działka nr 308.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie poniższych czynności:

- 1) Roboty przygotowawcze
- 2) Podbudowa
- 3) Elementy ulic
- 4) Roboty nawierzchniowe
- 5) Stała organizacja ruchu
- 6) Roboty wykończeniowe

W zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 102649L w miejscowości Jeleniec od km 1+023,40 do km 2+022,40 wchodzi:

a) Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m² (o gr. 4 cm) od km 1+023,40 do km 2+022,40;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 1+023,40 do km 2+022,40;

b) Wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni o szerokości 0,50m od km 1+138,00 do km 2+022,40 poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m² (o gr. 4 cm) od km 1+138,00 do km 2+022,40;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 1+138,00 do km 2+022,40;

- warstwy jednostronnej podbudowy dolnej na poszerzeniu z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=5,0 MPa grubości 15 cm od km 1+138,00 do km 2+022,40;

- warstwy jednostronnej podbudowy górnej na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm od km 1+138,00 do km 2+022,40;

- wykonaniu koryta na poszerzeniu jednostronnym o gł. 35 cm wraz

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni od km 1+138,00 do km 2+022,40;

c) Wykonanie obustronnego poszerzenia jezdni o szerokości 0,25m od km 1+023,40 do km 1+138,00 poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m² (o gr. 4 cm) od km 1+023,40 do km 1+138,00;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 1+023,40 do km 1+138,00;

- warstwy obustronnej podbudowy dolnej na poszerzeniu z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=5,0 MPa grubości 15 cm od km 1+023,40 do km 1+138,00;

- warstwy obustronnej podbudowy górnej na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm od km 1+023,40 do km 1+138,00;

- wykonaniu koryta na poszerzeniu obustronnym o gł. 35cm wraz

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni od km 1+023,40 do km 1+138,00;

d) Wykonanie jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m² (o gr. 3 cm) od km 1+138,00 do km 2+022,40;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm od km 1+138,00 do km 2+022,40;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową o gr. warstwy 20 cm

po zagęszczeniu;

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod projektowaną ścieżkę

pieszo-rowerową o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu;

• Wykonanie prawostronnego i lewostronnego pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5mm o szer. 0,75m od km 1+023,40 do km 2+022,40;

• Wykonanie peronów przystankowych dla pieszych o szerokości 1,8 m i długości 12,0 m o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm obramowanych od strony jezdni krawężnikami betonowymi oraz od strony granicy pasa drogowego obrzeżami betonowymi od km 1+835,00 do km 1+847,00 str. lewa, od km 1+897,00 do km 1+909,00 str. prawa;

• Ustawienia krawężników betonowych o wym. 15x30cm oraz obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 na obramowaniu peronów przystankowych;

• Wykonanie podbudowy betonowej z betonu C8/10 pod projektowane perony przystankowe o gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu;

• Wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod projektowane perony przystankowe o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu;

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej oraz uzupełnienie i wymiana istniejących znaków oznakowania pionowego będących w złym stanie technicznym;

• Wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury podziemnej.

4.2.2 Droga gminna nr 102649L od km 2+022,40 do km 3+021,40 w miejscowości Jeleniec – działka nr 308, 4.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie poniższych czynności:

1. Roboty przygotowawcze

2. Podbudowa

3. Roboty nawierzchniowe

4. Stała organizacja ruchu

5. Roboty wykończeniowe

W zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 102649L w miejscowości Jeleniec

od km 2+022,40 do km 3+021,40 wchodzi:

a) Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m²

(o gr. 4 cm) od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 2+022,40 do km 3+021,40;

b) Wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni o szerokości 0,50m

od km 2+022,40 do km 3+021,40 poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m² (o gr. 4 cm) od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- warstwy jednostronnej podbudowy dolnej na poszerzeniu z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=5,0 MPa grubości 15 cm od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- warstwy jednostronnej podbudowy górnej na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- wykonaniu koryta na poszerzeniu jednostronnym o gł. 35cm wraz

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni od km 2+022,40 do km 3+021,40;

c) Wykonanie jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m²

(o gr. 3 cm) od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm od km 2+022,40 do km 3+021,40;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm

pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową o gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu;

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu;

• Wykonanie prawostronnego i lewostronnego pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5mm o szer. 0,75m od km 2+022,40 do km 3+021,40;

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej oraz uzupełnienie i wymiana istniejących znaków oznakowania pionowego będących w złym stanie technicznym;

• Wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury podziemnej.

4.2.3 Droga gminna nr 102649L od km 3+028,60 do km 3+450,00 w miejscowości Jeleniec – działka nr 313.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie poniższych czynności:

1) Roboty przygotowawcze

- 2) Podbudowa
- 3) Elementy ulic
- 4) Roboty nawierzchniowe
- 5) Stała organizacja ruchu
- 6) Roboty wykończeniowe
- 7) Oświetlenie przejścia dla pieszych

W zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 102649L w miejscowości Jeleniec od km 3+028,60 do km 3+450,00 wchodzi:

a) Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 100 kg/m²

(o gr. 4 cm) od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 3+028,60 do km 3+450,00;

b) Wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni o szerokości 0,50m od km 3+028,60 do km 3+450,00 poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m² (o gr. 4 cm)

od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- warstwy jednostronnej podbudowy dolnej na poszerzeniu z gruntu stabilizowanego cementem o R_m=5,0 MPa grubości 15 cm od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- warstwy jednostronnej podbudowy górnej na poszerzeniu z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- wykonaniu koryta na poszerzeniu jednostronnym o gł. 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni od km 3+028,60 do km 3+450,00;

c) Wykonanie jednostronnej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 3,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:

- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości średnio 75 kg/m² (o gr. 3 cm) od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm od km 3+028,60 do km 3+450,00;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5mm

pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową o gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu;

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod projektowaną ścieżkę pieszo-rowerową o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu;

• Wykonanie prawostronnego i lewostronnego pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5mm o szer. 0,75m od km 3+028,60 do km 3+446,00;

• Ustawienia krawężników betonowych o wym. 15x30cm oraz obrzeży betonowych o wym. 6x20cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10 na obramowaniu przejścia dla pieszych od km 3+446 do km 3+450;

• Wykonanie strefy oczekiwania przy przejściu dla pieszych z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0m od km 3+446 do km 3+450;

• Wykonaniu obuustronnego oświetlenia dedykowanemu przejściu dla pieszych w postaci dwóch lamp solarnych 40W;

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego nawierzchni jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej oraz uzupełnienie i wymiana istniejących znaków oznakowania pionowego będących w złym stanie technicznym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2470377,04 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3942933,34 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2470377,04 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych – Spółka Akcyjna
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586892
- 7.3.3) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 61A
- 7.3.4) Miejscowość: Łuków
- 7.3.5) Kod pocztowy: 21-400
- 7.3.6.) Województwo: lubelskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-04
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2470377,04 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy