Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa dwóch specjalistycznych pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki jednokomorowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386182246

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamionek 25

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgkim-kamionek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgkim-kamionek.pl/stronadomowa.aspx

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/1346010

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami, gospodarka wodno- kanalizacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa dwóch specjalistycznych pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki jednokomorowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4db80629-63ff-43d8-bc32-686333ce761d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00433606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00296975/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa dwóch specjalistycznych pojazdów ciężarowych(śmieciarki jednokomorowe))

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00349942

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WK.230.2.82026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pojazd ciężarowy z zabudową śmieciarki jednokomorowej 6x2

I. Zabudowa śmieciarki jednokomorowej 6x2 (minimalne wymagania)
Skrzynia ładunkowa (minimalne wymagania)
• Fabryczna używana rok produkcji nie starsza niż 2019
• Jednokomorowa o pojemności skrzyni ładunkowej: min 19 m3
• Skrzynia ładunkowa umieszczona na ramie pośredniej, indywidualnie dopasowana do podwozia, co zapewnia optymalne rozłożenie nacisków na osie oraz stabilność pojazdu.
• Płyta wypychająca skrzyni wyposażona w siłownik teleskopowy dwustronnego działania
• Ściany boczne owalne o gładkiej powierzchni, o grubości min 4 mm
• Podłoga skrzyni ładunkowej owalna wykonana ze stali wysokogatunkowej o grubości min 6 mm
• Konstrukcja odporna na odkształcenia, spawana spoiną ciągłą
• Drzwiczki inspekcyjne po prawej stronie skrzyni ułatwiają prace konserwacyjne
• Podczas opróżniania skrzyni ładunkowej ściana wypychająca musi wysuwać się poza obrys skrzyni, umożliwiając całkowity wyładunek odpadów
• Podwyższona ścianka czołowa zapobiegająca wyciekom płynów i zanieczyszczeń
• Skrzynia ładunkowa uszczelniona, umożliwia transport odpadów bio
• Skrzynia ładunkowa wyposażona w elektroniczną wagę informująca o stopniu załadowania oraz wagi kosza umieszczonego na grzebieniu
Odwłok (minimalne wymagania)
• Pojemność całkowita odwłoka min 2,50 m3
• Dno wanny załadowczej wykonane ze stali typu HARDOX400 o grubości min 8 mm
• Boczne ściany dna wanny załadowczej wykonane ze stali o grubości min 6 mm
• Odwłok wyposażony w stopnie dla ładowaczy oraz ergonomicznie umieszczone uchwyty
• Płyty chroniące od zabrudzeń tył podwozia podczas rozładunku
• Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone w górnej części z lewej i prawej strony na ścianie bocznej
• Podpora serwisowa zamontowana po lewej stronie w odwłoku
• System zgniotu liniowo-płytowy
Wrzutnik (minimalne wymagania)
• W pełni zintegrowany, manualny wrzutnik L200, odpowiedni do podnoszenia pojemników od 120 do 360 litrów jak również plastikowych pojemników 4-kołowych od 500 do 1100 litrów;
• Listwa grzebieniowa z automatycznym blokowaniem pojemnika
• Dodatkowe ramiona DIN do podnoszenia pojemników
• Chwytak pojemników z 3 pozycjami do ich przytrzymania
• Otwieracz do pojemników DIN 1100 litrów – EN840-3 z okrągłymi pokrywami
• Automatyczne dobieranie prędkości podnoszenia pojemników
• Opuszczana tylna klapa ułatwiająca załadunek odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów w workach
• Szerokość minimalna zasypu 1,85m

Sterowanie i zabezpieczenia
• Wszystkie elementy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne powinny być bezpiecznie rozmieszczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami
• Główny panel sterujący w kabinie
• Podnoszeniem i opuszczaniem odwłoka oraz rozładunkiem odpadów można sterować z pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy, jak również z boku skrzyni ładunkowej
• Pełne domykanie odwłoka z boku skrzyni ładunkowej zgodne z normą NEN-EN1501-1
• Sterowanie urządzeniem oraz wrzutnikiem zasypowym po obu stronach odwłoka
• System wizyjny zapewniający kontrolę i monitorowanie pracy kamera na odwłoku oraz monitor w kabinie pojazdu, system kamer 360o
• Sygnał dźwiękowy do komunikacji między ładowaczem i kierowcą

• Włączenie i wyłączenie hydrauliki zabudowy poprzez przystawkę odbioru mocy w kabinie kierowcy
• Boczne zabezpieczenia przed wjechaniem tzw. Osłony anty-rowerowe, montowane pod zabudową między osiami podwozia, zgodnie z wytycznymi UE
Oświetlenie
Instalacja oświetleniowa LED zgodna z kodeksem drogowym i normą NEN-EN1501-1, składająca się z:
• migająca lampa ostrzegawcza z osłoną z przodu po prawej stronie skrzyni ładunkowej
• migająca lampa ostrzegawcza z osłoną z tyłu po lewej stronie skrzyni ładunkowej
• reflektory robocze z boku skrzyni ładunkowej z lewej i prawej strony sterowane z kabiny
• światło robocze z osłoną po prawej stronie odwłoka oświetlające obszar roboczy
• światło robocze z osłoną po lewej stronie odwłoka oświetlające obszar roboczy
• odblaskowe oklejenie konturowe i tablice wyróżniające
Hydraulika
• Pompa hydrauliczna o zmienny wydatku

Drenaż, oczyszczanie i wyposażenie
• Drenaż z wanny załadowczej z 2-calowym zaworem spustowym umieszczony w najniższej jej części z prawej strony
• Dodatkowa wanna na odcieki pomiędzy skrzynią ładunkową, a odwłokiem
• Miotła i łopata umieszczona na przedniej ścianie z prawej strony zabudowy
• Gaśnicą 6 kg
• Kliny pod koła 2 szt.
• Pojemnik na wodę i mydło z prawej strony zabudowy
• Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze białym

Gwarancja
• Zabudowa musi być objęta jest pełną min 6-miesięczną gwarancją
• Dostawca musi zapewnić min 1 stacjonarnym punktami serwisowymi na terenie Polski oraz serwisem mobilnym realizującym usługi na indywidualne zlecenie klienta

II. Podwozie pod zabudowę

• Fabryczna śmieciarka zarejestrowana i ubezpieczona w Polsce
• Używane rok produkcji nie starsza niż 2019
• Przebieg max 110 000 km
• Lewostronny układ kierowniczy
• Podwozie typu 6 x 2 w kolorze białym
• Podwozie wyposażone w trzecią oś skrętną.
• Bezobsługowe 4-punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami.
• Sztywny pierwszy stopień kabiny z powierzchnią antypoślizgową.
• Reflektory przednie LED.
• Reflektory LED z odpornymi na uderzenia kloszami z regulatorem poziomu.
• Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego.
• Światła LED do jazdy dziennej powinny być wbudowane w zespoły reflektorów i powinny być włączone, gdy silnik pracuje.
• Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny i cztery światła ostrzegawcze LED w przedniej atrapie.
• Przednia szyba z laminowanego, dwuwarstwowego szkła bezpiecznego.
• Dodatkowa dolna szyba w drzwiach pasażera - jednowarstwowa, hartowana szyba bezpieczna .
• Centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli świateł zewnętrznych obejmujący 1 pilot zdalnego sterowania ze zintegrowanym mechanizmem składanego kluczyka.
• Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym: Comfort Air.
• Fotel z wysokim oparciem.
• Podłokietnik przy fotelu kierowcy.
• Fotel kierowcy jest na stałe przymocowany do podłoża kabiny.
• Fotel pasażera. Materiał pokrowca: tkanina.
• Fotel pasażera jest na stałe przymocowany do podłoża kabiny.
• Czarne pasy bezpieczeństwa.
• Trzeci fotel typu stałego z wysokim oparciem i zintegrowanym, trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.
• Schowek w konsoli środkowej deski rozdzielczej.
• Automatyczna/manualna regulacja temperatury (ATC) i klimatyzacja. ATC utrzymująca temperaturę w kabinie na poziomie ustawionym przez kierowcę.
• Elektrycznie otwierane szyby.
• Pilot ECAS do aktywacji normalnej wysokości jazdy, podnoszenia/obniżania tylnej osi i zatrzymania regulacji.
• Cyfrowy (inteligentny) legalizowany tachograf VDO DTCO z odbiornikiem GNSS (systemu globalnej nawigacji satelitarnej) i dedykowanym modułem komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC), zgodny z aneksem 1C dyrektywy UE dot. tachografów.
• Radioodbiornik FM/DAB/DAB+
• Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
• Podstawowy układ immobilizera silnika.
• Wyłącznik główny na podwoziu.

• Oś przednia typu 163N. Zawieszenie pneumatyczne. Maks. obciążenie min 8,0 t.
• Wykonanie tylnego zawieszenia wyposażonego w stabilizator oraz zintegrowane prowadzenie osi.
• Tylna oś napędzana z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Nośność osi min 13,0 t
• Tylna oś skrętna.
• Jedna, standardowa wysokość podwozia
• Osie przednie: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. (nowe nie używane zimowe jednego producnta) wskaźnik obciążenia 156/150, indeks prędkości L, zastosowanie: osie skrętne krótkie dystanse. Oznaczenie ogumienia: opór toczenia C przyczepność na mokrej nawierzchni B hałas 72 dB(A), kategoria B.
• Tylne osie napędzana i podnoszona skrętna: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00 (nowe nie używane zimowe jednego producenta) wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości L, zastosowanie: osie napędzane – krótkie dystanse. Oznaczenie ogumienia: opór toczenia C przyczepność na mokrej nawierzchni B hałas 72 dB(A), kategoria A.
• Zapasowe: rozmiar opon 315/70R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00.
• 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności min 7600 l.
• Min moc 235 kW.
• Emisja spalin Euro 6.
• Zautomatyzowana skrzynia biegów,
• Oprogramowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów zoptymalizowane do śmieciarki.
• Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.
• Układ ASR (kontroli przyczepności) przeciwdziała poślizgowi kół napędzanych podczas przyspieszania przy ruszaniu i zwiększa stabilność pojazdu w trudnych warunkach drogowych
• Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej.
• Standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia.
• Rura wydechowa po prawej stroni wyprowadzona ponad dach kabiny.
• Moduł EAS po prawej stronie podwozia; pozioma skrzynka akumulatorów i zbiornik płynu AdBlue(R) o pojemności min 45 litrów po prawej stronie.
• Stalowe zbiorniki powietrza.
• Zbiornik paliwa o pojemności min 250 litrów po prawej stronie, wysokość 550- 650 mm.
• Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.
• Zespół świateł tylnych z diodami LED.
• Tylna przystawka PTO silnika, włączona na stałe bez sprzęgła, w położeniu godziny 13. Bezpośredni napęd pompy
• Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 26000 kg
• Standardowy poziom hałasu.
• Izolacja kabiny dostosowana do umiarkowanych warunków klimatycznych (warunki pogodowe utrzymują się w rozsądnych granicach).
• Gwarancja na pojazd, obowiązująca przez 6 miesięcy na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu) bez limitu przebiegu.
• Lewarek.
• Standardowy zestaw narzędzi oraz wyposażenia holowniczego z czopem zawiasy.
• Gumowe dywaniki podłogowe.
• Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.5.5.) Wartość części: 210000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pojazd ciężarowy z zabudową śmieciarki jednokomorowej 4x2

I. Zabudowa śmieciarki jednokomorowej 4x2 (minimalne wymagania)
Skrzynia ładunkowa (minimalne wymagania)
• Fabryczna używana rok produkcji nie starsza niż 2019
• Pojemność skrzyni ładunkowej jednokomorowej: min 7 m3
• Skrzynia ładunkowa umieszczona na ramie pośredniej, indywidualnie dopasowana do podwozia, co zapewnia optymalne rozłożenie nacisków na osie oraz stabilność pojazdu.
• Płyta wypychająca skrzyni wyposażona w siłownik teleskopowy dwustronnego działania
• Ściany boczne owalne o gładkiej powierzchni, o grubości min 3 mm
• Podłoga skrzyni ładunkowej owalna wykonana ze stali wysokogatunkowej o grubości min 4 mm
• Konstrukcja odporna na odkształcenia, spawana spoiną ciągłą
• Drzwiczki inspekcyjne po lewej stronie skrzyni ułatwiają prace konserwacyjne
• Podczas opróżniania skrzyni ładunkowej ściana wypychająca musi wysuwać się poza obrys skrzyni, umożliwiając całkowity wyładunek odpadów
• Podwyższona ścianka czołowa zapobiegająca wyciekom płynów i zanieczyszczeń
• Skrzynia ładunkowa uszczelniona, umożliwia transport odpadów bio
Odwłok (minimalne wymagania)

• Pojemność całkowita odwłoka min 1,80 m3
• Dno wanny załadowczej wykonane ze stali typu HARDOX400 o grubości min 5 mm
• Boczne ściany dna wanny załadowczej wykonane ze stali o grubości min 4 mm
• Odwłok wyposażony w stopnie dla ładowaczy oraz ergonomicznie umieszczone uchwyty
• Siłowniki otwierania odwłoka umieszczone w górnej części z lewej i prawej strony na ścianie bocznej
• Podpora serwisowa zamontowana po obu stronach w odwłoku
• System zgniotu liniowo-płytowy
Wrzutnik (minimalne wymagania)
• W pełni zintegrowany, manualny wrzutnik L200, odpowiedni do podnoszenia pojemników od 120 do 360 litrów jak również plastikowych pojemników 4-kołowych od 500 do 1100 litrów;
• Listwa grzebieniowa z automatycznym blokowaniem pojemnika
• Dodatkowe ramiona DIN do podnoszenia pojemników 1100l
• Chwytak pojemników z 3 pozycjami do ich przytrzymania
• Otwieracz do pojemników DIN 1100 litrów – EN840-3 z okrągłymi pokrywami
• Automatyczne dobieranie prędkości podnoszenia pojemników
• Szerokość minimalna zasypu 1,8m
Sterowanie i zabezpieczenia
• Wszystkie elementy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne powinny być bezpiecznie rozmieszczone i zabezpieczone przed uszkodzeniami
• Główny panel sterujący w kabinie
• Podnoszeniem i opuszczaniem odwłoka oraz rozładunkiem odpadów można sterować z pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy, jak również z boku skrzyni ładunkowej
• Pełne domykanie odwłoka z boku skrzyni ładunkowej
• Sterowanie urządzeniem oraz wrzutnikiem zasypowym po obu stronach odwłoka
• System wizyjny zapewniający kontrolę i monitorowanie pracy kamera na odwłoku oraz monitor w kabinie pojazdu,
• Sygnał dźwiękowy do komunikacji między ładowaczem i kierowcą
• Włączenie i wyłączenie hydrauliki zabudowy poprzez przystawkę odbioru mocy w kabinie kierowcy
• Boczne zabezpieczenia przed wjechaniem tzw. Osłony anty-rowerowe, montowane pod zabudową między osiami podwozia, zgodnie z wytycznymi UE
Oświetlenie
Instalacja oświetleniowa LED zgodna z kodeksem drogowym i normą NEN-EN1501-1, składająca się z:
• migająca lampa ostrzegawcza z osłoną z tyłu po obu stronach skrzyni ładunkowej
• reflektory robocze z boku skrzyni ładunkowej z lewej i prawej strony sterowane z kabiny
• światło robocze po prawej stronie odwłoka oświetlające obszar roboczy
• światło robocze po lewej stronie odwłoka oświetlające obszar roboczy
• odblaskowe oklejenie konturowe i tablice wyróżniające
Hydraulika
• Pompa hydrauliczna o zmienny wydatku
Drenaż, oczyszczanie i wyposażenie
• Drenaż z wanny załadowczej z 1-calowym zaworem spustowym umieszczony w najniższej jej części z prawej strony
• Miotła i łopata umieszczona na przedniej ścianie z prawej strony zabudowy
• Gaśnicą 6 kg
• Kliny pod koła 2 szt.
• Cały pojazd gruntowany i lakierowany w tym samym kolorze

Gwarancja
• Zabudowa musi być objęta jest pełną min 6-miesięczną gwarancją
• Dostawca musi zapewnić min 1 stacjonarnym punktami serwisowymi na terenie Polski oraz serwisem mobilnym realizującym usługi na indywidualne zlecenie klienta

II. Podwozie pod zabudowę

• Fabryczne śmieciarka
• Używane rok produkcji nie starsza niż 2019
• Przebieg maks 110 000 km
• Lewostronny układ kierowniczy
• Podwozie typu 4 x 2 4
• Bezobsługowe 4-punktowe mechaniczne zawieszenie kabiny ze zintegrowanymi amortyzatorami.
• Sztywny pierwszy stopień kabiny z powierzchnią antypoślizgową.
• Reflektory przednie LED.
• Reflektory LED z odpornymi na uderzenia kloszami z regulatorem poziomu.
• Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego.
• Światła LED do jazdy dziennej powinny być wbudowane w zespoły reflektorów i powinny być włączone, gdy silnik pracuje.
• Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny i dwa światła ostrzegawcze LED w przedniej atrapie.
• Przednia szyba z laminowanego, dwuwarstwowego szkła bezpiecznego.
• Centralny zamek drzwiowy z funkcją kontroli świateł zewnętrznych obejmujący 1 pilot zdalnego sterowania ze

zintegrowanym mechanizmem.
• Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym: Comfort Air.
• Fotel z wysokim oparciem.
• Podłokietnik przy fotelu kierowcy.
• Fotel kierowcy jest na stałe przymocowany do podłoża kabiny.
• Fotel pasażera. Materiał pokrowca: tkanina.
• Fotel pasażera jest na stałe przymocowany do podłoża kabiny.
• Czarne pasy bezpieczeństwa.
• Trzeci fotel typu stałego z wysokim oparciem i zintegrowanym, pasem bezpieczeństwa.
• Schowek w konsoli środkowej deski rozdzielczej.
• Automatyczna/manualna regulacja temperatury (ATC) i klimatyzacja. ATC utrzymująca temperaturę w kabinie na poziomie ustawionym przez kierowcę.
• Elektrycznie otwierane szyby.
• Pilot ECAS do aktywacji normalnej wysokości jazdy, podnoszenia/obniżania tylnej osi i zatrzymania regulacji.
• Cyfrowy (inteligentny) legalizowany tachograf VDO DTCO z odbiornikiem GNSS (systemu globalnej nawigacji satelitarnej) i dedykowanym modułem komunikacji krótkiego zasięgu (DSRC), zgodny z aneksem 1C dyrektywy UE dot. tachografów.
• Radioodbiornik FM/DAB/DAB+
• Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
• Podstawowy układ immobilizera silnika.
• Wyłącznik główny na podwoziu.
• Oś przednia typu 163N. Zawieszenie resorowe. Maks. obciążenie min 6,0 t.
• Wykonanie tylnego zawieszenia wyposażonego w stabilizator oraz zintegrowane prowadzenie osi.
• Tylna oś napędzana z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator. Nośność osi min 10,0 t
• Jedna, standardowa wysokość podwozia
• Wszystkie osie: rozmiar opon 265/70R19.5 (nowe nie używane zimowe jednego producenta).
• Zapasowe: rozmiar opon 265/70R19.5 (nowe nie używane zimowe jednego producenta).
• 4-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności min 7600 l.
• Min moc 180 kW.
• Emisja spalin Euro 6.
• Zautomatyzowana skrzynia biegów,
• Oprogramowanie zautomatyzowanej skrzyni biegów zoptymalizowane do śmieciarki.
• Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego.
• Układ ASR (kontroli przyczepności) przeciwdziała poślizgowi kół napędzanych podczas przyspieszania przy ruszaniu i zwiększa stabilność pojazdu w trudnych warunkach drogowych
• Standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia.
• Rura wydechowa po prawej stroni wyprowadzona ponad dach kabiny.
• Moduł EAS po prawej stronie podwozia; pozioma skrzynka akumulatorów i zbiornik płynu AdBlue(R) o pojemności min 25 litrów po prawej stronie.
• Stalowe zbiorniki powietrza.
• Zbiornik paliwa o pojemności min 150 litrów po prawej stronie,
• Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC.
• Zespół świateł tylnych z diodami LED.
• Tylna przystawka PTO silnika, włączona na stałe bez sprzęgła, w położeniu godziny 13. Bezpośredni napęd pompy
• Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min 12 000 kg
• Standardowy poziom hałasu.
• Izolacja kabiny dostosowana do umiarkowanych warunków klimatycznych (warunki pogodowe utrzymują się w rozsądnych granicach).
• Gwarancja na pojazd, obowiązująca przez 6 miesięcy na cały pojazd dostarczony przez producenta OEM (z wyjątkiem części podlegających zużyciu) bez limitu przebiegu.
• Lewarek.
• Standardowy zestaw narzędzi oraz wyposażenia holowniczego z czopem zawiasy.
• Gumowe dywaniki podłogowe.
• Apteczka, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144511-3 - Pojazdy do zbierania odpadów

4.5.5.) Wartość części: 200000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 450000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 450000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 450000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH TRANSTON Zbigniew Kałas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5580003494

7.3.3) Ulica: Białowieża 2

7.3.4) Miejscowość: Mrocza

7.3.5) Kod pocztowy: 89-115

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 200000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 200000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPUH TRANSTON Zbigniew Kałas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5580003494

7.3.3) Ulica: Białowieża 2

7.3.4) Miejscowość: Mrocza

7.3.5) Kod pocztowy: 89-115

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2000000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni