

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa konsolety oświetleniowej, zestawu urządzeń oświetleniowych typu WASH BEAM oraz zestawu urządzeń
oświetleniowych typu Profil Spot
wraz ze skrzyniami transportowymi**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury w Lublinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281536

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Peowiaków 12

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-007

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ck.lublin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.lublin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ac29e01-6c76-419f-8820-9b30921c7462

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00441575

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-09-16

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00275228

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa konsolety oświetleniowej, zestawu urządzeń oświetleniowych typu WASH BEAM oraz zestawu urządzeń oświetleniowych typu Profil Spot wraz ze skrzyniami transportowymi

Umowa dla części nr 2**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zestaw 10 szt urządzeń oświetleniowych typu WASH BEAM w skrzyniach transportowych

1) Specyfikacja:

- a) Urządzenie posiadające 19 diod 40W 4 in 1 RGBW,
- b) ZOOM w zakresie 4-60 STOPNI + tarcza rotacyjna,
- c) Miksowanie kolorów musi odbywać się w pełnej palecie RGBW,
- d) Sterowanie do wyboru: 21, 35, 78, 92, 97 kanałów DMX,
- e) Możliwość sterowania każdą diodą + wbudowane programy CTO,
- f) 2700-8000 wyświetlacz LCD,
- g) Wbudowany zewnętrzny ring RGBz własnym oprogramowaniem,
- h) Dimmer w zakresie 0-100%, STROBO,
- i) TRYBY PRACY: DMX, MASTER, SLAVE, STEROWANIE DŹWIĘKIEM,
- j) Zużycie energii - 800W,
- k) Żywotność diod minimum 60-100 TYŚ godzin,
- l) Wymiary nie większe niż: 526 x 333 x 296 mm,
- m) WAGA nie przekraczająca 23 kg,

2) Urządzenia pakowane po 2 szt w case - łącznie 5 case'ów

3) SKRZYNIA TRANSPORTOWA (case):

- a) Materiał 7-mm sklejka, aluminium, stal,
 - b) Dwa solidne zamki motylkowe,
 - c) Wypełnienie gąbką techniczną,
 - d) Cztery skrętne kółka, w tym dwa z blokadą,
 - e) Uchwyty umożliwiające przenoszenie,
 - f) Komory na dwa urządzenia oddzielone przegrodą
- 4) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 10 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 3 m
- 5) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 10 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 10 m
- 6) Haki i linki zabezpieczające do każdego urządzenia

3.9.) Główny kod CPV: 31527000-6 - Reflektory punktowe

Umowa dla części nr 3**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zestaw 4 szt. urządzeń oświetleniowych typu Profil Spot w skrzyniach transportowych

1) Każde urządzenie powinno zawierać:

- a) Moduł LED składający się z diod LED o mocy 330 W,
 - b) Soczewka przednia o średnicy min. 160 mm ZOOM w zakresie: 3,9°–50°,
 - c) Minimalny strumień świetlny modułu: 23 500 lumenów,
 - d) Minimalny strumień świetlny oprawy: 15 000 lumenów,
 - e) Temperatura barwowa oprawy: 7000 K,
 - f) Tryb standardowy: Ra ≥ 70, tryb HCRI: Ra ≥ 90,
 - g) Liniowe mieszanie kolorów CMY,
 - h) Zmienny współczynnik CTO w zakresie od 2700 K do 7000 K,
 - i) 1 koło kolorów: 6 kolorów + CRI, plus pozycja otwarta,
 - j) 1 statyczne koło gobo: 9 gobo oraz pozycja otwarta,
 - k) 1 obrotowe koło gobo: 7 gobo oraz pozycja otwarta,
 - l) 1 wymienny koło animacji graficznej z ciągłym obrotem w obu kierunkach,
 - m) używane samodzielnie lub w połączeniu z gobo w celu uzyskania wspaniałego efektu fal i płomieni,
 - n) 1 okrągły pryzmat 4-ścienny i 1 pryzmat liniowy 4-ścienny,
 - o) 1 łączalny filtr światła typu frost oraz 1 łączalny filtr typu medium Frost,
 - p) 4 obrotowe, całkowicie zaciemniające listwy ramowe z możliwością indywidualnej regulacji; obrót modułu systemu ramowego o ±90°,
 - q) Płynna regulacja jasności 0–100% (4 krzywe ściemniania do wyboru przez użytkownika),
 - r) Zarządzanie bez migotania (),
 - s) Stopień ochrony IP66,
 - t) System regulacji ostrości z napędem silnikowym,
 - u) Wyświetlacz LCD,
 - v) Protokoły: DMX, RDM, Art-Net, NFC,
 - w) Kanały DMX w liczbie: 27/36/36/45,
 - x) Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez łącze DMX lub pamięć USB
- 2) Łopatkę przesłony: 4 łopatki, każda z oddzielnym ruchem i pełnym zaciemnieniem
- a) Obrót: ±90° całego systemu ramowego
 - b) Waga: 26 kg (57,3 funta)

- c) Długość (głowica): 427 mm (16,8")
- d) Długość (podstawa): 332 mm (13,1")
- e) Szerokość (w poprzek jarzma): 336 mm (13,2")
- f) Wysokość (głowica w górze): 582 mm (22,9")
- 3) Poziomy hałas nie wyższy niż:
 - a) Tryb standardowy: 50 dB(A) w odległości 1 m,
 - b) Tryb cichy: 45 dB(A) w odległości 1 m
- 4) SKRZYNIA TRANSPORTOWA (case):
 - a) Materiał obudowy sklejka minimum 7 mm,
 - b) Dwa solidne zamki motylkowe,
 - c) Wypełnienie gąbką techniczną,
 - d) Cztery skrętne kółka, w tym dwa z blokadą,
 - e) Uchwyty umożliwiające przenoszenie,
 - f) Komory na dwa urządzenia oddzielone przegrodą
- 5) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 4 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 3 m
- 6) Okablowanie DMX wysokiej jakości - 4 przewodów XLR-XLR 3 pin o długości 10 m
- 7) Haki do zawieszenia i linki zabezpieczające do każdego urządzenia

3.9.) Główny kod CPV: 31527000-6 - Reflektory punktowe

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

14 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Elwolight Technologie sceniczne
Piotr Wojtas

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350788818

4.3.3.) Ulica: os. II Pułku Lotniczego, 28a/2

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 31-869

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 45082,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00430426/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-07-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 123045,32 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy