Załącznik nr 9A

KOSIARKA WYSIĘGNIKOWA Z WŁASNYM SYSTEMEM HYDRAULICZNYM I GŁOWICĄ DO KOSZENIA oraz DODATKOWA GŁOWICĄ DO KOSZENIA - fabrycznie nowa - rok produkcji 2026

MODEL: _____(uzupełnić)

NAZWA: _____(uzupełnić)

GŁOWICA: ILOŚĆ SZTUK 2

MODEL: _____(uzupełnić)

NAZWA: _____(uzupełnić)

MODEL: _____(uzupełnić)

NAZWA: _____(uzupełnić)

	Specyfikacja Warunków Zamówienia	**Spełnia**	**Nie spełnia**
1.	Przeznaczenie maszyny: kosiarka wysięgnikowa pozwalająca na łatwe dotarcie i swobodne koszenie głębokich rowów, wysokich skarp oraz terenów oddzielonych od drogi np. płotami, znakami drogowymi, barierami energochłonnymi		
2.	Konstrukcja umożliwiająca obrót ramienia o 90 stopni do tyłu		
3.	Podłączenie do trzypunktowego układu zawieszenia ze stabilizatorami; hydrauliczny system kosiarki działający niezależnie od hydrauliki ciągnika/dodatkowe stabilizatory maszyny na trójpunkcie dające 5-punktowy system mocowania		
4.	Zapotrzebowanie mocy dostosowane do ciągnika rolniczego z napędem 4X4 LAMBORGHINI R4 110 KM		
5.	Zasięg poziomy minimum 600 cm z centralnym mocowaniem głowicy oraz możliwością ustawienia jej kąta pracy; obrót ramienia 120 stopnie		
6	Płynne kopiowanie głowicy, amortyzacja wysięgnika, amortyzacja obrotu ramienia i z funkcją pływania jednego ramienia, system przeciw przewróceniu, funkcja pływającej głowicy		
7	Ramy wysięgu wykonane w całości z profilu 12x12 cm		
8.	Zabezpieczenie najechania na przeszkodę z bezpieczeństwem odchyłu ramienia do 95 stopni wstecz		

9.	Napęd od WOM		
10.	Wymagana minimalna moc ciągnika współpracującego: 90 KM		
11	Rzeczywista moc hydrauliczna hydromotoru głównego min. 61 KM oraz moc na silniku hydraulicznym rotorze tnącym min. 49 KM – wykonany z żeliwa		
12.	Waga maszyny kompletnej z głowicą koszącą: maksymalnie 1295 kg		
13	Pojemność zbiornika oleju: maksymalnie 130 litrów		
14.	Chłodnica oleju wyposażona w termostat i regulator		
15.	Sterowanie maszyną poprzez joystick (elektrohydrauliczne zawory). Sterowanie z funkcja samodiagnozy , w pełni proporcjonalny (2 funkcje na raz)		
16	Głowica kosząca o szerokości roboczej min. 120 cm do koszenia trawy i odrostów, wyposażona w młotki obrotowe pozwalające kosić odrosty zakrzaczeń do 5 cm średnicy,		
17	Głowica do trawy i krzewów zakrzaczeń o obrotach min. 3000 obr./min, skok noża 60 m/s, obrót głowicy min. 235 stopni oraz spiralne ułożenie młotków		
18	Głowica o wadze maksymalnie 260 kg		
19	Moc na silniku hydraulicznym rotorze tnącym min. 49 KM – wykonane z żeliwa (silnik dwukierunkowy)		
20	Wykonanie ramy głowicy i obudowy z stali o podwyższonej jakości		
21	Rotor tnący kompletny wyposażony w młotki oraz wywarzony		
22	Obudowa przednia zdejmowana		
23	Osłony bezpieczeństwa		
24	DODATKOWA KOMPLETNA TORZSAMA GŁOWICA współpracująca z zaproponowanym ramieniem hydraulicznym		
	WYMAGANIA DODATKOWE		
1.	Gwarancja na oferowaną kosiarkę wysięgnikową wraz z głowicami musi wynosić co najmniej 24 miesiące.		
2.	Dostawca w cenie oferty dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia maszyny u Zamawiającego w dniu dostawy na ciągniku: LAMBORGHINI R4 110 KM (Zamawiający udostępnia garaż na czas montażu).		

3.	Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego z magazynem części nie więcej niż 500 km od siedziby Zamawiającego		
4.	Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii sprzętu musi wynosić maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia		
5.	Ofertowany sprzęt musi być wyposażony w instrukcję obsługi operatora w języku polskim i dostęp do części zamiennych		
6.	Dostawca przeszkoli - w cenie dostawy – 7 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi sprzętu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu montażu.		
7.	Dostawca oświadcza, iż dokona oględzin ciągników rolniczych w siedzibie Zamawiającego pod kątem technicznym montażu kosiarki oraz w dniu dostawy i szkolenia - na swój koszt i we własnym zakresie - zamontuje kosiarkę wysięgnikową na ciągniku rolniczym		

KOSIARKA BIJAKOWA TYLNO-BOCZNA - fabrycznie nowa - rok produkcji 2026

MODEL: _____

NAZWA: _____

	Specyfikacja Warunków Zamówienia	**Spełnia**	**Nie spełnia**
1	Szerokość robocza minimum – 160 cm		
2	Rotor wyposażony w młotki typu ciężkiego, do trudnego terenu. Ułożenie młotków spiralne na rotorze.		
3	Trójpunktowy układ zawieszenia na tył ciągnika (na pantografie)		
4	Napęd WOM 540, wyposażona w wałek napędowy szerokokątny wraz ze sprzęgłem – 1 szt.		
5	Przekładnia umieszczona z boku kosiarki		
6	Napęd z przekładni na rotor koszący poprzez paski klinowe w ilości min. 3 szt.		
7	Przesuw hydrauliczny, praca z boku ciągnika i wysuwem min. 280 cm		
8	Kąt wychylenia w dół 45 stopni / w górę 90 stopni, sterowanie hydrauliczne		
9	Regulowana wysokość koszenia		
10	Zabezpieczenie bezpieczeństwa przy kontakcie z przeszkoda hydrauliczne i dodatkowo dwa mechaniczne.		
11	Rama z systemem płynnego kopiowania terenu		
12	Obudowa głowicy tnącej z dodatkowym płaszczem ochronnym		
	WYMAGANIA DODATKOWE		
1.	Gwarancja na oferowaną kosiarkę tylno-boczną musi wynosić co najmniej 24 miesiące.		
2.	Dostawca w cenie oferty dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia maszyny u Zamawiającego w dniu dostawy na ciągniku rolniczym z napędem 4x4 TYM /T754/ o mocy 70 KM (Zamawiający udostępnia garaż na czas montażu).		
3.	Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego z magazynem części nie więcej niż 500 km od siedziby Zamawiającego		
4.	Zapewniony czas reakcji w przypadku awarii sprzętu musi wynosić maksymalnie 72 godzin od zgłoszenia liczone w dni robocze, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia		

5.	Ofertowany sprzęt musi być wyposażony w instrukcję obsługi operatora w języku polskim i dostęp do części zamiennych		
6.	Dostawca przeszkoli - w cenie dostawy – 7 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi sprzętu. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu montażu.		
7.	Dostawca oświadcza, iż dokona oględzin ciągników rolniczych w siedzibie Zamawiającego pod kątem technicznym montażu kosiarki oraz w dniu dostawy i szkolenia - na swój koszt i we własnym zakresie - zamontuje kosiarkę bijakową tylno-boczną na ciągniku rolniczym		