

Opis przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyka techniczna urządzenia:

- a. Ciągnik rolniczy nie używany, fabrycznie nowy, w pełni sprawny i kompletny, rok produkcji- nie starszy niż 2026. Musi spełniać wszystkie przepisy i wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz poruszania się po drogach publicznych.

2. Silnik:

- a. Wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający normę emisji spalin EURO5.
- b. Moc minimalna 70KM.
- c. Moc max. 77 KM
- d. Ilość cylindrów min. 4.
- e. Pojemność skokowa min. 3600cm³.
- f. Filtr powietrza suchy, dwustopniowy.

3. Układ napędowy 4x4:

- a. Liczba biegów przód/tył trzy zakresowy 24/24 (1 półbieg)
- b. Skrzynia biegów oraz rewers mechaniczne, zsynchronizowane.
- c. Sprzęgło dwutarczowe, suche z niezależnym sterowaniem WOM(elektrohydraulicznie).
- d. Oś przednia typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego.
- e. Prędkość obrotowa tylnego WOM/silnik 540/1930 i 540 E/1640, typ niezależny oraz zależny.
- f. Średnica końcówki 35mm, liczba wypustów 6, typ 1.
- g. Hamulce robocze, tarczowe mokre, sterowane Hydraulicznie.
- h. Hamulce postojowe tarczowe mokre, sterowane ręcznie.
- i. Układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy (przyczepy).

4. Układ hydrauliczny:

- a. Ciśnienie nominalne 18 MPa.
- b. Min udźwig podnośnika 2600 kg realizowany poprzez dwa zewnętrzne siłowniki
- c. Układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1- szybko sprzęgi.
- d. Wydatek pompy min. 55 l/min.
- e. Rozdzielacz minimum 3-sekcyjny (6wyjść).
- f. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.

5. Kabina:

- a. Kabina, sześciostupkowa z szyberdachem.
- b. Wyposażona w wentylację oraz ogrzewanie i klimatyzację
- c. Wycieraczki przedniej oraz tylnej szyby(przednia ze spryskiwaczem).
- d. Uchylnie okna tylne oraz boczne.

- e. Siedzisko kierowcy mechaniczne.
- f. Kabina homologowana na 2 osoby.
- g. Dwie lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego typu LED

6. Instalacja elektryczna:

- a. Instalacja elektryczna 12V.
- b. Główny wyłącznik prądu, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu.
- c. 7 pinowe gniazdo z tyłu ciągnika, umożliwiające podłączenie oświetlenia zewnętrznego np. przyczepy.
- d. Reflektory robocze ledowe, przednie minimum 2 szt, tylne minimum 2 szt, umieszczone na kabinie.
- e. Ciągnik musi być wyposażony w instalację elektryczną oraz wyłącznik, umożliwiające montaż światła ostrzegawczego, koloru pomarańczowego (kogut).
- f. Ciągnik musi być wyposażony w instalację elektryczną, umożliwiającą zamontowanie radia, anteny.

7. Specyfikacja ogólna:

- a. Ciągnik musi posiadać błotniki kół przednich oraz tylnych.
- b. Zaczep górny transportowy przesuwany.
- c. Waga ciągnika bez obciążników minimum 3650 kg.
- d. Pojemność zbiornika paliwa, minimum 95 litrów.
- e. Obciążniki na tylne koła min 200 kg
- f. Obciążniki na przednie koła min 130 kg

8. Gwarancja:

- a. Gwarancja na ciągnik rolniczy minimum 24 miesiące gwarancji ogólnej mechanicznej, liczone od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego.
- b. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi mobilnego serwisu przedmiotu zamówienia na terenie Województwa Dolnośląskiego według potrzeb Zamawiającego

Opis przedmiotu

Tylna kosiarka bijakowa tylnoboczna

Maszyna nowo fabryczna nie starsza niż 2025 rok

1. Cechy kosiarki

- a. Wał bijakowy o średnicy 110 mm
- b. Zaczep na TUZ ciągnika kat II
- c. Wałek WOM
- d. Boczne płozy ślizgowe

- e. Kurtyna ochronna

2. Parametry techniczne

- a. Szerokość robocza 140 cm
- b. Liczba bijaków min 24 szt.
- c. Zakres pracy maszyny (w stopniach) +90/-45
- d. Waga od 360 kg
- e. Paski napędowe min.3
- f. Przeciwnóż
- g. Zapotrzebowanie mocy min. 45 km

Gwarancja na kosiarkę bijakowa min. 24 miesiące gwarancji ogólnej mechanicznej, liczone od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego