Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt nowy, nieużywany, bez ukrytych wad fabrycznych, sprawny technicznie, gotowy do natychmiastowego użytkowania. posiadający niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do użytkowania.

Część pierwsza zamówienia	
1. Maszyna na mięśnie grzbietu - ściąganie ciężaru znad głowy w dół w pozycji siedzącej Maszyna na obciążenie talerzowe. Mechanizm regulacji siedziska z wykorzystaniem sprężyny umożliwiającej jego automatyczny powrót do wyższej pozycji. Tapicerowane rolki zaporowe ud stabilizujące pozycję ćwiczącego, tapicerka "nietrwale odkształcalna", dopasowującą się do ciała osoby ćwiczącej, zapewniająca maksymalną stabilizację i komfort podczas ćwiczenia. Niezależne prowadzenie lewej i prawej kończyny górnej, uchwyty dla rąk o kształcie odzwierciedlającym układ dłoni, dodatkowy uchwyt dla nieaktywnej dłoni w przypadku pracy jedną kończyną. Możliwość domontowania dodatkowych uchwytów do magazynowania talerzy. Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.	
Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 111 / 174 / 199 cm
Waga maszyny	Max. 150 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor konstrukcji ramion	Żółty
Kolor tapicerki	Czarny
2. Zestaw skrzyń do treningu z gryfem Zestaw czterech skrzyń przystosowanych do dowolnego ustawiania jedna na drugiej wykonanych ze wzmocnionego drewna i pokrytych gumową antypoślizgową powierzchnią. Całkowita wysokość: 98 cm	
Ilość sztuk	2 zestawy
Wymiary skrzyń (długość/szerokość)	Max. 65 / 45 cm
Wysokości poszczególnych elementów zestawu	45 cm – 1 sztuka 30 cm – 1 sztuka 15 cm – 1 sztuka 8 cm – 1sztuka
3. Ławka rzymska na mięśnie grzbietu Ławka o konstrukcji z profili stalowych z uchwytami na dłonie i regulowaną, tapicerowaną podpórką dla części biodrowej, tapicerowany wałek utrzymujący kończyny dolne, 2 zintegrowane uchwyty na obciążenie dostępne z pozycji ćwiczącego.	
Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary ławki (długość/szerokość/wysokość)	Max. 119-121 / 76 / 92 cm
Waga maszyny	Max. 57 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny
4. Zestaw odważników Kettlebell Kettlebell w okrągłym kształcie z płaską podstawą, gładki uchwyt chromowany, część wagowa pokryta gumą. Czytelne oznaczenie wagi na każdym odważniku.	
Ilość sztuk	Po 2 sztuki z każdej wagi
Waga odważników	12 – 16 – 20 – 24 – 28 kg
5. Stojak uniwersalny na Kettlebell Profil ramy stojaka o przekroju okrągłym, powierzchnia magazynowa w formie dwóch rzędów, zlokalizowanych na tym samym poziomie. Podstawa stojaka w formie nóżek na gumowych podstawkach, 4 punkty styku stojaka z podłożem.	
Ilość sztuk	1 sztuka

Wymiary stojaka (długość/szerokość/wysokość)	Max. 134 / 75 / 53 cm
Udźwig	Do 320 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny

6. Maszyna półwolna na mięśnie nóg i pośladki

Maszyna na obciążenia talerzowe, duża platforma na stopy zwiększająca różnorodność możliwych ćwiczeń. Układ dźwigni optymalizujący kąt nachylenia platformy, zapewniający komfortowe ułożenie stawu skokowego w trakcie ruchu, konstrukcja ramienia ruchomego oraz centralne umieszczenie platformy pozwalające na wygodne ustawienie nogi niećwiczącej, co ułatwia trening jednostronny, tapicerka "nietrwale odkształcalna", dopasowującą się do ciała osoby ćwiczącej, zapewniająca maksymalną stabilizację i komfort podczas ćwiczenia.

Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 180 / 206 / 153 cm
Waga maszyny	210 - 220 kg
Obciążenie maksymalne	470 - 480 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny

7. Maszyna na mięśnie czworogłowe, dwugłowe ud oraz mięśnie pośladkowe

Ramy nośne o przekroju eliptycznym, obciążenie: stos płytowy z selektorem wagi. Nieruchoma, antypoślizgowa platforma na której spoczywają stopy.
Ruchome, tapicerowane siedzisko z trójdzielnym oparciem, przesuwające się na rolkach w pozycji horyzontalnej. Przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek, metalowa osłona stosu, tabliczka informacyjna z kodami QR i NFC. Tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymałości, kontrastowe elementy wskazujące części z możliwością regulacji.
Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.

Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 210 / 123 / 184 cm
Waga maszyny	580 - 590 kg
Obciążenie stosu	W zakresie 190 - 250 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny

8. Maszyna ze stosem sztabkowym do treningu mięśni klatki piersiowej - wyciskanie w poziomie w pozycji siedzącej

Ramy nośne o przekroju eliptycznym, obciążenie: stos płytowy z selektorem wagi, metalowa osłona stosu, mechanizm suwakowy szybkiego zwiększania/zmniejszania wagi stosu z obciążeniem o 2,5 kg, regulacje siedziska z wykorzystaniem sprężyny gazowej z automatyką ruchu powrotnego, dwudzielne oparcie, niezależne prowadzenie lewej i prawej kończyny górnej, możliwość wykonywania jednoczesnego i naprzemiennego ruchu kończyn górnych, przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek, w zagłówku elastyczny uchwyt do zamocowania ręcznika, półka na bidon i telefon, tabliczka informacyjna z kodami QR, ergonomiczne rękojeści o nieregularnym kształcie (spłaszczone na dłoni, zwężane na palcach) zapobiegające wykrzywieniu nadgarstków podczas ćwiczeń, możliwość regulacji rękojeści z pozycji siedzącej, w celu określenia odpowiedniego zakresu ruchu, tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymałości, kontrastowe elementy wskazujące części z możliwością regulacji.
Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.

Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 92 / 148 / 170cm
Waga maszyny	Max. 254 kg
Obciążenie stosu	W zakresie 90 - 130 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny

9. Maszyna na mięśnie najszersze grzbietu - ściąganie drążka w dół w pozycji siedzącej

Ramy nośne o przekroju eliptycznym, obciążenie: stos płytowy z selektorem wagi, metalowa osłona stosu. Tapicerowane, nieruchome siedzisko, tapicerowane rolki oporowe ud stabilizujące pozycję ćwiczącego - z regulacją ustawienia pionowego. Szeroki drążek o ergonomicznym kształcie pozwalający na prawidłowy chwyt dłoni. Przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek,

tabliczka informacyjna z kodami QR i NFC, kontrastowe elementy wskazujące części z możliwością regulacji. Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.	
Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max.124-128 / 120-125 / 228cm
Waga maszyny	Max. 190 kg
Obciążenie stosu	W zakresie 90 - 130 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny
10. Maszyna na mięśnie proste brzucha w pozycji siedzącej Ramy nośne o przekroju eliptycznym obciążenie: stos płytowy z selektorem wagi usytuowany po prawej stronie siedziska, metalowa osłona stosu, mechanizm suwakowy szybkiego zwiększania/zmniejszania wagi stosu z obciążeniem o 2,5 kg. Przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek, podpórka dwupoziomowa pod stopy , wgłębienie w oparciu na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa zapewniające stabilizację ruchu i zabezpieczające przed silnym odchyleniem tułowia do tyłu, elastyczne uchwyty dopasowujące się do kształtu barków ćwiczącego, półka na bidon i telefon, tabliczka informacyjna z kodami QR. Tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymałości, kontrastowe elementy wskazujące części z możliwością regulacji. Możliwość zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.	
Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 132 / 106 / 150cm
Waga maszyny	Max. 195-200 kg
Obciążenie stosu	Min. 90 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny
11. Maszyna na mięśnie czworogłowe ud w pozycji siedzącej Ramy nośne o przekroju eliptycznym, obciążenie: stos płytowy z selektorem wagi, metalowa osłona stosu, mechanizm suwakowy szybkiego zwiększania/zmniejszania wagi stosu z obciążeniem min 2,5 kg, regulacja położenia siedziska w poziomie z wykorzystaniem sprężyny gazowej. Tapicerowany wałek oporowy dla kończyn dolnych z regulacją jego położenia, w zagłówku elastyczny uchwyt do zamocowania ręcznika, przeniesienie obciążenia za pośrednictwem linek , półka na bidon i telefon, tabliczka informacyjna z kodami QR i NFC. Tapicerka syntetyczna o wzmocnionej wytrzymałości, kontrastowe elementy wskazujące części z możliwością regulacji. Możliwość połączenia urządzenia z system zarządzania/raportowania treningów znajdującym się w chmurze poprzez kody QR i urządzenia mobilne użytkowników.	
Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 104 / 107 / 150cm
Waga maszyny	Max. 234-240 kg
Obciążenie stosu	W zakresie 80 - 125 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor tapicerki	Czarny
12. Brama wielofunkcyjna dwustosowa Wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające przeprowadzenie zróżnicowanego treningu mięśni całego ciała. Dwa nienależne stosy podnoszone systemem linek i bloczków, możliwość regulacji obciążenia w zakresie od 2,5 do 50 kg. Możliwość umiejscowienia każdej linki w jednej z 36 pozycji, w zależności od wzrostu i wykonywanego ćwiczenia. Urządzenie posiada pojedynczy drążek do podciągania z możliwością zamocowania akcesoriów. Dodatkowe akcesoria i uchwyty urozmaicające trening na bramie: lina do tricpesu i uchwyt łamany.	
Ilość sztuk	2 sztuki
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 145 / 120 / 232-237cm
Waga maszyny	Max. 650 kg
Obciążenie stosu	Min. 2x50 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor obudowy stosu	Czarny

Część druga zamówienia – pozycje od nr 1 do nr 5 muszą pochodzić od jednego producenta.

1. Half Rack z nierdzewnymi belkami nośnymi, hakami na sztangę z rolkami i na ślizgach oraz bolce na obciążenia

Konstrukcja urządzenia wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo oraz profili stalowych prowadnicowych wykonanych ze stali nierdzewnej sztuk 2 z otworami regulacyjnymi co 25mm i średnicy 16mm.
Dodatkowo każdy otwór jest krawędziowany w celu lepszego ślizgu wózków regulacyjnych lub innych akcesoriów.
Wartości poziomów na prowadnicach wypalane powierzchniowo laserem (oznaczenia poziomów nie mogą uszkadzać prowadnicy). Nie dopuszcza się wypalania laserem "na wylot".
Urządzenie zawiera: Haki typu J-CUP z rolką na ślizgu, gdzie urządzenie cały czas pozostaje na nierdzewnej belce nośnej i regulacja następuje przy użyciu grzybka x 1 para. Wykonane z wytrzymałej giętej stali pokrytej powłoką z tworzywa sztucznego UHMW i wyposażone w rolki poliuretanowe, które chronią radełkowanie sztangi oraz ułatwiają regulację położenia sztangi, bolce na obciążenia zamontowane z boku konstrukcji na 4 poziomach w kolorze czarnym.

Ilość sztuk	6 sztuk
Wymiary maszyny (długość/szerokość/wysokość)	Max. 1302 / 1962 / 2353 mm
Kolor konstrukcji	Czarny

2. Pomost SVR typu T w bramie o grubości 10 cm z tłumieniem drgań

Pomost zintegrowany z Half Rakiem z pozycji nr 1.
Pomost składa się z ramy z otworami umożliwiającymi przykręcenie do podłoża oraz montaż do bramy Half Rack z pozycji 1 – 1 zestaw, gumy jednoczęściowej bez szwów – 2 sztuki, pianki o wymiarach dł. 666 mm, szer. 695 mm, wys. 70 mm – 4 sztuki, warstw amortyzujących wykonanych z materiałów piankowych, np. pianka ARP 220 lub rozwiązanie równoważne, o wymiarach 666 × 685 × 12,7 mm – 4 sztuki, centralnego podkładu laminowanego w kolorze szarym z podkładem z pianki składającego się z czterech elementów – 1 sztuka, konstrukcja przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiekcie sportowym. W niniejszej pozycji dopuszcza się tolerancję wymiarów ±1% w odniesieniu do wszystkich podanych wartości.

Ilość sztuk	6 sztuk
Wymiary pomostu (długość/szerokość/wysokość)	Max. 2653 / 2465 / 2353mm
Masa własna pomostu	Nie mniej niż 230kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Kolor gumy wypełniającej pomost	Czarny

3. Ławka do wiosłowania z regulacją i rolkami

Stabilna i trwałą konstrukcja, która umożliwia trening wiosłowania ze sztangą olimpijską z obciążeniem. Główne belki regulacyjne wykonane ze stali nierdzewnej z profila min 45mm. Łatwa regulacja możliwa w 12 poziomach w skoku co 3 cm. Rolki poliamidowe aby łatwo i bezpiecznie ćwiczący mógł ustawić sztangę z obciążeniem w najlepszej dla siebie pozycji bez konieczności zejścia z ławki lub zmiany innych ustawień.
Tapicerka sztuczna skóra o wymiarach szerokości 295 mm oraz w końcowej fazie ławki 400mm.
Wysokość regulacji: co 30mm, od min 570 – do 870 mm nad podłożem.
Wysokość regulowana poprzez piny /bolce sprężynowe.
Ustawienia z numeracją wypalane powierzchniowo laserem (oznaczenia poziomów nie mogą uszkadzać prowadnicy). Nie dopuszcza się wypalania laserem "na wylot".
Ławka wyposażona w uchwyt i kółka transportowe.

Ilość sztuk	6 sztuk
Wymiary ŁAWKI (długość/szerokość/wysokość)	Max. 1450 / 705 / 1460mm
Masa własna	Max. 49 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny

4. Zestaw męski IWF trening 190kg

Zestaw przeznaczony do zawodów w podnoszeniu ciężarów, o łącznej masie 190 kg, z ważnym certyfikatem IWF poziomu pierwszego (certyfikat konieczny).
Zestaw składa się z gryfu olimpijskiego zawodniczego o nominalnej masie 20 kg, wykonanego ze stali, z trwałą powłoką ochronną DN3 Chrome™ , z ważnym certyfikatem IWF poziomu 1 – 1 sztuka,

zacisków olimpijskich o nominalnej masie 2,5 kg każdy, z certyfikatem IWF – 1 para, zestawu talerzy obciążeniowych z ważnym certyfikatem IWF poziomu pierwszego, obejmującego talerze o masie: 25 kg – 2 sztuki, 20 kg – 2 sztuki, 15 kg – 2 sztuki, 10 kg – 2 sztuki, 5 kg – 2 sztuki, 2,5 kg – 2 sztuki, 2 kg – 2 sztuki, 1,5 kg – 2 sztuki, 1 kg – 2 sztuki, 0,5 kg – 2 sztuki, certyfikat IWF pierwszego stopnia (poziom 1). Zestaw przeznaczony do intensywnego użytkowania sportowego w obiektach treningowych i zawodniczych, masa poszczególnych elementów zestawu stanowi parametr funkcjonalny i podlega tolerancji IWF.	
Ilość sztuk	6 kompletów
5. Zestaw damski IWF trening 185kg Zestaw przeznaczony do zawodów w podnoszeniu ciężarów, o łącznej masie 185 kg, z ważnym certyfikatem IWF poziomu pierwszego (certyfikat konieczny) Zestaw składa się z gryfu olimpijskiego zawodniczego o nominalnej masie 15 kg, wykonanego ze stali, z trwałą powłoką ochronną DN3 Chrome™ , z ważnym certyfikatem IWF poziomu 1 – 1 sztuka, zacisków olimpijskich o nominalnej masie 2,5 kg każdy, z certyfikatem IWF – 1 para, zestawu talerzy obciążeniowych z ważnym certyfikatem IWF poziomu pierwszego, obejmującego talerze o masie: 25 kg – 2 sztuki, 20 kg – 2 sztuki, 15 kg – 2 sztuki, 10 kg – 2 sztuki, 5 kg – 2 sztuki, 2,5 kg – 2 sztuki, 2 kg – 2 sztuki, 1,5 kg – 2 sztuki, 1 kg – 2 sztuki, 0,5 kg – 2 sztuki, certyfikat IWF pierwszego stopnia (poziom 1), Zestaw przeznaczony do intensywnego użytkowania sportowego w obiektach treningowych i zawodniczych, masa poszczególnych elementów zestawu stanowi parametr funkcjonalny i podlega tolerancji IWF.	
Ilość sztuk	6 kompletów
6. Poziomy stojak na gryfy sztang Stabilny stelaż na minimum 6 sztuk gryfów, wyposażony w gumowe nóżki chroniące podłogę z możliwością montażu do podłogi dla zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa.	
Ilość sztuk	3 sztuki
Wymiary konstrukcji (długość/szerokość/wysokość)	Max. 1176 / 707 / 1171mm
Waga	Max. 35 kg
Maksymalne obciążenie	Do 120 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
7. Pionowy stojak na talerze obciążenia sztang Stabilny stelaż na talerze obciążenia sztang. Stalowa konstrukcja ocynkowana dla ochrony przed rdzą, musi posiadać otwory umożliwiające montaż stojaka do podłoża dla zwiększenia bezpieczeństwa i stabilności.	
Ilość sztuk	3 sztuki
Wymiary konstrukcji (długość/szerokość/wysokość)	Max. 772 / 772 / 1460mm
Waga	Max. 25,5 kg
Maksymalne obciążenie	Do 500 kg
Kolor konstrukcji ramy	Czarny
Wymagania dodatkowe	
Gwarancja	Min. 36 miesięcy
Serwis w trakcie okresu gwarancji	Bezpłatny. W miejscu użytkowania sprzętu, u Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach w warsztacie serwisowym. Koszt transportu maszyn do warsztatu serwisowego ponosi dostawca.
Serwis oferenta	Własny, autoryzowany serwis oferenta.
Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe	Nie później niż 6 godzin
Czas dokonania naprawy serwisowej	Maksymalnie 72 godziny
Zamawiający nie będzie akceptował rozwiązań testowych	Sprzęt musi być na rynku minimum 1 rok w ciągłej sprzedaży.
Wymagane dokumenty sprzętu	Atesty i certyfikaty

	potwierdzające dopuszczenie do użytkowania, zgodne z normami polskimi i europejskimi. Instrukcje użytkowania w języku polskim. Karty katalogowe. Certyfikat IWF