DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 11399/2025

1. **Kod identyfikacyjny wyrobu:**
   REHAU BRILLANT - Design
2. **Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ustęp 4:**
   Numer identyfikacyjny umieszczony na ramie okiennej.
3. **Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie:**
   Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz zestawy okienno-drzwiowe do obiektów budowlanych.
4. **Nazwa i adres kontaktowy producenta wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, art. 11, ust. 5:**
   KIM Sp. z o.o., ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa; www.oknowscy.pl
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, Załącznik V:**
   System 3
6. **Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:**
   Ift Rosenheim; numer notyfikacji: 0757,
   Przeprowadziła wstępne badania typu wg sytemu 3 i sporządziły świadectwa badań ITT.
7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

1) Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosować wskazanych w pkt. 4 powyżej.
2) Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawiera litery „NPD" (właściwości użytkowe nieustalone: ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane.
3) Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera datowane odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz w stosownych wypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji technicznej.

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	**Właściwości użytkowe** (zob. uwaga 2)	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna** (zob. uwaga 3)
Wodoszczelność	5A	PN-EN 14351-1
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	PN-EN 14351-1
Odporność na obciążenia wiatrem	B2	PN-EN 14351-1
Przenikalność cieplna Uw W/m2K	1,3	PN-EN 14351-1
Współczynnik promieniowania słonecznego g	56%	PN-EN 14351-1
Przepuszczalność powietrza	3	PN-EN 14351-1

8. **Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.**
   Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.
   W imieniu producenta podpisał
   Artur Łukaszewski, Pełnomocnik ds. ZKP
   (imię, nazwisko, funkcja)
   Gralewo Stacja, data 22-04-2025

kim Spółka z o.o. (5)
PUNKT SPRZEDAŻY
13-214 Uzdowo, Gralewo Stacja
gm. Rybno, woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 23 696 53 24, 23 696 76 40
NIP: 844-18-09-717, Regon 7903[illegible]59

CE

GLASSOLUTIONS SAINT-GOBAIN

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Glassolutions of Saint-Gobain

Les Miroirs, 92096 La Défense, France

28/6/2016

EN 1279-5:2005+A2:2010

Szyby zespolone izolacyjne

przeznaczone do uzytku w budownictwie i konstrukcjach budowlanych

SGG CLIMAPLUS PROTECT SILENCE PLANITHERM XN F3 55.2Si(16 argon)8

D2639972

NB: 0336, 0497, 0679, 0757, 0809, 1116, 1136, 1154, 1174, 1234, 1322, 1694, 1717, 1750, 1751

Zasadnicze charakterystyki		AVCP Systems	Wlasciwosci uzytkowe
Do zastosowan przy ochronie przeciwpozarowej:			
Odpornosc na ogien		1	NPD
Reakcja na ogien		3,4	NPD
Zachowanie w przypadku pozaru		3,4	NPD
do zastosowania jako szklenie kuloodporne lub szklenie odporne na sile eksplozji			
Odpornosc na uderzenie pocisku		1	NPD
Odpornosc na sile eksplozji		1	NPD
do zastosowania podlegajacemu wystepowaniu ryzyka "bezpieczenstwa w uzytkowaniu" oraz podlegajacemu takim przepisom			
Odpornosc na wlamanie		3	P2A/NPD
Odpornosc na uderzenie wahadlem		3	1B1/NPD
Odpoprnosc na nagle zmiany temperatury oraz róznice temperatur	K	4	40/40
Odpornosc na sile wiatru, napór sniegu oraz stale i przylozone obciazenia	mm	4	11/16/8
do zastosowania w odniesieniu do obnizenia poziomu halasu			
Izolacja akustyczna	dB	3	44(-2;-6)
do zastosowania w odniesieniu do ochrony przed stratami energii (energooszczednosci)			
Emisyjnosc ε_d		3	NPD
Współczynnik U	W/(m².K)	3	1.1
Przepuszczalnosc swiatla τ_v		3	0.79
Odbicie swiatla ρ_v/ρ'_v		3	0.12/0.12
Przepuszczalnosc energii promieniowania slonecznego τ_e		3	0.51
Odbicie energii promieniowania slonecznego ρ_e/ρ'_e		3	0.19/0.24
Współczynnik g		3	0.58
Trwaoc		3	PASS

NPD : Brak ustalonej wartoci

PLANITHERM XN F3 argon 90% 0

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

Wlasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone sa zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczna odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Marc Maurer — 28/6/2016

Vice President Operations — LA DEFENSE FRANCE

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA