betap®
makes your brand



Instrukcja montażu wykładzin mieszkaniowych

Spis treści

Przed rozpoczęciem 3

Przygotowanie 4

Montaż 5

Pytania 6

Przed rozpoczęciem

1. Aby uniknąć różnic kolorystycznych, wszystkie produkty Betap są oznaczone numerem partii barwienia. Nie należy łączyć produktów z różnych partii, chyba że wskazano inaczej. Firma montażowa lub osoba odbierająca towar odpowiada za sprawdzenie liczby dostarczonych elementów i numerów partii przed podpisaniem dokumentu dostawy.

UWAGA: Podczas każdego montażu można ułożyć maksymalnie 100 m² wykładziny w celu oceny. W przypadku stwierdzenia niezgodności z pierwotną specyfikacją lub wady produkcyjnej należy powiadomić Betap przed kontynuowaniem montażu.

2. W wyniku pakowania, magazynowania i transportu runo może być czasowo przygniecione. Dotyczy to wszystkich rodzajów i jakości wykładzin; efekt ustępuje samoczynnie po odzyskaniu sprężystości przez runo. Wykładzina wraca wówczas do pierwotnego wyglądu. W przypadku wykładzin z długim runem Betap zaleca zastosowanie pary po stronie runa.

3. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować utratę gwarancji. Betap nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe wskutek stosowania innej metody montażu niż opisana w instrukcji. Dokument należy czytać łącznie z warunkami sprzedaży Betap.

4. Betap zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji w razie potrzeby.

Przygotowanie

Wykładziny mieszkaniowe Betap można montować na każdym podłożu, które jest stabilne, suche, czyste i równe, zgodnie z wytycznymi krajowymi i europejskimi. Należy usunąć pozostałości poprzedniej okładziny podłogowej. Przed montażem całą powierzchnię należy oczyścić, np. odkurzaczem przemysłowym.

1. Aklimatyzacja materiałów
Wykładzina Betap musi pozostać w oryginalnym opakowaniu przez co najmniej 24 godziny przed montażem, w temperaturze nie niższej niż 15°C.

2. Aklimatyzacja pomieszczenia
Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 15°C do 25°C, a wilgotność względna około 60%. W przypadku ogrzewania podłogowego należy wyłączyć je co najmniej 24 godziny przed montażem. Po upływie 48 godzin od montażu można stopniowo przywracać temperaturę, zwiększając ją o około 5°C dziennie.

Montaż

W zależności od rodzaju podkładu stosuje się różne techniki montażu. Wykładziny z podkładem Actionback można kleić lub napinać. Wykładziny na podkładzie filcowym można wyłącznie przyklejać do podłoża.

1. Narzędzia
Przygotuj taśmę mierniczą, nóż do wykładzin, wałek dociskowy, pacę zębatą lub wałek do kleju albo młotek i napinacz kolanowy (zależnie od sposobu mocowania).

2. Planowanie montażu
Zmierz całe pomieszczenie i zaplanuj przebieg łączeń. Oblicz potrzebną ilość wykładziny i ustal miejsce rozpoczęcia układania.

3. Montaż wykładziny – klejenie
Przed przyklejeniem przytnij wykładzinę do odpowiedniego rozmiaru. Przy wykonywaniu połączenia wzdłużnego nałóż oba brzegi na siebie. Jeżeli wykładzina ma wzór, dopasuj go na obu fragmentach. Przetnij oba brzegi, odchyl je, nanieś klej na podłoże i osadź w nim obie krawędzie. Przyklej również pozostałą powierzchnię, rozprowadzając klej pacą zębatą lub wałkiem. Betap zaleca klejenie całej powierzchni. W miarę możliwości unikaj łączeń poprzecznych lub zakryj je listwą. Nie każda wykładzina nadaje się na schody. Informację o możliwości klejenia na stopniach zawiera karta techniczna. W razie wątpliwości skontaktuj się z obsługą klienta.

4. Montaż wykładziny – napinanie
Przymocuj listwy z kolcami do podłoża w odległości 5 mm od ścian. Przytnij podkład i umieść go między listwami. Rozwiń wykładzinę i ułóż ją na listwach. Systematycznie napinaj wykładzinę napinaczem kolanowym. Pozostaw dodatkowe 5 mm wykładziny do wsunięcia między listwę a ścianę. Po napięciu całości przytnij nadmiar. Do łączeń wzdłużnych użyj taśmy do spoin i zgrzewarki do wykładzin. Na koniec dociśnij wykładzinę wałkiem.

5. Kontrola jakości
Regularnie sprawdzaj prostoliniowość połączeń i zgodność kierunku runa wszystkich fragmentów.

6. Po montażu
Po 24 godzinach od zakończenia montażu można chodzić po wykładzinie. Podczas przesuwania ciężkich przedmiotów zaleca się zabezpieczenie wykładziny płytą pilśniową.



Pytania
Więcej informacji udziela dział obsługi klienta pod numerem +31 38 3861060 lub na stronie:
www.betap.com

betap®
makes your brand