SWISS KRONO sp. z o.o., ul.Serbska 56, 68-200 Żary, Polska
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 8
65-364 Zielona Góra, Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700
Kapitał zakładowy 60 000 000, - PLN, REGON 970327738

SWISS KRONO

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr: KPL_MFMDF SF-B_CPR_003

PL

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   SWISS KRONO Płyta MDF laminowana niezapalna Stop Fire, gr. 12-25 mm

2. Zamierzone zastosowanie:

   Laminowana (EN 14322) niezapalna MDF (EN 622-5) do zastosowania na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych

3. Producent:

   SWISS KRONO sp. z o.o.
   ul. Serbska 56
   68-200 Żary, Polska
   www.swisskrono.pl

4. Upoważniony przedstawiciel:

   Nie dotyczy

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

   System 1

6. Norma zharmonizowana:

   EN 13986:2004+A1:2015

   Jednostka notyfikowana:

   HFB Engineering GmbH - 1034

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Norma badawcza
Zakres grubości (mm)	12	> 12 ≤ 19	>19 ≤ 25	
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	22	20	18	EN 310
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe (N/mm²)	0,60	0,55	0,55	EN 319
Emisja formaldehydu	E1			EN 717-1
Przepuszczalność pary wodnej	NPD			----------
Izolacyjność od dźwięków powietrznych	NPD			----------
Pochłanianie dźwięku	NPD			----------
Przewodność cieplna	NPD			----------
Trwałość biologiczna	1			EN 335
Zawartość pentachlorofenolu - PCP (ppm)	≤ 5			CEN/TR 14823
Klasa reakcji na ogień / Zastosowanie	Klasa			
Wolnostojące [a]	B-s1, d0			EN 13501-1
Z otwartą przestrzenią powietrzną za płytą [b]	B-s1, d0			EN 13501-1
Bez przestrzeni powietrznej za płytą [c d]	B-s1, d0			EN 13501-1

[a] Zastosowanie z odstępem ≥ 40 mm od sąsiadujących materiałów budowlanych klasy A1 lub A2-s1, d0 o grubości ≥ 11 mm i gęstości ≥ 653 kg/m³
[b] Mocowanie mechaniczne na konstrukcji nośnej z profili metalowych lub drewnianych z odstępem ≥ 40 mm do sąsiadujących materiałów budowlanych klasy A1 lub A2-s1, d0, o grubości ≥ 11 mm i gęstości ≥ 653 kg/m³
[c] Mocowanie mechaniczne do litych podłoży mineralnych klasy A1 lub A2 o grubości ≥ 25 mm i gęstości ≥ 37,5 kg/m³
[d] Mocowanie mechaniczne do podłoży z drewna lub materiałów drewnopochodnych o grubości ≥ 9 mm i gęstości ≥ 338 kg/m³

NPD: właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:

Joanna Konarzewska
Kierownik Dz. Certyfikacji

Prof. dr Joachim Hasch
Członek Zarządu

Żary, 03.10.2016

SWISS KRONO sp. z o.o. ul. Serbska 56 · 68-200 Żary · Polska/Poland

Deklaracja zgodności z wymaganiami REACH
Rozporządzenie (EU) 2023/1464 – emisja formaldehydu.

SWISS KRONO sp. z o.o., deklaruje, że wskazane poniżej wyroby, dla których wystawiono Deklaracje Właściwości Użytkowych, spełniają wymagania Rozporządzenia (EU) 2023/1464 zmieniającego Aneks XVII do Rozporządzenia (EC) No 1907/2006 REACH w zakresie ograniczenia emisji formaldehydu.

Lp.	Nazwa / grupa wyrobu	Numer DoP	Norma / dokument odniesienia wskazany w DoP	Klasa emisji formaldehydu deklarowana w DoP *
1	SWISS KRONO Płyta wiórowa laminowana niezapalna Stop Fire, gr. 18 mm	KPL_MFC SF-B_CPR_004	EN 13986:2004+A1:2015	E1
2	SWISS KRONO Płyta MDF laminowana niezapalna Stop Fire, gr. 12-25 mm	KPL_MFMDF SF-B_CPR_003	EN 13986:2004+A1:2015	E1
3	SWISS KRONO OSB/3, 8-25 mm	KPL_OSB/3_CPR_008	EN 13986:2004+A1:2015	E1
4	SWISS KRONO Płyta laminowana BLACK WOOD 6-12 mm	KPL_BW-D_CPR_001	EN 13986:2004+A1:2015	E1
5	SWISS KRONO Płyta surowa BLACK WOOD 6-12 mm	KPL_BW_CPR_001	EN 13986:2004+A1:2015	E1
6	SWISS KRONO Podłogi Laminowane	KPL_LF-C_CPR_005	EN 14041:2004 + EN 14041:2004/AC:2006	E1
7	SWISS KRONO Płyta wiórowa niezapalna Stop Fire, gr. 18 mm	KPL_RC SF-B_CPR_003	EN 13986:2004+A1:2015	E1

**Deklarowana w DoP klasa emisji formaldehydu E1, jest zgodna z aktualnymi normami zharmonizowanymi i nie ulega zmianie.*

Niniejsza deklaracja stanowi odrębne potwierdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami Rozporządzenia (EU) 2023/1464 w zakresie emisji formaldehydu i nie zmienia numerów, treści ani edycji obowiązujących Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Miejscowość i data: Żary, 11.06.2026, edycja 1
Producent: SWISS KRONO sp. z o.o.

.....
Rafał Przedaszek
Szef Zarządzania Jakością i BCM

SWISS KRONO sp. z o.o.
ul. Serbska 56 · 68-200 Żary · Polska/Poland
T +48 68 36 31 100
F +48 68 36 31 321
info@swisskrono.pl
swisskrono.com/pl

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 65-364 Zielona Góra, ul. Kożuchowska 8
nr KRS 0000052023 · NIP 928-00-12-700 · BDO:000020669· REGON 970327738 · Kapitał zakładowy 60 000 000,00 zł