Taśma uszczelniająca piankowa Rigips



Opis produktu

Taśma uszczelniająca, piankowa Rigips wpływa na poprawę izolacyjności akustycznej połączeń, uszczelniając połączenia profili z elementami masywnymi. Taśma dostępna jest w szerokościach 30, 50, 70, 95 mm długość 30 m i grubość 3 mm.

Zalety

- najwyższa jakość
- wysoka odporność
- wysoka twałość
- pewność i skuteczność mocowania

Materiał

- wysokiej jakości pianka Rigips

Przeznaczenie oraz zakres stosowania

Taśma uszczelniająca piankowa Rigips jest idealnie dopasowana do systemów akustycznych Rigips, systemowe rozwiązania gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania a zarazem użytkowania systemu akustycznego Rigips, logowanie RIGIPS ułatwia identyfikację produktu, taśma uszczelniająca piankowa Rigips jest wykonany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Zalety stosowania

- trwałość połączeń
- optymalna szybkość
- bezpieczeństwo i pewność stosowania
- systemowe rozwiązania gwarantują prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania a zarazem użytkowania akcesoriów systemu Rigips,
- dwustronna taśma jest wykonana z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Dokumentacja

Dopuszczenie do stosowania w systemach RIGIPS według systemowych Aprobat Technicznych ITB.

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego Rigips.

Taśma uszczelniająca piankowa Rigips | wrzesień 2020

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

Biuro Rigips w Warszawie
02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 9
tel. +48 22 457 14 57 lub 8
dział techniczny 801 328 788
BDO 000006702
www.rigips.pl