DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nº RW-CEE-DoP-0233/CM/23/w1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	RW-CEE-0233
2. Zamierzone zastosowanie:	Wyrób do izolacji cieplnej w budownictwie (ThIB).
3. Producent:	ROCKWOOL Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1 i System 3
5. Norma zharmonizowana:	EN 13162:2012+A1:2015
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:	1023
7. Deklarowane właściwości użytkowe:	Tabela 1 i Tabela 2

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Deklarowany poziom lub klasa / NPD[1)]**	**Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
Opór cieplny	Opór cieplny R_D i grubość d_N Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D(W/mK) Ti [a)] tolerancja na grubości	Patrz Tabela 2 0.036 T3	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcja na ogień	Euroklasa – klasa reakcji na ogień (RtF) wyrób	A1	
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji	Trwałość charakterystyki klasa reakcji na ogień (RtF) wyrób[2)]	A1	
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	Opór cieplny R_D i współczynnik przewodzenia ciepła λ_D(W/mK) [2)] Trwałość charakterystyki	Patrz Tabela 2 0.036 NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenia ściskające CS(10)i[a)], CS(10/Y)i[a)] (kPa) Obciążanie punktowe PL(5)i[a)] (N)	CS(10)0,5 NPD	
Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TRi[a)] (kPa)	NPD	
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia/ degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD	
Przepuszczalność wody	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą, (WS ≤1 kg/m^2) Długotrwała nasiąkliwość wodą, (WL(P) ≤ 3 kg/m^2)	NPD NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	Przenoszenie pary wodnej. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej	MU1	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna SDi[a)] Grubość d_L Ściśliwość c Oporność przepływu powietrza AFri[a)]	Patrz Tabela 2 NPD NPD NPD	
Wskaźnik pochłaniania dźwięku	Pochłanianie dźwięku AWi[a)]	Patrz Tabela 2	
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków powietrznych przenoszonych drogą bezpośrednią	Oporność przepływu powietrza AFri[a)]	NPD	
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Uwalnianie się substancji niebezpiecznych	NPD	
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	Ciągłe spalanie w postaci żarzenia	NPD	

[1)] właściwości użytkowe nieustalone; [2)] nie zmienia się w czasie [a)] "i" – wskazana odpowiednia klasa lub poziom;

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Tabela 2

d_N mm	R_D m^2 K/W	Sztywność dynamiczna SD	Pochłanianie dźwięku AW
50	1.35	NPD	0,70
70	1.90	NPD	0,70
100	2.75	NPD	0,95
150	4.15	NPD	0,95

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie dop.rockwool.com, www.rockwool.pl
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał(a)

Halina Ozon

Halina Ozon

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

Cigacice, 26-06-2024

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA