Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Jednostka Notyfikowana Nr. 1023

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1023–CPR–1208 P

Wyrób (Wyroby):	**Fabryczne wyroby z wełny mineralnej ROCKWOOL stosowane do izolacji cieplnej budynków** **zgodnie z listą zamieszczona w załączniku do certyfikatu**
Wprowadzany do obrotu pod nazwą lub znakiem towarowym producenta:	**ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o.** ul. Kwiatowa 14, PL 66-131 Cigacice Polska
Zakład produkcyjny:	**ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o.** ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia (linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2) Polska
Odpowiednia norma:	EN 13162:2012+A1:2015
Raport z oceny ZKP:	755200542 / 2024
Certyfikat wydany po pierwszy raz:	2022-02-21

Jednostka Notyfikowana Nr 1023, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z późniejszymi zmianami, zaświadcza, że:

- Zastosowano wszystkie przepisy dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) opisane w załączniku ZA powyższych norm zharmonizowanych w ramach systemu oceny 1.
- Zakładowa kontrola produkcji prowadzona przez producenta została oceniona w celu zapewnienia stałosci właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz ustalenia z wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji są podsumowane w wyżej wymienionym Raporcie Certyfikacyjnym.

Niniejszy certyfikat zachowuje ważość tak długo, jak norma zharmonizowana, wyrób budowlany, metody AVCP oraz warunki produkcji v zakładzie nie ulegną znaczącym zmianom, chyba, że jednostka notyfikowana zawiesi lub wycowa ten certyfikat.

CE

OZNÁMENÝ SUBJEKT 1023 · ITC · INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wydany w Pradze: **2024-05-10**
Zmiana e

Mgr. Jiří Heš
Przedstawiciel Jednostki Notyfikowanej Nr. 1023

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1208 P

Certyfikat obejmuje następujące wyroby
ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)

Znak towarowy	Grubość mm	Przewodność cieplna $W.m^{-1}.K^{-1}$	Reakcja na ogień	Przez producenta deklarowany kod typu zgodnie z EN 13162	Linia
CB ROCK	40-200	0,038	A1	MW-EN 13162–T4-DS(70,90)-TR7,5-PL(5)100–WS-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
DACHROCK	40-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6
DUROCK	50-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60*-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)80	MAL5 MAL6 MAL7
FRONTROCK FS FRONTROCK FSN	80-280	0,036	A1	MW–EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL7
FRONTROCK L	40-400	0,041	A1	MW–EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
FRONTROCK PLUS	40-300	0,035	A1	MW-EN 13162–T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10–WS–WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
FRONTROCK S	20-200	0,037	A1	MW-EN 13162–T5–DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS–WL(P)–MU1	MAL5
FRONTROCK S	20-280	0,037	A1	MW-EN 13162–T5–DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS–WL(P)–MU1	MAL7
FRONTROCK SUPER	80-280	0,036	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
HARDROCK MAX	50-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)90	MAL5 MAL6 MAL7

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1208 P

Certyfikat obejmuje następujące wyroby
ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)

Znak towarowy	Grubość mm	Przewodność cieplna $W.m^{-1}.K^{-1}$	Reakcja na ogień	Przez producenta deklarowany kod typu zgodnie z EN 13162	Linia
MONROCK MAX	40-79	0,040	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
MONROCK MAX	80-200	0,039	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1	MAL6 MAL7
MONROCK MAX E	50-250	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)70	MAL5 MAL6 MAL7
MONROCK PRO	80-250	0,037	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 * for top layer CS(10)60	MAL7
MULTIROCK ROLL	100-200	0,044	A1	MW-EN 13162-T1-WL(P)-MU1	MAL7
ROCKFALL	40-200	0,040	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1	MAL6
ROCKMIN	40-49	0,039	A1	MW-EN 13162–T2–WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW–EN 13162–T2–WL(P)–AW0,85–MU1	
	100-200			MW–EN 13162–T2–WL(P)–AW1,00–MU1	
ROCKMIN PLUS	40-49	0,037	A1	MW-EN 13162–T2–WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW–EN 13162–T2–WL(P)–AW0,85–MU1	
	100-200			MW–EN 13162–T2–WL(P)–AW1,00–MU1	
ROCKROLL	100-200	0,044	A1	MW-EN 13162–T1–WL(P)–MU1	MAL7
ROCKROLL PLUS	100-200	0,039	A1	MW-EN 13162–T2–WL(P)–MU1	MAL7
ROCKROLL SUPER	80-200	0,036	A1	MW-EN 13162–T2–MU1	MAL7

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1208 P

Certyfikat obejmuje następujące wyroby
ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)

Znak towarowy	Grubość mm	Przewodność cieplna $W.m^{-1}.K^{-1}$	Reakcja na ogień	Przez producenta deklarowany kod typu zgodnie z EN 13162	Linia
ROCKSLAB	50-200	0,042	A1	MW-EN 13162–T2–MU1	MAL7
ROCKSLAB ACOUSTIC	50-99	0,036	A1	MW-EN 13162–T3–WL(P)–AW0,90-MU1	MAL7
	100-150			MW–EN13162–T3–WL(P)–AW0,95–MU1	
ROCKSLAB PLUS	40-200	0,037	A1	MW-EN 13162–T2–WL(P)–MU1	MAL7
ROCKSLAB SONIC	50-99	0,036	A1	MW-EN 13162–T3-CS(10)0,5–AW0,70-MU1	MAL7
	100-200			MW-EN 13162–T3-CS(10)0,5–AW0,95-MU1	
ROCKSLAB SUPER	40-49	0,036	A1	MW-EN 13162 –T2–WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW–EN 13162–T2–WL(P)–AW0,75–MU1	
	100-200			MW–EN 13162–T2–WL(P)–AW0,95–MU1	
ROCKTON	40-49	0,035	A1	MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5-WL(P)–MU1	MAL7
	50-99			MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5–WL(P)–AW0,90–MU1	
	100-200			MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5-WL(P)–AW0,95–MU1	
ROCKTON PREMIUM	50-99	0,033	A1	MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5–WL(P)–AW0,90–MU1	MAL7
	100-200			MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5-WL(P)–AW1,00–MU1	
ROCKTON SUPER	40-49	0,035	A1	MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5–WL(P)–MU1	MAL7
	50-99			MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5–WL(P)–AW0,90–MU1	
	100-200			MW–EN 13162–T3–CS(10)0,5-WL(P)–AW0,95–MU1	
ROOFROCK 30E	50-240	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL5
ROOFROCK 30E	50-200	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL6
ROOFROCK 30E	50-250	0,036	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1	MAL7

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1208 P

Certyfikat obejmuje następujące wyroby
ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)

Znak towarowy	Grubość mm	Przewodność cieplna $W.m^{-1}.K^{-1}$	Reakcja na ogień	Przez producenta deklarowany kod typu zgodnie z EN 13162	Linia
ROOFROCK 30E WG	50-250	0,036	A1	MW-EN 13162–T4-DS(70,90)-CS(10)30–WS-WL(P)-MU1	MAL7
ROOFROCK 40	60-250	0,038	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
ROOFROCK 40 PLUS	50-240	0,036	A1	MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6
ROOFROCK 50	40-50	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
ROOFROCK 50	60-200	0,038	A1	MW–EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1	MAL5
ROOFROCK 60	20-30	0,037	A1	MW–EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)60-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1	MAL5
ROOFROCK 80	20-30	0,038	A1	MW-EN 13162–T4-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)80-TR10–PL(5)700-WS–WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7
SUPERROCK	40-49	0,035	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,75-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1	
SUPERROCK PREMIUM	40-49	0,034	A1	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	MAL7
	50-99			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,90-MU1	
	100-200			MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1	

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1208 P

Certyfikat obejmuje następujące wyroby
ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)

Znak towarowy	Grubość mm	Przewodność cieplna $W.m^{-1}.K^{-1}$	Reakcja na ogień	Przez producenta deklarowany kod typu zgodnie z EN 13162	Linia
STEPROCK PLUS	20-50	0,035	A1	MW-EN 13162–T6-DS(70.-)-CS(10)20-SDI*)-CP4-WS-WL(P)-MU1 *) d = 20/30/40/50; SDi = 30/16/12/10	MAL5
STEPROCK SUPER	20-50	0,035	A1	MW-EN 13162–T7-DS(70.-)-CS(10)30-SDI*)-CP2-WS-WL(P)-MU1 *) d = 20/30/40/50; SDi = 40/22/20/18	MAL5
STROPROCK G	50-200	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1	MALCUTL2
STROPROCK G	210-250	0,037	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1	MALCUTL2
STROPROCK S	≥80	0,034	A1	MW–EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)-MU1	MAL7
STROPROCK SB	≥80	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1	MAL7
TOPROCK PLUS	100-200	0,039	A1	MW-EN 13162–T2-WL(P)-MU1	MAL7
TOPROCK PREMIUM	100-200	0,035	A1	MW-EN 13162–T2-WL(P)-MU1	MAL7
TOPROCK SUPER	100-200	0,037	A1	MW-EN 13162–T2-WL(P)-MU1	MAL7
TOPROLL SUPER	80-200	0,036	A1	MW-EN 13162–T2-MU1	MAL7
Ventirock	50-200	0,035	A1	MW-EN 13162–T4-WS-WL(P)-MU1	MAL7
Ventirock F	50-200	0,035	A1	MW-EN 13162–T4-WS-WL(P)-MU1	MAL7
Ventirock F PLUS	20-79	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1	MAL7
	80-200			MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1	

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Republika Czeska
Dywizja CSI – Centrum Inżynierii Budowlanej

Załącznik do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 1023-CPR-1208 P

Certyfikat obejmuje następujące wyroby
ROCKWOOL Polska, Sp. z.o.o., ul. Jana III Sobieskiego, PL 07-320 Małkinia, PL
(linia produkcyjna MAL5, MAL6, MAL7, MALCUTL2)

Znak towarowy	Grubość mm	Przewodność cieplna $W.m^{-1}.K^{-1}$	Reakcja na ogień	Przez producenta deklarowany kod typu zgodnie z EN 13162	Linia
Ventirock PLUS	30-79	0,034	A1	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1	MAL7
	80-200			MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW1,00-MU1	
VENTIROCK SUPER	20	0,033	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1	MAL7
	30-79			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1	
	80-220			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1	
VENTIROCK F SUPER	20	0,033	A1	MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1	MAL7
	30-79			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1	
	80-220			MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1	
WINDROCK	20-30	0,038	A1	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)80-TR10-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1	MAL5 MAL6 MAL7

Mgr. Jiří Heš
Przedstawiciel Jednostki Notyfikowanej
Nr. 1023

OZNÁMENÝ SUBJEKT 1023 · ITC · INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Potwierdzam wbudowanie
w obiekcie EC Powiśle/Aranżacja Sony
budynek B5, parter
ul. Dobra 42, 00-312 Warszawa