Kamera do podglądu dla realizatora z montażem i konfiguracją (1 sztuka) -

SPECYFIKACJA:
Kamera kopułkowa
Przetwornik 1/2.8″
Czułość: 0.01 lux (kolor), 0 lux (IR wł.)
Szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000 s
Wolna migawka: Wspierane
Obiektyw: 2.8 mm: kąt widzenia w poziomie: 110°, w pionie: 60°
Mocowanie obiektywu: M12
Dzień/noc: Automatyczny filtr IR
Szeroki zakres dynamiki: DWDR
Redukcja szumów: 2D/3D DNR
Zasięg reflektora IR: 30 m
Starlight: Tak
Diody LED: 1x światła białego
Smart IR: Tak
Kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
Profil kodeka H.264: Podstawowy/główny/wysoki
Profil kodeka H.265: Główny
Bitrate wideo: 11 Kbps~10 Mbps
Kompresja audio: G.711A, G.711U
Bitrate audio: 64 Kbps
Maks. rozdzielczość nie mniejsza niż 1080P (1920 × 1080)
Liczba klatek (strumień główny):
- 50Hz: 25 kl/s 1080P, 25 kl/s 960P, 25 kl/s 720P;
- 60Hz: 30 kl/s 1080P, 30 kl/s 960P, 30 kl/s 720P

Liczba klatek (strumień dodatkowy):
- 50Hz: 25 kl/s D1, 25 kl/s CIF;
- 60Hz: 30 kl/s D1, 30kl/s CIF

Ustawienia obrazu: Jasność, Kontrast, Nasycenie, Odcień, Ostrość
BLC: Tak
HLC: Tak
ROI: Tak
Defog: Tak
Zdarzenia: Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
Inteligentna analiza obrazu: Wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja człowieka
Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, IPV6
Wspierane standardy: ONVIF 2.6, Profile S, CGI
Zabezpieczenia: Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
Podgląd mobilny na urządzeniach: iPhone, iPad, Android
Interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port

Czytnik kart Micro SD: Tak, do 128 GB
Białe światło: Tak
Mikrofon: Tak, wbudowany
Warunki pracy: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Napięcie zasilania: DC 12V ± 10%
Zasilanie POE: PoE (802.3af)
Pobór mocy nie większy niż 7W
Klasa szczelności: IP67
Wymiary Ø102 x 82.4 mm
Waga nie większa niż: 355 g

Zdjęcie poglądowe:

