Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII Dostawa quada i przyczepy ratowniczej

1. Przedmiotem zamówienia w ramach części V zamówienia jest dostawa:
   1) fabrycznie nowego **quada ratowniczego z napędem 4X4 do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych** – 1 szt.,
   2) **przyczepy ratowniczej do transportu poszkodowanych współpracującej z quadem ratowniczym – 1 szt.**
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nieeksploatowany), kompletny, sprawny, nieobciążony prawami osób trzecich, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, który w pełni spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia.
3. W trakcie transportu dostarczany przedmiot zamówienia musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem i działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.).
4. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i uruchomienia ponosi Wykonawca.
5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

QUAD RATOWNICZY Z NAPĘDEM 4X4 DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I EWAKUACYJNYCH		
1.	**Wymagania ogólne**	• Quad przeznaczony do jazdy terenowej, przystosowany do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych z silnikiem czterosuwowym jednocylindrowym, chłodzonym cieczą i wyposażonym w elektroniczny wtrysk paliwa (EFI) oraz podwójny wałek rozrządu (DOHC), dostosowany do mocowania przyczepy ratowniczej do transportu poszkodowanych • Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025
2.	**Wymagania techniczne**	Pojemność silnika: nie mniejsza niż 550 cm^3 Moc: powyżej 40 KM Napęd: 4x4 z możliwością przejścia na tryb 2x4, tylny mechanizm różnicowy Przednie zawieszenie: niezależne, z zastosowaniem kolumn amortyzatorowych o skoku zawieszenia minimum 20 cm Tylne zawieszenie: wielowahaczowe o skoku min 24 cm Koła przednie: 25x8xR12 felgi stalowe, opony terenowe Koła tylne: 25x 10xR12 felgi stalowe, opony terenowe Skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa typu CVT Bagażnik przód udźwig min 40 kg Bagażnik tył udźwig min 180 kg Zbiornik paliwa min 25 l Ładowność min 290 kg

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII Dostawa quada i przyczepy ratowniczej

		Rozstaw osi max 150 cm Masa własna max 400 kg Prześwit min 25 cm Szerokość minimalna pojazdu: 120 cm
3.	**Wymagane wyposażenie pozostałe**	Pojazd powinien posiadać: - system aktywnego hamowania silnikiem (EBS) - system aktywnej kontroli zjazdu (ADC) - system elektronicznego trzystopniowego wspomagania kierownicy (EPS) - homologację dwuosobową - homologację drogową - blokadę kodem PIN - napęd na wszystkie koła (AWD) - orurowanie przedniej maski - reflektory LED z wbudowanymi kierunkowskazami - system szybkiego wpinania - fotel dla pasażera - hak holowniczy kulowy z gniazdem elektrycznym do podłączenia ciągnionej przyczepy - mocowania osłon dłoni - osłony dłoni - zestaw oświetlenia; 8 lamp stroboskopowych kolorze niebieskim - oznakowanie/naklejki zgodne z wymaganiami Zamawiającego dotyczące przeznaczenia ratowniczego
5.	**Minimalna gwarancja**	24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ VII Dostawa quada i przyczepy ratowniczej

PRZYCZEPA RATOWNICZA DO TRANSPORTU POSZKODOWANYCH WSPÓŁPRACUJĄCA Z QUADEM RATOWNICZYM		
1.	**Wymagania ogólne**	Przyczepa ratownicza do użytku przez jednostki, które podejmują pracę w trudnym i nierównym terenie. Umożliwia transport osoby poszkodowanej w pozycji leżącej oraz przewóz ratowników w pozycji stojącej w czasie ewakuacji osób poszkodowanych
2.	**Wymagania techniczne**	Dopuszczalna masa całkowita (DMC): 500 kg Ładowność: 375 kg Masa własna: 125 kg Liczba osi: 1 Koła: 165/70 R13 (opcjonalnie inne) Długość powierzchni załadunku: 2120 mm Szerokość powierzchni załadunku: 690 mm Długość całkowita: 2977 mm Szerokość całkowita: 1455 mm Wysokość całkowita: 1315 mm Zaczep kulowy
3.	**Wymagane wyposażenie pozostałe**	Pasy do mocowania noszy kubełkowych
4.	**Inne warunki**	• Odbiór przedmiotu umowy może nastąpić po uruchomieniu, przeprowadzeniu instruktażu. Instruktaż ma obejmować wszystkie informacje techniczne w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy, który umożliwi bezpieczną i zgodną z wymogami producenta eksploatację przedmiotu dostawy. • Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca przedłoży następujące dokumenty: 1) pełną dokumentację techniczną 2) dokumenty wymagane prawem dopuszczające do użytkowania i rejestracji, w tym świadectwo zgodności WE/UE (COC) oraz dokumenty homologacyjne 3) instrukcję obsługi. • W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad lub usterek w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy lub uzupełnienia brakujących elementów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.	**Minimalna gwarancja**	24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru