



Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia		
Lp.	Nazwa/Specyfikacja	Ilość
1	Zakup minikoparki wraz z niezbędnym wyposażeniem Specyfikacja/dane techniczne: • Moc silnika: minimum 16,5 kW/22,5 KM • Kąt obrotu wysięgnika (L/P) 75°/55° • Max głębokość kopania nie mniej niż 2.450mm • Max zasięg kopania nie mniej niż 4.100mm • Rura wydechowa wyprowadzona do góry • Hydraulicznie bezstopniowo poszerzany układ jezdny 1.100-1.500 mm, gąsienice gumowe: ok. 250 mm – hydraulicznie napinane. • Głowica wychylna min 90° w lewo, prawo, • Szybkozłęcz hydrauliczne • Dwie łyżki kopiące umożliwiające kopanie przed i podsiębierne, • łyżka skarpowa sztywna • Rozszerzalny lemiesz szerokość: ok. 1.100–1.500 mm, wysokość: min. 300 mm • Dodatkowe gniazdko 12 V przy dachu kabiny • Automatyczny system redukcji obrotów silnika • Automatyczny system odpowietrzenia układu paliwowego • Automatycznie hamowane silniki jazdy • Min. cztery dodatkowe obwody hydrauliczne 1 programowalny dodatkowy obwód hydrauliczny sterowany proporcjonalnie + c/b 2 dodatkowy obwód sterowalny proporcjonalnie, 3 dodatkowy obwód do szybkozłacza hydraulicznego, 4 dodatkowy obwód sterowany proporcjonalnie, • Elektryczny przełącznik Powertilt w joysticku • Dodatkowa hydraulika doprowadzona do ramienia z zaworami wysokiego ciśnienia • Cztery pompy hydrauliczne zmiennej wydajności o min wydatku 70l/min • Automatyczny zawór naprężenia zbiornika hydraulicznego • Zawór dla bezciśnieniowego powrotu oleju w trakcie pracy z młotem • Serwosterowanie hydrauliki roboczej i jazdy • Zawory podtrzymania obciążenia na siłowniku podnoszenia i ramienia • Alarm przeciążenia + zabezpieczenie przy zerwaniu przewodów • Automatyczny hamulec obrotu • Uchwyty transportowe: 6 szt. • Kabina spełniająca wymogi ROBS/TOPS/OPS, ogrzewana z otwieraną przednią szybą • Podgrzewana tylna szyba z wycieraczką • Fotel operatora z ustawieniem amortyzacji, dopasowujący się do ciężaru ciała operatora • Jeden klucz do wszystkich zamków • Reflektory robocze LED: min. 3 szt., • Reflektory ostrzegawcze czerwone LED: min. 2 szt. • Wzmocniona przeciwwaga • Max masa całkowita do 2500kg • Deklaracja zgodności wg wymogów UE oraz znak bezpieczeństwa CE	1



Ochrona ludności i obrona cywilna

	• Maszyna spełnia wymogi EU i posiada certyfikaty TÜV-, BG-BAU i CE	
--	---	--