



UWAGA
1. Projektowane przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 RC SDR17.
2. Na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć taśmę lokalizacyjną 30 cm nad wodociągiem.
3. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać odkrytki w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia przewodów.

	projekty-sanitarne.pl Marcin Andrzyk ul. Rolnicza 9 22-600 Tomaszów Lubelski	Inwestor Gmina Krasiczyn Krasiczyn 177 37-741 Krasiczyn
Obiekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI, URZĄDZENIAMI PRZECIWPÓŻ. ORAZ POMPOWNIĄ WODY I NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DLA MŚC. KORYTNIKI	
Faza oprac.	PROJEKT TECHNICZNY	Skala 1:500/1:100
Tytuł rys.	PROFILE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH, CZ. 10	
Projektant	mgr inż. Marcin Andrzyk	numer uprawnień LUB/0177/PWOS/09
Sprawdz.	mgr inż. Agnieszka Urbaniak	numer uprawnień LUB/0119/PWBS/15
		Podpis 10.03.2026 r. nr rys. S40