
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233270-2	Malowanie nawierzchni parkingów
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
NAZWA INWESTYCJI:	Dostępny samorząd w Gminie Jaśliska - wykonanie pochylni zewnętrznej i miejsca parkingowego - Daliowa 32
NAZWA INWESTORA:	Gmina Jaśliska
ADRES INWESTORA:	38-485 Jaśliska 171
DATA OPRACOWANIA:	16.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

16.07.2026

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zadaszenie i pochylnia			
1 d.1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25 * 0,25 * 1,2 * 3	m3	0,225	
		0,2 * 26	m3	5,200	
				RAZEM	5,425
2 d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		0,25 * 0,25 * 1,5 * 3	m3	0,281	
				RAZEM	0,281
3 d.1	KNR 2-05 0130-04 analogia	Konstrukcja stalowa zadaszenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-02 0506-01	Pokrycie dachów płytami z poliwęglanu komorowego	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,2 * 0,3 * (6,25 + 8,25 + 3)	m3	1,050	
				RAZEM	1,050
6 d.1	KNR 2-31 0407-05 analogia	Palisada	m		
		6,25 + 8,25 + 3	m	17,500	
				RAZEM	17,500
7 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2		
		28 + 14	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
8 d.1	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
9 d.1	KNR 2-31 1301-04	Balustrady	m		
		8,25 * 2 + 6,25 * 2 + 3	m	32,000	
				RAZEM	32,000
2		Miejsca parkingowe i rampa			
10 d.2	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,4 * 35	m3	14,000	
		0,2 * 6	m3	1,200	
				RAZEM	15,200
11 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
12 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,2 * 0,3 * 6	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
14 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.2	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.2	KNR 2-31 23105-03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
17 d.2	kalk. własna	Oznaczenie poziome (malowanie) miejsca parkingowego dla NPS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000