POZIOM ± PARTER

Oznaczenie	Dw 4	Dw 5	Dw 6	Dw 7	Dw 8	Dw 9/Dw10
Ilość	3	1	1	1	1	1 kpl
Widok od strony zewnętrznej						
Symbol 2D						
Wymiar przejścia szerokość S x wysokość H	90x205	80x205	90x205	90x215	90x215	100x215
Wymiar otworu w murze szerokość So x wysokość Ho	98x210	88x210	98x210	155x265	155x265	372x330
Kierunek otwarcia	P	P	L	p	p	P/L
Kolor	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010
Grubość ściany	0,12	0,06	0,12	0,12	0,12	0,06
Uwagi	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, POCIĘCIE W WC-tach WENT. 0,022m2 I BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE WENT. 0,022m2, BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE SAMODOMYKACZ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI Dz1A	DRZWI Dz1B	DRZWI Dz2
1	1	1
		
		
98x203	98x203	198x203
115x214	115x214	214x214
L	P	P
RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010
0,29	0,29	0,29
ALUMINIOWE przeszklone, ZAMEK NA KLUCZ montowane w fasadzie kurtynowej SK2-1 Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)	ALUMINIOWE przeszklone, ZAMEK NA KLUCZ montowane w fasadzie kurtynowej SK2-1 Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)	ALUMINIOWE przeszklone, ZAMEK NA KLUCZ montowane w fasadzie kurtynowej SK2-3 Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)

POZIOM + 3,60 PODDASZE

Oznaczenie	DRZWI Dw3	Dw 4	Dw 5	DRZWI Di3
Ilość	1	2	1	1
Widok od strony zewnętrznej				
Symbol 2D				
Wymiar przejścia szerokość S x wysokość H	116x205	90x205	80x205	190x210
Wymiar otworu w murze szerokość So x wysokość Ho	128x210	98x210	88x210	176x200
Kierunek otwarcia	L/DWUSKRZYDŁOWE	P	P	L SLRZYDŁO OTW. PIERWSZE
Kolor		RAL 7010	RAL 7010	
Grubość ściany	0,18/0,12	0,12	0,06	0,18
Uwagi	DRZWI TECHNICZNE KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, ZAMEK NA KUCZ POCIĘCIE W WC-tach WENT. 0,022m2 I BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE WENT. 0,022m2, BLOKADA WC	DRZWI TECHNICZNE DREWNIANE WYKONANE INDYWIDUALNIE WG WZORU REGIONALNEGO

POZIOM - 3,30 PIWNICA

Oznaczenie	DRZWI Dw1	DRZWI Dw2	DRZWI Dw3	Dw 4
Ilość	1	1	2	1
Widok od strony zewnętrznej				
Symbol 2D				
Wymiar przejścia szerokość S x wysokość H	136x205	135x206	116x205	90x205
Wymiar otworu w murze szerokość So x wysokość Ho	148x210	147x212	128x210	98x210
Kierunek otwarcia	L/DWUSKRZYDŁOWE	P/DWUSKRZYDŁOWE	L/DWUSKRZYDŁOWE	P
Kolor				RAL 7010
Grubość ściany	0,12	0,12	0,18/0,12	0,12
Uwagi	DRZWI EI 60 ZALECANA KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA PRZESZKLENIE BEZBARWNE SAMODOMYKACZ	DRZWI EI 60 ZALECANA KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA PRZESZKLENIE BEZBARWNE SAMODOMYKACZ	DRZWI TECHNICZNE KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI Dz3
1


98x201,5
115x210
L
RAL 7010
0,12
ALUMINIOWE PEŁNE, panelowe, ZAMEK NA KLUCZ Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

www.wfosigw.bialystok.pl

KRAINA HAŃCZY

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY

PRZEDSIĘWZIĘCIE NARODZIŁO SIĘ DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU JAN TEJ JEDEJ FINANSOWE W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI WYDAWAŁY STAŁOŚĆ, A PONADTO JAKIEJ JAKOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI