RODZAJ							
OZNACZENIE		01	02	03	04	05	06–EI120 / 06–SK1
SCHEMAT							DWUWARSTWOWE PRZESZKLENIE 06–EI120  ZESTAW WEWNĘTRZNY system witrynowy , nieotwierany, odporność p.poż EI 120 06–SK1  ZESTAW ZEWNĘTRZNY system fasadowy, okna otwierane na zewnątrz
WYMIARY ZEWN. OSCIEZNICY W MM.	Sz	870	870	2970	2970	870	4470
	Hz	1150	950	1150	950	950	1080
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY W MM.	S_O	900	900	3000	3000	900	4500
	H_O	1200	1000	1200	1000	1000	1110
	PIWNICA						1
	PARTER	4		2			
	1 PIĘTRO		4		1	2	
	RAZEM	4	4	2	1	2	1
UWAGI		- współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,8W/m2K, szklenie dwukomorowe -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - **gn -** współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego - 0,35; - montaż na ciepłych konsolach - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna - okiennice, duskrzydłowe - współczynnik antywłamaniowośći P4 szyba P4 zamek i okucia antywłamaniowe czujnik otwarcia skrzydła i klamki z okablowaniem kolor RAL 7010.	- współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,8W/m2K, szklenie dwukomorowe -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - **gn -** współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego - 0,35; - montaż na ciepłych konsolach f. ILLBRUCK - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna - współczynnik antywłamaniowośći P4 szyba P4 zamek i okucia antywłamaniowe czujnik otwarcia skrzydła i klamki z okablowaniem kolor RAL 7010.				O6-EI120: - system witrynowy , znieotwierany, odporność p.poż EI 120 - współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=1,1W/m2K, szklenie jednokomorowe; -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna; - odporność pożarowa: EI120 O6-SK1: - system fasadowy, okna otwierane na zewnątrz - współczynniku przenikania ciepła dla całego zestawu U=0,8W/m2K, szklenie dwukomorowe -izolacyjność akustyczna dla całego okna po zamontowaniu brak wymagań; - tasma paroizolacyjna, wiatroizolacyjna; kolor RAL 7010

UWAGA:wymiary sprawdzić w naturze.

NIEPOWIELANIE I WYKORZYSTANIE OPRACOWANIA, JAK RÓWNIEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYGENEROWANYCH RYSUNKÓW, A TAKŻE UMIESZCZENIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH CELÓW OSOBISTYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. Z TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEKAZU PRZECHOWYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE. W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEKAZU PRZECHOWYWANIE ZMIANY BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z WGDY ART.115,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

Inwestycja:
BUDOWA MŁYNA Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT MUZEALNO-EDUKACYJNY "MŁYN w TURTULU - CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI" PRZY SIEDZIBIE SPK
PROJEKT WNĘTRZ - WYKONAWCZY

Inwestor:
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

Adres inwestycji:
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo
dz. nr ew. 43

KPLA
KPLA Piotr Kostrzewski
ul. Wileńska 37/39B lok. 67
www.kpla.pl
piotr@kostrzewski.pl
+48 501 392 408

Opracował:	Podpis:
mgr inż.arch.Marcin Biczyk MA/022/05	
arch. wn. Piotr Kostrzewski	
arch.wn. Artur Lewandowski	

Nazwa rys:
PROJEKT WNĘTRZ
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
RYSUBEK ZAMIENNY DO A/15 Z 2017

Skala:	Nr rysunku:
1:50	A4
Data: 28.10.2024	

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską