POZIOM ± PARTER

Oznaczenie	Dw 4	Dw 5	Dw 6	Dw 7	Dw 8	Dw 9/Dw10
Ilość	3	1	1	1	1	1 kpl
Widok od strony zewnętrznej						
Symbol 2D						
Wymiar przejścia szerokość S x wysokość H	90x205	80x205	90x205	145x215	145x215	100x215
Wymiar otworu w murze szerokość So x wysokość Ho	98x210	88x210	98x210	155x265	155x265	372x330
Kierunek otwarcia	P	P	L	p	p	P/L
Kolor	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010
Grubość ściany	0,12	0,06	0,12	0,12	0,12	0,06
Uwagi	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, POCIĘCIE W WC-tach WENT. 0,022m2 I BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE WENT. 0,022m2, BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE SAMODOMYKACZ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI Dz1A	DRZWI Dz1B	DRZWI Dz2
1	1	1
		
		
98x203	98x203	198x203
115x214	115x214	214x214
L	P	P
RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010
0,29	0,29	0,29
ALUMINIOWE przeszklone, ZAMEK NA KLUCZ DOSTOSOWANY DO SYSTEMU ANTYWŁAMAN montowane w fasadzie kurtynowej SK2-1 SZYBA P4	ALUMINIOWE przeszklone, ZAMEK NA KLUCZ DOSTOSOWANY DO SYSTEMU ANTYWŁAMAN montowane w fasadzie kurtynowej SK2-1 SZYBA P4	ALUMINIOWE przeszklone, ZAMEK NA KLUCZ DOSTOSOWANY DO SYSTEMU ANTYWŁAMAN montowane w fasadzie kurtynowej SK2-3 SZYBA P4
Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)	Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)	Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)
czujnik otwarcia skrzydła i klamki z okablowaniem		

POZIOM + 3,60 PODDASZE

Oznaczenie	DRZWI Dw3	Dw 4	Dw 5	NOWE DRZWI Dw 11	NOWE DRZWI Dw 11
Ilość	1	2	1	1	1
Widok od strony zewnętrznej					
Symbol 2D					
Wymiar przejścia szerokość S x wysokość H	120x205	90x205	80x205	90x205	90x205
Wymiar otworu w murze szerokość So x wysokość Ho	130x210	98x210	88x210	100x210	100x210
Kierunek otwarcia	L/DWUSKRZYDŁOWE	P	P	L	P
Kolor		RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010	RAL 7010
Grubość ściany	0,18/0,12	0,12	0,06	0,06	0,06
Uwagi	DRZWI TECHNICZNE KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, ZAMEK NA KUCZ POCIĘCIE W WC-tach WENT. 0,022m2 I BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE WENT. 0,022m2, BLOKADA WC	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE WENT. 0,022m2, ZAMEK NA KLUCZ	ALUMINIOWE PEŁNE ZIMNE, ZAMEK NA KLUCZ PRZESZKLONE SZKŁO BEZBARWNE

POZIOM - 3,30 PIWNICA

Oznaczenie	DRZWI Dw1	DRZWI Dw2	DRZWI Dw3
Ilość	1	1	2
Widok od strony zewnętrznej			
Symbol 2D			
Wymiar przejścia szerokość S x wysokość H	136x205	135x206	116x205
Wymiar otworu w murze szerokość So x wysokość Ho	148x210	147x212	128x210
Kierunek otwarcia	L/DWUSKRZYDŁOWE	P/DWUSKRZYDŁOWE	L/DWUSKRZYDŁOWE
Kolor			
Grubość ściany	0,12	0,12	0,18/0,12
Uwagi	DRZWI EI 60 ZALECANA KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA PRZESZKLENIE BEZBARWNE SAMODOMYKACZ	DRZWI EI 60 ZALECANA KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA PRZESZKLENIE BEZBARWNE SAMODOMYKACZ	DRZWI TECHNICZNE KOLORYSTYKA WEWNĘTRZNA RAL 7010 OKUCIA SATYNA ZAMEK NA KLUCZ

DRZWI ZEWNĘTRZNE

DRZWI Dz3
1


98x201,5
115x210
L
RAL 7010
0,12
ALUMINIOWE PEŁNE, panelowe, ZAMEK NA KLUCZ DOSTOSOWANY DO SYSTEMU ANTYWŁAMAN. Współczynnik przenikania ciepła Ud=1,3 W/(mK)
czujnik otwarcia skrzydła i klamki z okablowaniem

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM I PRAWAMI POKREWNYMI. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM, WPROWADZANIE DO OBROTU, WYSTAWIANIE, UŻYCZANIE, WYPOŻYCZANIE, PRZETWARZANIE, WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. W TYM SZCZEGÓLNOŚCI, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, PRZEKAZYWANIE OSOBOM TRZECIM, WPROWADZANIE DO OBROTU, WYSTAWIANIE, UŻYCZANIE, WYPOŻYCZANIE, PRZETWARZANIE, WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE. (USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, DZIAŁ IV, ART. 116 UST. 1 ORAZ ART. 117 UST. 1 I 2, W TYMŻE USTAWIE)